

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852951-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар (ақылы бөлімшеге арналған)
Лоттың нөмірі:	№ 87943856-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Катетер
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коронарлық диагностикалық катетер. Атравматикалық рентгендік контрастты дистальды ұштың болуы. Нейлон катетерге кемелерге қажетті қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін икемділік береді. Болат өру тұрақтылық пен өңдеуді қамтамасыз етеді – нәтижесінде анатомиялық иілу кезінде ішкі люмен тұрақты болып қалады. 5F – 0.047"; 6F – 0.057". Ішкі люмен катетерлердің хабтан дистальды ұшына дейін бірдей мәнге ие. Контрастты заттың максималды қысымы барлық өлшемдер үшін 1200 (A) psi болып табылады. Қан ағымының көлемдік жылдамдығы-5F диаметрі үшін 21,3 мл/сек; 6F диаметрі үшін 35 мл / сек. Сыртқы диаметрі - 5f және 6F. ұзындығы 65, 80, 90, 100, 110, 125 өткізгішпен үйлесімділікті қараңыз-0,038-ден аспайды". Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мөлшері (ақылы бөлім үшін)
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Папанина 220
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің қажеттілігіне қарай бір жыл ішінде, өтінім берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Коронарлық диагностикалық катетер. Атравматикалық рентгендік контрастты дистальды ұштың болуы. Нейлон катетерге кемелерге қажетті қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін икемділік береді. Болат өру тұрақтылық пен өңдеуді қамтамасыз етеді – нәтижесінде анатомиялық иілу кезінде ішкі люмен тұрақты болып қалады. 5F – 0.047"; 6F – 0.057". Ішкі люмен катетерлердің хабтан дистальды ұшына дейін бірдей мәнге ие. Контрастты заттың максималды қысымы барлық өлшемдер үшін 1200 (A) psi болып табылады. Қан ағымының көлемдік жылдамдығы-5F диаметрі үшін 21,3 мл/сек; 6F диаметрі үшін 35 мл / сек. Сыртқы диаметрі - 5f және 6F. ұзындығы 65, 80, 90, 100, 110, 125 өткізгішпен үйлесімділікті қараңыз-0,038-ден аспайды". Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мөлшері (ақылы бөлім үшін)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852951-1
Наименование закупки:	Медицинские изделия (для платного отделения)
Номер лота:	№ 87943856-3ЦП2
Наименование лота:	Катетер
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Катетер диагностический коронарный. Наличие атравматичного рентгеноконтрастного дистального кончика. Нейлон придает катетеру гибкость для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Стальная оплетка обеспечивает устойчивость и управляемость – в результате внутренний просвет остается стабильным при прохождении анатомических изгибов. 5F – 0.047"; 6F – 0.057". Внутренний просвет имеет одно и то же значение на всем протяжении катетеров от хаба до дистального кончика. Максимальное давление контрастного вещества – 1200 (A) psi для всех размеров. Объемная скорость кровотока –21,3 мл/сек для диаметра 5F; 35 мл/сек для диаметра 6F. Наружный диаметр – 5F и 6F. Длина 65, 80, 90, 100, 110, 125 см. Совместимость с проводником – не более 0,038". Размеры по заявке Заказчика (для платного отделения)
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район Папанина 220
Срок поставки:	партиями в течении года по мере необходимости заказчика, в течении 15 календарных дней с момента подачи заявки
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Катетер диагностический коронарный. Наличие атравматичного рентгеноконтрастного дистального кончика. Нейлон придает катетеру гибкость для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Стальная оплетка обеспечивает устойчивость и управляемость – в результате внутренний просвет остается стабильным при прохождении анатомических изгибов. 5F – 0.047"; 6F – 0.057". Внутренний просвет имеет одно и то же значение на всем протяжении катетеров от хаба до дистального кончика. Максимальное давление контрастного вещества – 1200 (A) psi для всех размеров. Объемная скорость кровотока –21,3 мл/сек для диаметра 5F; 35 мл/сек для диаметра 6F. Наружный диаметр – 5F и 6F. Длина 65, 80, 90, 100, 110, 125 см. Совместимость с проводником – не более 0,038". Размеры по заявке Заказчика (для платного отделения)