

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798815-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес қысқы дизель отынын сатып алу в/т
Лоттың нөмірі:	№ 88306218-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді жанармай (қысқы) в/т
Саны, көлемі:	6000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	334000000, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек Рысқұлов ауылы, 64
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1 . Дизель отыны қысқы цетан саны, кемінде 45 Фракциялық құрамы: 50% температурада дистилляцияланады, °С, 280 90% - дан жоғары емес температурада дистилляцияланады (дистилляцияның соңы), °С, 340-тан жоғары емес кинематикалық тұтқырлық 20 ° С, мм²/с 1,8-5,0 Климаттық аймақ үшін қатаю температурасы, ° С, жоғары емес: қоңыржай -35 суық -45 бұлтты Температура, ° С, жоғары емес, климаттық аймақ үшін: қоңыржай -25 суық -35 Температура Жанармайдағы күкірттің массалық үлесі, %, артық емес: І түрі 0,2 ІІ түрі 0,5 Меркаптан күкірттің массалық үлесі, %, 0,01-ден аспайды нақты шайырлар, мг / 100 см³ отын, 30-дан аспайтын қышқылдық, мг КОН / 100 см³ отын, 5-тен аспайтын йод саны, г І2 / 100 г отын, 6-дан артық емес күлділік, %, 10 %-дың 0,01-ден артық емес кокстелуі қалдық, %, 0,30 артық емес сүзілу коэффициенті, 3 артық емес Тығыздығы 20 ° С, кг / м³, 840 литрден аспайды суық мезгілде қоршаған ауа температурасы -20...-35°С дейін (ал Арктика -45...-50°С дейін) пайдалануға арналған жанармайдың арнайы түрі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының филиалы аудандық бөлімшеге арналған қысқы дизель отыны (жылыту жүйелері үшін) облыс Жетісу .Қысқы дизель-бұл теріс температурада жұмыс істеу үшін арнайы жасалған дизель отыны. Жаздағыдан айырмашылығы, оның тығыздығы жоғары және құрамында парафиндер аз, бұл оның қатты аязда қатып қалуына жол бермейді. Қысқы дизельді отын ГОСТ 32511-2013.15 ОС 863,4 кг/м³ баллға сәйкес келмеуі керек .Жеткізу Диз.отын мамандандырылған автокөлікте (бензин тасығыш) өндірілуі тиіс, дизель отынын уақтылы жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Әлеуетті жеткізуші жеткізілетін дизель отынының сапасына кепілдік беруі керек.Тауардың құнына межелі жерге дейін жеткізу кіреді. Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек Рысқұлов ауылы, 64 мекенжайы бойынша резервуарларға түсіру арқылы жеткізу

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798815-1
Наименование закупки:	Приобретение зимнего дизельного топлива согласно тех.спецификации в/т
Номер лота:	№ 88306218-ЗЦП1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	зимнее
Дополнительное описание лота:	Топливо дизельное (зимнее)в/т
Количество:	6000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	334000000, область Жетісу, Кербулакский район область Жетісу, Кербулакский район область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек Рыскулова, 64
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1 Дизельное топливо зимнее Цетановое число, не менее 45 Фракционный состав: 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше 280 90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше 340 Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм²/с 1,8-5,0 Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны: умеренной -35 холодной -45 Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны: умеренной -25 холодной -35 Температура Массовая доля серы, %, не более, в топливе: вида I 0,2 вида II 0,5 Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01 Содержание фактических смол, мг/100 см³ топлива, не более 30 Кислотность, мг КОН/100 см³ топлива, не более 5 Йодное число, г I₂/100 г топлива, не более 6 Зольность, %, не более 0,01 Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более 0,30 Коэффициент фильтруемости, не более 3 Плотность при 20 ° С, кг/м³, не более 840 литр специальный вид горючего, предназначенный для эксплуатации в холодное время года при температуре окружающего воздуха до -20...-35°С (а арктическое — до -45...-50°С) Топливо дизельное зимнее (для отопительных систем) для районного отделения Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан область Жетісу .Зимнее дизельное топливо — это дизельное топливо, специально разработанное для эксплуатации при отрицательных температурах. В отличие от летнего, оно имеет более высокую плотность и меньшее содержание парафинов, что предотвращает его замерзание при сильном морозе. Топливо дизельное зимнее должно соответствовать ГОСТ 32511-2013.15 0С не болле 863,4кг/м³ .Доставку Диз.топливо должно производиться специализированным автотранспорте (бензовоз) должен обеспечить своевременную поставку дизельного топлива. Потенциальному поставщику необходимо предоставить гарантию на качество поставляемого дизельного топлива.В стоимость товара входит поставка до пункта назначения. Доставка с выгрузкой в резервуары по адресу область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек Рыскулова, 64