

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16628599-1
Сатып алудың атауы:	Электрлік тауарлар техникалық сипаттамаларға сәйкес жеткізіледі
Лоттың нөмірі:	№ 85668300-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Төмен вольтті ажыратқыш
Лоттың сипаттауы:	үш полюсті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екі жақты қосқыш (ажыратқыш-ажыратқыш) ВР 3231 100 А, 380 В, қос, ажыратқыш тізбек, қайтымды, ауыстырып қосу, полюстер саны 3
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	395267100, Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Октябрь а. улица Кирова, дом 2
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің ӨТІНІШІ бойынша 16 күнтізбелік күннен аспайды; Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген жеткізушілер үшін тапсырыс берушінің ӨТІНІШІ бойынша жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күннен аспайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екі жақты қосқыш (ажыратқыш-ажыратқыш) ВР 3231 100 А, 380 В, қос, ажыратқыш тізбек, қайтымды, ауыстырып қосу, полюстер саны 3 / ГОСТ ІЕС 60947-3-2014

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16628599-1
Наименование закупки:	Электротовары, поставляются согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85668300-3ЦПЗ
Наименование лота:	Разъединитель низковольтный
Описание лота:	трехполюсный
Дополнительное описание лота:	Рубильник двухсторонний (Выключатель-разъединитель) ВР 3231 100 А, 380 V, двойной, разрывная цепь, реверсивный, перекидной, количество полюсов 3
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	395267100, Костанайская область, Карасуский район, с.Октябрьское улица Кирова, дом 2
Срок поставки:	по ЗАЯВКЕ заказчика не более 16 календарных дней, для поставщиков находящихся в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки по Заявке заказчика не более 61 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рубильник двухсторонний (Выключатель-разъединитель) ВР 3231 100 А, 380 V, двойной, разрывная цепь, реверсивный, перекидной, количество полюсов 3 ГОСТ IEC 60947-3-2014