

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847459-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу – техникалық сипаттамаларға сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 88146870-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жоғары қысым жеңі
Лоттың сипаттауы:	сорғыштық-компрессорлық немесе бұрғылау құбырларын қармау және оларды ұңғымалардың сағасында ұстап тұруға арналған құрал-сайман
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары қысым жеңі - техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	334645100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Атамекен а. Есептік квартал 87, 27 ғимарат (ТП)
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы талаптар: 1. Өнім техникалық сипаттамалары бойынша да, қызмет ету мерзімі бойынша да Қазақстан Республикасының аумағында әрекет ететін барлық талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек. 2. Өнім жаңа және пайдаланылмаған болуы керек. 3. Егер ақау анықталса, тауарды Сатып алу жеңімпазы (бұдан әрі - Жеткізуші) айырбастауы керек. 4. Тапсырыс берушіден ақаулар туралы хабарламаны алғаннан кейін Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде ақауларды жою. Талап етілетін сипаттамалар, параметрлер және басқа бастапқы деректер 1. Негізгі техникалық сипаттамалары: 1.1. Бұйым түрі: Жоғары қысымды жең (ЖҚЖ), бір өрімді 1.2. Стандарт: DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT 1.3. Шартты өтуі: DN10 1.4. Өлшемі: 3/8" 1.5. Ішкі диаметрі: номиналды 10 мм (стандарт бойынша рұқсат шегінде) 1.6. Сыртқы диаметрі: шамамен 16,8–18,1 мм, өндіруші/стандарт рұқсаты шегінде 1.7. Жұмыс қысымы: кемінде 180 bar (18 MPa) / 2600 psi 1.8. Жарылу қысымы: кемінде 720 bar 1.9. Арматурасы: Жоғары берікті болат сымнан жасалған бір өрім 1.10. Ішкі қабаты: Майға төзімді синтетикалық резеңке 1.11. Сыртқы қабаты: Тозуға, майға және атмосфералық әсерге төзімді синтетикалық резеңке 1.12. Температура диапазоны: –40 °C ... +100 °C-тан тар емес 1.13. Ең аз иілу радиусы: 130 мм-ден аспайды 1.14. Мақсаты: Техника мен жабдықтың гидравликалық жүйелерінде жоғары қысымдағы гидравликалық сұйықтықтарды тасымалдау

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847459-1
Наименование закупки:	Закуп товаров- согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 88146870-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукав высокого давления
Описание лота:	к приспособлению для захвата насосно-компрессорных или бурильных труб и удержания их на весу в устье скважин
Дополнительное описание лота:	Рукав высокого давления - согласно технической спецификации
Количество:	50
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	334645100, область Жетісу, Панфиловский район, с.Атамекен Учетный квартал 87, здание 27 (ТП)
Срок поставки:	16 календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие требования: 1. Товар должен соответствовать всем требованиям и нормам, действующим на территории Республики Казахстан, как по техническим характеристикам, так и по сроку эксплуатации. 2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 3. В случае обнаружения брака товар должен быть обменен Победителем закупа (далее – Поставщик). 4. При получении от Заказчика уведомления о дефектах, устранять дефекты в течение согласованных с Заказчиком сроков. Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных 1. Основные технические характеристики: 1.1. Тип изделия: Рукав высокого давления (РВД), однооплеточный 1.2. Стандарт: DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT 1.3. Условный проход: DN10 1.4. Размер: 3/8" 1.5. Внутренний диаметр: номинально 10 мм (допуск по стандарту) 1.6. Наружный диаметр: ориентировочно 16,8-18,1 мм, в пределах допуска производителя/стандарта 1.7. Рабочее давление: не менее 180 bar (18 МПа) / 2600 psi 1.8. Давление разрыва: не менее 720 bar 1.9. Армирование: Одна оплетка из высокопрочной стальной проволоки 1.10. Внутренний слой: 1.11. Маслостойкая синтетическая резина 1.12. Наружный слой: Износо-, масло- и атмосферостойкая синтетическая резина 1.13. Температурный диапазон: не уже –40 °С ... +100 °С 1.14. Минимальный радиус изгиба: не более 130 мм 1.15. Назначение: Для передачи гидравлических жидкостей под высоким давлением в гидравлических системах техники и оборудования