

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17551366-1
Сатып алудың атауы:	Өзге заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87719565-3ЦП2
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрылыс қоспасы
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Жаңадария қонысы, 116 ғимарат . Қызылорда АПБ
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Сипаттамалары Knauf Rotband сылағы 30 кг, гипс қоспасы гипс негізі Бетінің құрылымы тегіс Қабаттың қалыңдығы 5 мм ден 5 см ге дейін Ішкі жұмыстарға тағайындау Қолдану температурасы 5°С +30°С қабырғаларға арналған Бөлме түріқұрғақ Аязға төзімділік Қалыңдығы 1 см қабат үшін 1 м2 үшін 8,5 кг қоспаны тұтыну Су шығыны (1 кг үшін)0.56 л Ерекшеліктеріжылықтау Салмағы30 кг Сөмкелер саны1 дана. қосымша сипаттамалар: жеткізуші тауарды Тапсырыс берушінің тағайындалған жеріне дейін өз есебінен жеткізуге міндеттенеді. Жеткізуші есебінен қоймалау жеткізуші есебінен түсіру тиеу және түсіру.Тапсырыс берушімен алдын ала келісу"

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17551366-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (Удобрение)
Номер лота:	№ 87719565-3ЦП2
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Смесь строительная
Количество:	60
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет г.Кызылорда, а/о Аксуат, урочище Жанадария, 116 здания Кызылординская РЭЧ
Срок поставки:	20 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Характеристики Штукатурка Knauf Rotband 30 кг, гипсовая Основа смеси гипсовая Фактура поверхности гладкая Толщина слоя от 5 мм до 5 см Назначение для внутренних работ Температура применения от 5°C +30°C Применение для стен Тип помещения сухое Морозостойкость Да Расход смеси 8,5 кг на 1 м² для слоя толщиной 1 см Расход воды (на 1 кг) 0.56 л Особенности выравнивающая Вес 30 кг Количество мешков 1 шт. Дополнительные характеристики: Поставщик обязуется осуществить доставку товара до места назначения заказчика за свой счет. Складирование за счет поставщика разгрузка погрузка и выгрузка за счет поставщика. Согласовать с заказчиком заранее"