

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788937-1
Сатып алудың атауы:	Автомобиль майларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88144256-3ЦП2
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	10w40, моторлық май
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Пограничная көшесі, 59 (ЦПП)
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн-отандық өндірушілер үшін, басқа өнім берушілер үшін мемлекеттік сатып алуға қатысушылар тізілімінде көрсетілген электрондық пошта арқылы не веб-портал арқылы жазбаша өтінімдерді (қажеттілігіне қарай бөліктерге) алған сәттен бастап жеткізу мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* SAE тұтқырлық класы: 10W-40. * Негіз түрі: жартылай синтетикалық(сирек-синтетикалық). * Қолданудың температуралық диапазоны: -25 °С - тан (қысқы бұрылу және іске қосу шегі) +40 °С-қа дейін (жоғары жүктеме кезінде жазғы жұмыс). * 100 °С температурада кинематикалық тұтқырлық: шамамен 13.5-16.0 мм² / с (SST). * 40 °С температурада кинематикалық тұтқырлық: шамамен 95-110 мм² / с. * Тұтқырлық индексі: орташа 140 — 160. * Қатаю температурасы: -33 °С-тан -42 °С-қа дейін. * Жарқыл температурасы: шамамен 224 °С-234 °С. * Сілтілік Сан: әдетте 8.0-9.0 МГ КОН/г. ГОСТ 17479.1-2015

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788937-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных масел
Номер лота:	№ 88144256-3ЦП2
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для дизельных двигателей, минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло моторное 10w40
Количество:	5
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59 (ЦПП)
Срок поставки:	60 календарных дней для отечественных товаропроизводителей; 15 календарных дней для остальных поставщиков. Срок поставки определяется - с момента получения Поставщиком письменных заявок, направленных посредством веб-портала, через вкладку "Согласование" в Договоре
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Класс вязкости по SAE: 10W-40. • Тип основы: полусинтетическое (реже — синтетическое). • Температурный диапазон применения: от -25 °С (зимний предел проворачивания и пуска) до +40 °С (летняя работа при высоких нагрузках). • Кинематическая вязкость при 100 °С: около 13.5 — 16.0 мм²/с (сСт). • Кинематическая вязкость при 40 °С: около 95 — 110 мм²/с. • Индекс вязкости: в среднем 140 — 160. • Температура застывания: от -33 °С до -42 °С. • Температура вспышки: около 224 °С — 234 °С. • Щелочное число: обычно 8.0 — 9.0 мг КОН/г. ГОСТ 17479.1-2015