

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800168-1
Сатып алудың атауы:	Ареометр мен метростокты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88293389-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ареометр
Лоттың сипаттауы:	АНТ-2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ареометр АНТ-2 750-830
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Талдықорған қ-сы, ә/қ 1, Жасулан 48 қ.
Жеткізу мерзімі:	"Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн "
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мұнай өнімдеріне арналған термометрі бар АНТ-2 750-830 ареометрі - бензиннің, керосиннің және дизель отынының тығыздығын сұйықтық температурасын ескере отырып дәл өлшеуге арналған. Жаздың ыстық және қыстың суық мезгілдеріне сенімді өлшеуді қамтамасыз етеді. Температуралық шкаласы -20-дан +35 дейін. МЕМСТ 18481-81 талаптарына сәйкес. Жүкті түсіру және қоймаға орналастыру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800168-1
Наименование закупки:	Приобретение ареометра и метроштока
Номер лота:	№ 88293389-ЗЦП1
Наименование лота:	Ареометр
Описание лота:	АНТ-2
Дополнительное описание лота:	Ареометр АНТ-2 750-830
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган г.Талдыкорган, в/г 1, ул.Жасулан 48
Срок поставки:	"15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей "
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-2 750-830 с термометром - для точного измерения плотности бензина, керосина и дизельного топлива, с учетом температуры жидкости. Обеспечивает надежные измерения как в жаркое лето, так и в холодную зиму. Температурная шкала охватывает от -20 до +35 градусов. Соответствует ГОСТ 18481-81. Разгрузка и складирование за счёт поставщика.