

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789827-1																								
Сатып алудың атауы:	хозяйственные товары согласно тех спец																								
Лоттың нөмірі:	№ 84620902-3ЦП1																								
Лоттың атауы:	Бөшке																								
Лоттың сипаттауы:	сыйымдылығы 50-300 л, қара металлдан																								
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Комплект арматуры для сливного бачка унитаза с нижним подводом воды (наполнительный и сливной механизмы).																								
Саны, көлемі:	10																								
Өлшем бірлігі:	Комплект																								
Жеткізу орны:	334820200, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ., Бірлік а.																								
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалған күнінен 15 жұмыс күн ішінде																								
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование закупаемого товара: Комплект арматуры для сливного бачка унитаза с нижним подводом воды (наполнительный и сливной механизмы). 1. Назначение и комплектация Комплект предназначен для наполнения сливного бачка водой, регулировки её уровня и двухрежимного смыва. Арматура должна подходить для керамического бачка с нижним подводом воды, верхним расположением кнопки смыва и присоединительной резьбой впускного клапана 1/2 дюйма. В комплект поставки входят: • наполнительный клапан с поплавком; • двухрежимный сливной механизм с переливом; • кнопка смыва; • крепёжные болты для соединения бачка с унитазом и резиновые прокладки; • уплотнительная прокладка между бачком и унитазом. 2. Технические характеристики <table><thead><tr><th>Параметр</th><th>Требование</th></tr></thead><tbody><tr><td>Подвод воды</td><td>Нижний</td></tr><tr><td>Присоединение впускного клапана</td><td>Резьбовой штуцер 1/2 дюйма</td></tr><tr><td>Материал штуцера</td><td>Износостойкий пластик или латунь</td></tr><tr><td>Режим смыва</td><td>Двухрежимный: малый и полный смыв</td></tr><tr><td>Регулировка слива</td><td>Возможность настройки объёма малого и полного смыва, в том числе ориентировочно на 3 и 6 л при соответствующем объёме бачка</td></tr><tr><td>Регулировка высоты</td><td>Сливной механизм с регулировкой высоты для установки в бачок соответствующего размера</td></tr><tr><td>Регулировка наполнения</td><td>Возможность изменения уровня воды с помощью поплавка</td></tr><tr><td>Материал корпуса</td><td>Пластик, устойчивый к воздействию воды</td></tr><tr><td>Уплотнения</td><td>Эластичная резина или силикон, обеспечивающие герметичность</td></tr><tr><td>Рабочее давление</td><td>От 0,05 до 1,0 МПа</td></tr><tr><td>Защита от переполнения</td><td>Перелив с отводом излишков воды в чашу унитаза</td></tr></tbody></table> 3. Требования к качеству и поставке Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, сколов и иных повреждений. Все элементы комплекта должны быть совместимы между собой и обеспечивать герметичную работу после правильной установки. Каждый комплект поставляется в индивидуальной упаковке с инструкцией по монтажу на казахском и/или русском языке. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёме товара. Количество: 10 комплект(ов).	Параметр	Требование	Подвод воды	Нижний	Присоединение впускного клапана	Резьбовой штуцер 1/2 дюйма	Материал штуцера	Износостойкий пластик или латунь	Режим смыва	Двухрежимный: малый и полный смыв	Регулировка слива	Возможность настройки объёма малого и полного смыва, в том числе ориентировочно на 3 и 6 л при соответствующем объёме бачка	Регулировка высоты	Сливной механизм с регулировкой высоты для установки в бачок соответствующего размера	Регулировка наполнения	Возможность изменения уровня воды с помощью поплавка	Материал корпуса	Пластик, устойчивый к воздействию воды	Уплотнения	Эластичная резина или силикон, обеспечивающие герметичность	Рабочее давление	От 0,05 до 1,0 МПа	Защита от переполнения	Перелив с отводом излишков воды в чашу унитаза
Параметр	Требование																								
Подвод воды	Нижний																								
Присоединение впускного клапана	Резьбовой штуцер 1/2 дюйма																								
Материал штуцера	Износостойкий пластик или латунь																								
Режим смыва	Двухрежимный: малый и полный смыв																								
Регулировка слива	Возможность настройки объёма малого и полного смыва, в том числе ориентировочно на 3 и 6 л при соответствующем объёме бачка																								
Регулировка высоты	Сливной механизм с регулировкой высоты для установки в бачок соответствующего размера																								
Регулировка наполнения	Возможность изменения уровня воды с помощью поплавка																								
Материал корпуса	Пластик, устойчивый к воздействию воды																								
Уплотнения	Эластичная резина или силикон, обеспечивающие герметичность																								
Рабочее давление	От 0,05 до 1,0 МПа																								
Защита от переполнения	Перелив с отводом излишков воды в чашу унитаза																								

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789827-1																								
Наименование закупки:	хозяйственные товары согласно тех спец																								
Номер лота:	№ 84620902-ЗЦП1																								
Наименование лота:	Бочка																								
Описание лота:	вместимость 50-300 л, из черного металла																								
Дополнительное описание лота:	Комплект арматуры для сливного бачка унитаза с нижним подводом воды (наполнительный и сливной механизмы).																								
Количество:	10																								
Единица измерения:	Комплект																								
Места поставки:	334820200, область Жетісу, Сарканский район, г.Саркан, с.Бирлик																								
Срок поставки:	15календарных дней																								
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование закупаемого товара: Комплект арматуры для сливного бачка унитаза с нижним подводом воды (наполнительный и сливной механизмы). 1. Назначение и комплектация Комплект предназначен для наполнения сливного бачка водой, регулировки её уровня и двухрежимного смыва. Арматура должна подходить для керамического бачка с нижним подводом воды, верхним расположением кнопки смыва и присоединительной резьбой впускного клапана 1/2 дюйма. В комплект поставки входят: • наполнительный клапан с поплавком; • двухрежимный сливной механизм с переливом; • кнопка смыва; • крепёжные болты для соединения бачка с унитазом и резиновые прокладки; • уплотнительная прокладка между бачком и унитазом. 2. Технические характеристики <table> <tr> <td>Параметр</td><td>Требование</td></tr> <tr> <td>Подвод воды</td><td>Нижний</td></tr> <tr> <td>Присоединение впускного клапана</td><td>Резьбовой штуцер 1/2 дюйма</td></tr> <tr> <td>Материал штуцера</td><td>Износостойкий пластик или латунь</td></tr> <tr> <td>Режим смыва</td><td>Двухрежимный: малый и полный смыв</td></tr> <tr> <td>Регулировка слива</td><td>Возможность настройки объёма малого и полного смыва, в том числе ориентировочно на 3 и 6 л при соответствующем объёме бачка</td></tr> <tr> <td>Регулировка высоты</td><td>Сливной механизм с регулировкой высоты для установки в бачок соответствующего размера</td></tr> <tr> <td>Регулировка наполнения</td><td>Возможность изменения уровня воды с помощью поплавка</td></tr> <tr> <td>Материал корпуса</td><td>Пластик, устойчивый к воздействию воды</td></tr> <tr> <td>Уплотнения</td><td>Эластичная резина или силикон, обеспечивающие герметичность</td></tr> <tr> <td>Рабочее давление</td><td>От 0,05 до 1,0 МПа</td></tr> <tr> <td>Защита от переполнения</td><td>Перелив с отводом излишков воды в чашу унитаза</td></tr> </table> 3. Требования к качеству и поставке Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, сколов и иных повреждений. Все элементы комплекта должны быть совместимы между собой и обеспечивать герметичную работу после правильной установки. Каждый комплект поставляется в индивидуальной упаковке с инструкцией по монтажу на казахском и/или русском языке. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёме товара. Количество: 10 комплект(ов).	Параметр	Требование	Подвод воды	Нижний	Присоединение впускного клапана	Резьбовой штуцер 1/2 дюйма	Материал штуцера	Износостойкий пластик или латунь	Режим смыва	Двухрежимный: малый и полный смыв	Регулировка слива	Возможность настройки объёма малого и полного смыва, в том числе ориентировочно на 3 и 6 л при соответствующем объёме бачка	Регулировка высоты	Сливной механизм с регулировкой высоты для установки в бачок соответствующего размера	Регулировка наполнения	Возможность изменения уровня воды с помощью поплавка	Материал корпуса	Пластик, устойчивый к воздействию воды	Уплотнения	Эластичная резина или силикон, обеспечивающие герметичность	Рабочее давление	От 0,05 до 1,0 МПа	Защита от переполнения	Перелив с отводом излишков воды в чашу унитаза
Параметр	Требование																								
Подвод воды	Нижний																								
Присоединение впускного клапана	Резьбовой штуцер 1/2 дюйма																								
Материал штуцера	Износостойкий пластик или латунь																								
Режим смыва	Двухрежимный: малый и полный смыв																								
Регулировка слива	Возможность настройки объёма малого и полного смыва, в том числе ориентировочно на 3 и 6 л при соответствующем объёме бачка																								
Регулировка высоты	Сливной механизм с регулировкой высоты для установки в бачок соответствующего размера																								
Регулировка наполнения	Возможность изменения уровня воды с помощью поплавка																								
Материал корпуса	Пластик, устойчивый к воздействию воды																								
Уплотнения	Эластичная резина или силикон, обеспечивающие герметичность																								
Рабочее давление	От 0,05 до 1,0 МПа																								
Защита от переполнения	Перелив с отводом излишков воды в чашу унитаза																								