

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17796881-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс және өңдеу материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88305088-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жұмыстарға арналған цементті плитка желімі, С1 класы. Асүйлерді, жуынатын бөлмелерді және санитарлық тораптарды қоса алғанда, ғимарат ішіндегі қабырғалар мен едендерге керамикалық плиткаларды төсеуге арналған цемент негізіндегі плитка желімі. Техникалық сипаттамалары: Түрі — цемент негізіндегі құрғақ желім қоспасы. Желім класы — МЕМСТ РК ISO 13007-1-2015 (немесе МЕМСТ 31357-2007) стандарты бойынша С1. Негізге адгезиясы (жабысқақтығы) — кемінде 0,5 МПа. Негізі — цемент, минералды толтырғыштар және түрлендіргіш қоспалар. Мақсаты — ішкі жұмыстарға арналған. Ылғалға төзімділігі — қатайғаннан кейін ылғалға төзімді. Қолдану температурасы — +5 °С-тан +30 °С-қа дейін. Плитканы түзету уақыты — кемінде 10 минут. Желім қабатының қалыңдығы — 2-10 мм. Чығыны — негізге және плитканың өлшеміне байланысты шамамен 2-5 кг/м². Түсі — сұр. Қаптамасы — 25 кг зауыттық қағаз қап. Жарамдылық мерзімі — сақтау шарттары сақталған жағдайда дайындалған күнінен бастап кемінде 12 ай. Міндетті талаптар: қоспа жаңа, құрғақ, біртекті, кесектерсіз және бөгде қоспаларсыз болуы тиіс. Зақымдалмаған зауыттық қаптамада, таңбаламасымен, дайындалған күнімен және сапаны растайтын құжаттармен бірге жеткізілуі қажет. МЕМСТ РК ISO 13007-1-2015
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	194230100, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а., Бөйдібек би 29
Жеткізу мерзімі:	Аумақтық қазынашылық органында тіркелген сәттен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде (сондай-ақ Тапсырыс берушімен қосымша келісе отырып)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі жұмыстарға арналған цементті плитка желімі, С1 класы. Асүйлерді, жуынатын бөлмелерді және санитарлық тораптарды қоса алғанда, ғимарат ішіндегі қабырғалар мен едендерге керамикалық плиткаларды төсеуге арналған цемент негізіндегі плитка желімі. Техникалық сипаттамалары: Түрі — цемент негізіндегі құрғақ желім қоспасы. Желім класы — МЕМСТ РК ISO 13007-1-2015 (немесе МЕМСТ 31357-2007) стандарты бойынша С1. Негізге адгезиясы (жабысқақтығы) — кемінде 0,5 МПа. Негізі — цемент, минералды толтырғыштар және түрлендіргіш қоспалар. Мақсаты — ішкі жұмыстарға арналған. Ылғалға төзімділігі — қатайғаннан кейін ылғалға төзімді. Қолдану температурасы — +5 °С-тан +30 °С-қа дейін. Плитканы түзету уақыты — кемінде 10 минут. Желім қабатының қалыңдығы — 2-10 мм. Чығыны — негізге және плитканың өлшеміне байланысты шамамен 2-5 кг/м². Түсі — сұр. Қаптамасы — 25 кг зауыттық қағаз қап. Жарамдылық мерзімі — сақтау шарттары сақталған жағдайда дайындалған күнінен бастап кемінде 12 ай. Міндетті талаптар: қоспа жаңа, құрғақ, біртекті, кесектерсіз және бөгде қоспаларсыз болуы тиіс. Зақымдалмаған зауыттық қаптамада, таңбаламасымен, дайындалған күнімен және сапаны растайтын құжаттармен бірге жеткізілуі қажет. МЕМСТ РК ISO 13007-1-2015

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17796881-1
Наименование закупки:	Закупка строительных и отделочных материалов
Номер лота:	№ 88305088-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание лота:	"Клей плиточный цементный для внутренних работ, класс С1 Плиточный клей на цементной основе, предназначенный для укладки керамической плитки на стены и полы внутри помещений, в том числе кухонь, ванных комнат и санитарных узлов. Технические характеристики: - Тип — сухая клеевая смесь на цементной основе. - Класс клея — С1 по ГОСТ Р 56387 или эквивалентному стандарту.- Адгезия к основанию — не менее 0,5 МПа.- Основа — цемент, минеральные наполнители и модифицирующие добавки.- Назначение — для внутренних работ.- Влагостойкость — влагостойкий после затвердевания.- Температура применения — от +5 °С до +30 °С.- Время корректировки плитки — не менее 10 минут.- Толщина клеевого слоя — 2-10 мм.- Расход — ориентировочно 2-5 кг/м ² в зависимости от основания и размера плитки.- Цвет — серый. - Упаковка — заводской бумажный мешок 25 кг. - Срок годности — не менее 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Обязательные требования: смесь должна быть новой, сухой, однородной, без комков и посторонних примесей. Поставляться в неповреждённой заводской упаковке, с маркировкой, датой изготовления и документами, подтверждающими качество. ГОСТ РК ISO 13007-1-2015 "
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	194230100, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш КАЗАХСТАН, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Байдибек би 29
Срок поставки:	В течение 16 (шестнадцать) календарных дней с момента регистрации в территориальном органе Казначейства (также дополнительно согласовав с Заказчиком).
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Клей плиточный цементный для внутренних работ, класс С1 Плиточный клей на цементной основе, предназначенный для укладки керамической плитки на стены и полы внутри помещений, в том числе кухонь, ванных комнат и санитарных узлов. Технические характеристики: - Тип — сухая клеевая смесь на цементной основе. - Класс клея — С1 по ГОСТ Р 56387 или эквивалентному стандарту.- Адгезия к основанию — не менее 0,5 МПа.- Основа — цемент, минеральные наполнители и модифицирующие добавки.- Назначение — для внутренних работ.- Влагостойкость — влагостойкий после затвердевания.- Температура применения — от +5 °С до +30 °С.- Время корректировки плитки — не менее 10 минут.- Толщина клеевого слоя — 2-10 мм.- Расход — ориентировочно 2-5 кг/м ² в зависимости от основания и размера плитки.- Цвет — серый. - Упаковка — заводской бумажный мешок 25 кг. - Срок годности — не менее 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Обязательные требования: смесь должна быть новой, сухой, однородной, без комков и посторонних примесей. Поставляться в неповреждённой заводской упаковке, с маркировкой, датой изготовления и документами, подтверждающими качество. ГОСТ РК ISO 13007-1-2015 "