Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022219-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88162823-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	сыртқы, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы металл есік, бұралмалы құрылым, ені 800 мм, биіктігі 2000 мм, құлып жүйесі бар, болат табақтың қалыңдығы 1,2 мм.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі-сыртқы металл есік (кіреберіс). Дизайн түрі – бір жапырақты, бұралмалы. Ені-800 мм. Биіктігі-2000 мм. Есік жапырағын жасау материалы-қаңылтыр Болат. Есік жапырағының сыртқы Болат табағының қалыңдығы кемінде 1,2 мм. Есік жапырағының қалыңдығы кемінде 50 мм. Есік жақтауының материалы-иілген болат немесе Профильді металл прокат. Есік жақтауының дизайны күшейтілген, дәнекерленген. Есік жапырағының дизайны-ішкі металл қаттылық қабырғаларымен нығайтылған жақтау. Қаттылық шеттерінің саны-кемінде 3 дана. Есік жапырағын ішкі толтыру-минералды жүн немесе баламалы материал негізіндегі жылу оқшаулағыш және дыбыс оқшаулағыш материал. Есік ілмектерінің саны-кемінде 2 дана.

Есік ілмектерінің түрі – есік жапырағының массасына есептелген күшейтілген металл.

Құлыптау құрылғысының түрі-механикалық құлып.

Кілттер жиынтығының болуы-кемінде 3 дана.

Есік жапырағының сыртқы және ішкі жағынан қысымды есік тұтқаларының болуы.

Есік жапырағын жабық күйде алуға кедергі келтіретін алынбалы элементтердің болуы.

Есік жапырағының тығыз орналасуын қамтамасыз ететін есік жақтауының периметрі бойынша тығыздағыш контурдың болуы.

Металл табалдырықтың болуы.

Орнату саңылауларын жабу үшін металл тақтайшалардың немесе құрылымдық элементтердің болуы.

Есік жақтауын есікке мықтап бекіту үшін монтаждау тесіктерінің немесе арнайы бекіткіштердің болуы.

Сыртқы және ішкі металл беттерін жабу-коррозияға қарсы қорғаныш полимерлі-ұнтақты жабын.

Есік жапырағы мен есік жақтауының Түсі Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

Есік жапырағын ашу бағыты (солға немесе оңға) – Тапсырыс берушінің есік саңылауының конфигурациясына сәйкес.

Қорғаныс жабыны ылғалға, жауын-шашынға, ультракүлгін сәулеленуге, абразияға және температураның төмендеуіне төзімді болуы керек.

Есік блогының конструкциясы механикалық беріктікті, қаттылықты, есік жапырағының деформациясы мен салбырауына төзімділікті қамтамасыз етуі керек.

Құлыптау жүйесі есікті кептеліссіз және шамадан тыс механикалық күш жұмсамай сенімді құлыптау мен ашуды қамтамасыз етуі керек.

Есік жапырағы бұрмаланбай, есік жақтауына үйкеліссіз және бөгде шуларсыз

	тегіс ашылуы мен жабылуын қамтамасыз етуі керек. Барлық дәнекерленген қосылыстар құрылымның беріктігін төмендететін жарықтар, күйіктер, пісіргіштер және басқа да ақауларсыз сапалы орындалуы керек. Барлық металл элементтерде өткір бұрыштардың, бөртпелердің және жарақат алу қаупі бар жоталардың болуын болдырмайтын өңделген жиектер болуы керек. ГОСТ 31173-2016

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022219-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88162823-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок дверной
Описание лота:	наружный, металлический
Дополнительное описание лота:	Дверь металлическая наружная, распашная конструкция, ширина 800мм, высота 2000 мм, с замковой системой, толщина стального листа 1,2 мм.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договор
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия – дверь металлическая наружная (входная). Тип конструкции – одностворчатая, распашная. Ширина – 800 мм. Высота – 2000 мм. Материал изготовления дверного полотна – листовая сталь. Толщина наружного стального листа дверного полотна – не менее 1,2 мм. Толщина дверного полотна – не менее 50 мм. Материал дверной коробки – стальной гнутый либо профильный металлический прокат. Конструкция дверной коробки – усиленная, сварная. Конструкция дверного полотна – каркасная, усиленная внутренними металлическими ребрами жесткости. Количество ребер жесткости – не менее 3 шт. Внутреннее заполнение дверного полотна – теплоизоляционный и звукоизоляционный материал на основе минеральной ваты либо эквивалентного материала. Количество дверных петель – не менее 2 шт.

Тип дверных петель – усиленные металлические, рассчитанные на массу дверного полотна.

Тип запирающего устройства – механический врезной замок.

Наличие комплекта ключей – не менее 3 шт.

Наличие нажимных дверных ручек с наружной и внутренней сторон дверного полотна.

Наличие противосъемных элементов, препятствующих снятию дверного полотна в закрытом положении.

Наличие уплотнительного контура по периметру дверной коробки, обеспечивающего плотное прилегание дверного полотна.

Наличие металлического порога.

Наличие металлических наличников либо конструктивных элементов для закрытия монтажных зазоров.

Наличие монтажных отверстий или специальных крепежных элементов для надежной фиксации дверной коробки в дверном проеме.

Покрытие наружных и внутренних металлических поверхностей – защитное антикоррозионное полимерно-порошковое покрытие.

Цвет дверного полотна и дверной коробки – по согласованию с Заказчиком.

Направление открывания дверного полотна (левое или правое) – в соответствии с конфигурацией дверного проема Заказчика.

Защитное покрытие должно обладать устойчивостью к воздействию влаги, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, истиранию и температурным перепадам.

Конструкция дверного блока должна обеспечивать механическую прочность, жесткость, устойчивость к деформации и провисанию дверного полотна.

Замковая система должна обеспечивать надежное запирание и отпирание двери без заеданий и чрезмерных механических усилий.

	Дверное полотно должно обеспечивать плавное открывание и закрывание без перекосов, трения о дверную коробку и посторонних шумов. Все сварные соединения должны быть выполнены качественно, без трещин, прожогов, непроваров и иных дефектов, снижающих прочность конструкции. Все металлические элементы должны иметь обработанные кромки, исключающие наличие острых углов, заусенцев и травмоопасных выступов. ГОСТ 31173-2016