Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17985503-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарлардысатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88733438-3ЦП1
Лоттың атауы:	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 240*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ыстық және суық суға арналған араластырғыш (раковина үшін), раковина үшін, бір қолмен, жиналмалы, өлшемі 240 * 130 мм, Орнату түрі үстел үсті, қысқа бұралмалы шүмек Монтаждау үшін бір тесік, салмағы-кемінде 1 кг. ГОСТ 25809-2019
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы көшесі 15
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ыстық және суық су араластырғыш (раковина/раковина үшін). МЕМСТ 25809-2019 бойынша типтің шартты белгіленуі: См-МОЦБА (жууға арналған кран бір қарулы орталық аэратормен) немесе См-УмОЦБА (қол жуғыш үшін). 1. Негізгі техникалық және функционалдық сипаттамалары Параметр атауы талап етілетін мән Ыстық және суық суды араластыруға және беруге арналған мақсат, раковинаға немесе ас үйге арналған раковинаға орнату Басқару түрі бір қарулы (бір тұтқалы) Өшіру-реттеу түйіні керамикалық картридж Орнату түрі мен әдісі (раковинаға/раковинаға немесе үстелге үстелге бекіту) Орнату тесіктерінің саны 1 (бір) Шүмек Түрі қысқа, айналмалы Аэратордың болуы міндетті (шүмектің шығатын тесігінде алынбалы аэратор) Габариттік өлшемдері 240 × 130 мм (пайдалану қасиеттерін нашарлатпайтын өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес стандартты технологиялық ауытқуларға жол беріледі) Бұйымның (нетто) салмағы кемінде 1,0 кг (икемді көз контурлағышы мен қаптамасын есепке алмағанда) Корпус материалы жез (ГОСТ 15527 бойынша LS59-1 маркасынан төмен емес немесе ауыз сумен жабдықтауға арналған коррозияға төзімді мыс қорытпасы) Хромдалған қорғаныш-сәндік жабын (айна, коррозияға және тозуға төзімді) Номиналды (жұмыс) қысым 0,05-тен 1,0 МПа-ға дейін (сынақ қысымы — 1,5 МПа-дан кем емес) Судың максималды температурасы +75 °C кем емес Бекіту өлшемі Сыртқы жіп G 1/2" (икемді көз контурлағышы арқылы) 2. Жеткізудің толықтығы Әрбір араластырғыш жеке зауыттық қаптамада болуы керек және мыналарды қамтуы керек: 1. Құрастырылған араластырғыш (картриджі бар корпус және аэраторы бар айналмалы шүмек) - 1 дана. 2. Үстелді бекіту жинағы(бекіткіш түйреуіш / гайка, тығыздағыш тығыздағыштар) - 1 жиынтық. 3. Ыстық және суық суды қосуға арналған икемді көз контурлағышы (ұзындығы кемінде 350-400 мм, G 1/2" қақпақ гайкалары және резеңке тығыздағыштары бар) - 2 дана. 4. Өнімнің паспорты және мемлекеттік және / немесе орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана. 3. Сапаға, қауіпсіздікке және құжаттамаға қойылатын талаптар * Нормативтік сәйкестік: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, чиптерсіз және жабын ақауларынсыз болуы және МЕМСТ 25809-2019 талаптарына толық сәйкес келуі тиіс ("араластырғыштар мен су жинайтын крандар. Түрлері және негізгі өлшемдері").

	* Санитарлық қауіпсіздік: сумен жанасатын бөлшектердің материалдары шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелерінде қолдануға рұқсат етілуі тиіс. * Жеткізу кезінде ілеспе құжаттар: өнім беруші өнімнің паспортын (БК белгісі және массасы/материалы көрсетілген)ұсынуға міндетті,

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17985503-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 88733438-ЗЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, однорукояточный, набортный, размер 240*130 мм
Дополнительное описание лота:	Смеситель для горячей и холодной воды (для раковины), для моек, однорукояточный, набортный, размер 240*130 мм, Тип монтажа Настольное крепление, Излив Короткий поворотный Отверстие для монтажа Одно, Вес - не менее 1 кг. ГОСТ 25809-2019
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Улица Жибек Жолы 15
Срок поставки:	После подписания договора не более 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смеситель для горячей и холодной воды (для раковины/мойки). Условное обозначение типа по ГОСТ 25809-2019: См-МОЦБА (смеситель для мойки однорукояточный центральный набортный с аэратором) или См-УмОЦБА (для умывальника). 1. Основные технические и функциональные характеристики Наименование параметра Требуемое значение Назначение Для смешивания и подачи горячей и холодной воды, установка на раковину или кухонную мойку Тип управления Однорукояточный (однорычажный) Запорно-регулирующий узел Керамический картридж Тип и способ монтажа Набортный (настольное крепление на борт мойки/ раковины или столешницу) Количество монтажных отверстий 1 (одно) Тип излива Короткий, поворотный Наличие аэратора Обязательно (съемный аэратор на выходном отверстии излива) Габаритные размеры 240 × 130 мм (допускаются стандартные технологические отклонения в соответствии с конструкторской документацией производителя, не ухудшающие эксплуатационные свойства) Масса изделия (нетто) Не менее 1,0 кг (без учета гибкой подводки и упаковки) Материал корпуса Латунь (не ниже марки ЛС59-1 по ГОСТ 15527 или аналогичный коррозионно-стойкий медный сплав, предназначенный для питьевого водоснабжения) Защитно-декоративное покрытие Хромированное (зеркальное, устойчивое к коррозии и истиранию) Номинальное (рабочее) давление От 0,05 до 1,0 МПа (испытательное давление — не менее 1,5 МПа) Максимальная температура воды Не менее +75 °C Присоединительный размер Наружная резьба G 1/2" (через гибкую подводку) 2. Комплектность поставки Каждый смеситель должен поставляться в индивидуальной заводской упаковке и включать: 1. Смеситель в сборе (корпус с картриджем и поворотным изливом с аэратором) — 1 шт. 2. Комплект настольного крепления (крепежная шпилька/гайка, уплотнительные прокладки) — 1 компл. 3. Гибкая подводка для подключения горячей и холодной воды (длина не менее 350–400 мм, с накидными гайками G 1/2" и резиновыми уплотнителями) — 2 шт. 4. Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на государственном и/или русском языках — 1 экз. 3. Требования к качеству, безопасности и документации

	• Нормативное соответствие: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, сколов и дефектов покрытия, и полностью соответствовать требованиям ГОСТ 25809-2019 («Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»). • Санитарная безопасность: Материалы деталей, контактирующих с водой, должны быть разрешены к применению в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. • Сопроводительные документы при поставке: Поставщик обязан предоставить паспорт изделия (с отметкой ОТК и указанием массы/ материала),