

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16613517-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электротехникалық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85901674-3ЦП1
Лоттың атауы :	Термокабель
Лоттың сипаттауы:	өзін-өзі реттейтін, қыздырушы, меншікті қуаты 64 Вт/м
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өзін-өзі реттейтін электрлік жылыту кабелі 32 Вт/м
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ-сы, Алатау ықш.ауд. (Құлжа жолы), Ибрагимов к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өзін-өзі реттейтін электрлік жылыту кабелі 32 Вт/м. Сызықтық қуаты — 32 Вт/м; қоректену кернеуі — 220-240 В; түрі — өзін-өзі реттейтін жартылай өткізгіш матрицалы екі сымды; ең жоғары жұмыс температурасы — +65 °С дейін; жүктемесіз ең жоғары температура — +85 °С дейін; сыртқы қаптамасы — жылуға және ылғалға төзімді полимер; қорғаныс дәрежесі — IP67-ден төмен емес; қажетті жерде кесуге мүмкіндік бар, жұмыстық қасиеттері жоғалмайды; ультракүлгін сәулеленуге және ылғалға төзімді; СТ РК ГОСТ 50571.25-2009. Жауапты қызметкер: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16613517-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85901674-3ЦП1
Наименование лота:	Термокабель
Описание лота:	саморегулирующийся, греющий, удельная мощность 64 Вт/м
Дополнительное описание лота:	Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель 32 Вт/м
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, мкр. Алатау (Кульджинский тракт), ул. Ибрагимова, 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель 32 Вт/м. Линейная мощность — 32 Вт/м; напряжение питания — 220-240 В; тип — двухжильный с саморегулирующейся полупроводниковой матрицей; максимальная рабочая температура — до +65 °С; максимальная температура без нагрузки — до +85 °С; наружная оболочка — термостойкий и влагостойкий полимер; степень защиты — не ниже IP67; возможность отреза по месту без потери работоспособности; устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воздействию влаги; СТ РК ГОСТ 50571.25-2009. Ответственный сотрудник: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.