

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17590903-1
Сатып алудың атауы:	ҚМУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87871931-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	арнайы техникаға, диагональды, тоғын диаметрі 38, жетекші
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МТЗ 82.1 артқы шиналар
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Байтұрсынов көшесі 262
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МТЗ-82.1 тракторының артқы жетек дөңгелектеріне арналған 15.5r38 пневматикалық ауыл шаруашылығы шинасы Тауардың атауы: МТЗ (Беларусь) тракторының артқы жетекші дөңгелектері үшін радиалды пневматикалық ауыл шаруашылығы шинасы -82.1. 1. Мақсаты Шина МТЗ-82.1 тракторының артқы жетек дөңгелектеріне орнатуға және ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және өзге де жұмыстарды орындау кезінде пайдалануға арналған. Жеткізілетін шина доңғалақтардың, хабтардың, беріліс қорабының және өзге де элементтердің конструкциясын өзгертпестен тракторға штаттық орнатуды қамтамасыз етуі тиіс.2. Негізгі техникалық сипаттамалары стандартты өлшем-15. 5R38; құрылыс-радиалды; мақсаты- ауылшаруашылық тракторының артқы доңғалақтары үшін; жүктеме индексі-134-тен төмен емес; жылдамдық санаты-А8-ден төмен емес; жүктеме/жылдамдық индексі-134а8-ден төмен емес; максималды рұқсат етілген жүктеме-бір шинаға кемінде 2120 кг; А8 санатындағы максималды жылдамдық-40 км/сағ; сыртқы диаметрі — 1570 мм, тиісті стандарттың рұқсаты шегінде; профильдің ені - 394 мм, тиісті стандарттың рұқсаты шегінде; ұсынылатын жиек-W14L немесе DW14L; максималды жүктеме кезіндегі қысым-160 кПа; протектор сызбасы- ауыл шаруашылығы тартқышы, айқын грунтозацептері бар; протектор жерге тартуды, өзін-өзі тазартуды және жетекші доңғалақтардың тарту күшін беруді қамтамасыз етуі керек. 15.5r38/134А8 параметрлері ГОСТ 7463-2003 радиалды трактор шиналарының кестесіне сәйкес келеді. 3. Камералық орындау және толықтығы Осы сатып алу үшін камералық орындау белгіленеді. Әрбір шина жеткізілетін шинаның типтік өлшеміне сәйкес келетін және МТЗ-82.1 артқы доңғалағында штаттық пайдалануды қамтамасыз ететін жаңа камерамен жиынтықта жеткізілуі тиіс. Жинақ: 1 шина 15.5R38 + 1 сәйкес камера. Камера жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тесілген, жарылған, зақымдалған және жөндеу іздері жоқ болуы керек. Егер жеткізілетін шинаның конструкциясында жиек таспасын (флиппер) қолдану көзделсе, штаттық орнату үшін қажетті жиек таспасы да жеткізу жиынтығына кіруге тиіс. 4. Протекторға қойылатын талаптар Протектор үлгісі тракторлардың жетекші дөңгелектеріне арналған болуы керек. Қорғаушы керек: дамыған топырақ ілмектері бар; жер асты беттерінде тарту күшін қамтамасыз ету; өзін-өзі тазарту қабілетіне ие болу; трактор жұмыстарын орындау кезінде тұрақтылық пен іліністі қамтамасыз ету. Ауыл шаруашылығы тракторларының жетекші доңғалақтарына арналмаған протектордың жол сызбасы не сызбасы бар шиналарды жеткізуге жол берілмейді. 5. МТЗ-82.1 үйлесімділігі Өлшемі 15.5R38 өндірушінің пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес Беларусь-82.1 негізгі жиынтығының артқы шиналарының штаттық өлшемі болып табылады. Жеткізілетін шина Тапсырыс берушінің тракторының артқы дөңгелектерімен толық конструктивті үйлесімділікті қамтамасыз етуі керек. Орнату үшін талап етілетін тауарды жеткізуге жол берілмейді: доңғалақ дискісінің дизайнын өзгерту; адаптерлерді жасау немесе қолдану; хабтың өзгеруі; трансмиссия элементтерін өзгерту; тракторды басқа түрлендіру. Егер үйлесімділікке күмән
--	---

	туындаса, жеткізуші жеткізілімге дейін тапсырыс берушіде бар дөңгелектермен/шиналармен салыстырып тексеруге және үйлесімді тауардың жеткізілуін қамтамасыз етуге міндетті. 6. Стандарттар Жеткізілетін шиналар ГОСТ 7463-2003 "тракторлар мен ауыл шаруашылығы машиналарына арналған пневматикалық шиналар. Техникалық шарттар " не осы техникалық ерекшелікте белгіленгеннен төмен емес сипаттамаларды қамтамасыз ету шартымен баламалы стандартқа сәйкес. ГОСТ 15. 5г38 шинасының сипаттамаларын тікелей қамтиды. Жеткізу кезінде тиісті өнім үшін Қазақстан Республикасының және ЕАЭО заңнамасында белгіленген қолданылатын міндетті қауіпсіздік талаптары да сақталуы тиіс. 7. Тауардың жай-күйіне қойылатын талаптар Шиналар мен камералар болуы керек: жаңа; бұрын пайдаланылмаған; қалпына келтірілмеген; жөндеуден өтпеген; протекторды қайта кеспей; жарықтар жоқ; кесусіз; ісіну мен стратификация жоқ; сым мен жақтауға зақым келтірместен; борттық бөлікке зақым келтірместен; дұрыс емес сақтау белгілері жоқ. Екі немесе одан да көп шиналарды сатып алғанда, бүкіл партия бір дайындаушы, бір модель, бір типтік өлшем, бір протектор үлгісі және бірдей орындалуы тиіс. 8. Шығарылған күні Шиналарды дайындау күні-Тапсырыс берушіге жеткізу күніне дейін 12 айдан ерте емес. Шығарылған күні тікелей шинада зауыттық таңбалаумен расталуы тиіс. Таңбалау анық, оқылатын, жою немесе өзгерту белгілерінсіз болуы керек. 9. Таңбалау Әр шинада орнатуға мүмкіндік беретін зауыттық таңбалау болуы керек: өндіруші; стандартты өлшем 15. 5R38; радиалды дизайн; жүктеме индексі; жылдамдық санаты; шығарылған күні; дайындаушы көздеген өзге де мәліметтер және қолданылатын стандарттар. 10. Кепілдік және қабылдау Тауарға кепілдік-өндірушінің кемінде 12 кепілдігі. Тапсырыс беруші қабылдау кезінде тексеріледі: 15.5г38 → радиалды дизайн → 134a8-ден төмен емес → ауылшаруашылық тартқыш протекторы → камераның толықтығы → шығарылған күні → ақаулардың болмауы → MTZ-82.1 артқы дөңгелектерімен үйлесімділік. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін не MT3-82.1-де штаттық қондырғыны қамтамасыз етпейтін тауар жеткізілген жағдайда өнім беруші өз есебінен тауарды Тапсырыс берушінің қосымша шығыстарынсыз тиісті тауарға ауыстыруға міндетті.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17590903-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ
Номер лота:	№ 87871931-ЗЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	на спецтехнику, диагональная, диаметр обода 38, ведущая
Дополнительное описание лота:	Шины для МТЗ 82.1 задние
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Байтурсынова 262
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шина пневматическая сельскохозяйственная 15.5R38 для задних ведущих колес трактора МТЗ-82.1 Наименование товара: шина пневматическая сельскохозяйственная радиальная для задних ведущих колес трактора МТЗ (БЕЛАРУС)-82.1. 1. Назначение Шина предназначена для установки на задние ведущие колеса трактора МТЗ-82.1 и эксплуатации при выполнении сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных работ. Поставляемая шина должна обеспечивать штатную установку на трактор без изменения конструкции колес, ступиц, трансмиссии и иных элементов.2. Основные технические характеристики типоразмер — 15.5R38; конструкция — радиальная; назначение — для задних ведущих колес сельскохозяйственного трактора; индекс нагрузки — не ниже 134; категория скорости — не ниже А8; индекс нагрузки/скорости — не ниже 134А8; максимальная допустимая нагрузка — не менее 2120 кг на одну шину; максимальная скорость при категории А8 — 40 км/ч; наружный диаметр — 1570 мм, в пределах допуска соответствующего стандарта; ширина профиля — 394 мм, в пределах допуска соответствующего стандарта; рекомендуемый обод — W14L или DW14L; давление при максимальной нагрузке — 160 кПа; рисунок протектора — сельскохозяйственный тяговый, с выраженными грунтозацепами; протектор должен обеспечивать сцепление с грунтом, самоочищение и передачу тягового усилия ведущих колес. Параметры 15.5R38/134А8 соответствуют таблице радиальных тракторных шин ГОСТ 7463-2003. 3. Камерное исполнение и комплектность Для данной закупки устанавливается камерное исполнение. Каждая шина должна поставляться в комплекте с новой камерой, соответствующей типоразмеру поставляемой шины и обеспечивающей штатную эксплуатацию на заднем колесе МТЗ-82.1. Комплект: 1 шина 15.5R38 + 1 соответствующая камера. Камера должна быть новой, ранее не использованной, без проколов, трещин, повреждений и следов ремонта. Если конструкцией поставляемой шины предусматривается применение ободной ленты (флиппера), необходимая для штатной установки ободная лента также должна входить в комплект поставки. 4. Требования к протектору Рисунок протектора должен быть предназначен именно для ведущих колес тракторов. Протектор должен: иметь развитые грунтозацепы; обеспечивать тяговое усилие на грунтовых поверхностях; обладать способностью к самоочищению; обеспечивать устойчивость и сцепление при выполнении тракторных работ. Поставка шин с дорожным рисунком протектора либо рисунком, не предназначенным для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов, не допускается. 5. Совместимость с МТЗ-82.1 Размер 15.5R38 является штатным размером задних шин основной комплектации БЕЛАРУС-82.1 согласно руководству по эксплуатации изготовителя. Поставляемая шина должна обеспечивать полную конструктивную совместимость со штатными задними колесами трактора Заказчика. Не допускается поставка товара, для установки которого требуется: изменение конструкции колесного диска; изготовление или применение переходников; изменение ступицы; изменение элементов трансмиссии; иное переоборудование
--	--

	трактора. При возникновении сомнений в совместимости Поставщик до поставки обязан произвести сверку с имеющимися у Заказчика колесами/шинами и обеспечить поставку совместимого товара. 6. Стандарты Поставляемые шины должны соответствовать требованиям ГОСТ 7463-2003 «Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Технические условия» либо эквивалентному стандарту при условии обеспечения характеристик не ниже установленных настоящей технической спецификацией. ГОСТ непосредственно содержит характеристики шины 15.5R38. При поставке должны также соблюдаться применимые обязательные требования безопасности, установленные законодательством Республики Казахстан и ЕАЭС для соответствующей продукции. 7. Требования к состоянию товара Шины и камеры должны быть: новыми; ранее не эксплуатировавшимися; не восстановленными; не подвергавшимися ремонту; без повторной нарезки протектора; без трещин; без порезов; без вздутий и расслоений; без повреждений корда и каркаса; без повреждения бортовой части; без следов неправильного хранения. При приобретении двух и более шин вся партия должна быть одного изготовителя, одной модели, одного типоразмера, одного рисунка протектора и одинакового исполнения. 8. Дата изготовления Дата изготовления шин — не ранее 12 месяцев до даты поставки Заказчику. Дата изготовления должна подтверждаться заводской маркировкой непосредственно на шине. Маркировка должна быть четкой, читаемой, без признаков удаления или изменения. 9. Маркировка На каждой шине должна присутствовать заводская маркировка, позволяющая установить: изготовителя; типоразмер 15.5R38; радиальную конструкцию; индекс нагрузки; категорию скорости; дату изготовления; иные предусмотренные изготовителем и применимыми стандартами сведения. 10. Гарантия и приемка Гарантия на товар — не менее 12 гарантии изготовителя. При приемке Заказчиком проверяются: 15.5R38 → радиальная конструкция → не ниже 134A8 → сельскохозяйственный тяговый протектор → комплектность камерой → дата изготовления → отсутствие дефектов → совместимость с задними колесами МТЗ-82.1. В случае поставки товара, не соответствующего технической спецификации либо не обеспечивающего штатную установку на МТЗ-82.1, Поставщик обязан за собственный счет заменить товар на соответствующий без дополнительных расходов Заказчика.
--	--