

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851912-1
Сатып алудың атауы:	Кіреберіс топтарға арналған балшықтан қорғайтын жабын
Лоттың нөмірі:	№ 87506727-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық ғимараттарға арналған, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кіру топтарына арналған кірден қорғайтын жабын
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (Тапсырыс берушінің өкілі веб-портал арқылы өтінімді ұсынады) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне қатысушылар үшін 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кіретін топтарға арналған балшықтан қорғайтын жабын. Түсі: қара сұр, сұр. Модуль өлшемдері: 150 (+5) мм*140 (+5) мм. Модуль нысаны: ұяшық-ара ұясы түріндегі секция, оның алдын алу үшін бал ұясының ішіне арнайы кірістіру салынған кептеліп қалу өкшелер, арнайы пластик қоспалары бар 100% ПВХ-дан жасалған. Үй-жайға кірер алдында да, артында да төселеді. Жасайды сырғуға қарсы әсері. Өтімділіктің жоғары жүктемелеріне арналған. Ұяшықтың арнайы конструкциясы жұқа өкшелерді қыспайды. Өте жақсы жөндеуге жарамдылық (мүмкін модульдерді ішінара ауыстыру). Геометриялық сызбаларды орындауға болады. Модульдің климаттық орындалуы - қалыпты және суық макроклиматтық аудандардың бірігуі. Орналастыру санаты - 2. Шыршаның шығуы немесе тереңдеуі -< 1,0, тозуға төзімділік - 30%, 2 миллионнан астам өткелдің тозуы. Жұмсарту температурасы - кем дегенде °C - +170, сынғыштық температурасы: -30 градус. °C. Иілуге төзімділігі - (20,0+0,5) мм 180 °C температурада. Беріктікжарылған кезде - 142 мПа. Ыстық суға төзімділігі: 70+- °C. Химиялық заттардың миграциясы - 0,05 мг/куб артық емес. дм. Модульдің биіктігі кемінде 14 мм. Модульдің биіктігі рельефтің қалыңдығын есепке алмағанда - кемінде 10 мм. Бір модульдің массасы 135 грамнан аспайды. Сіңірілетін кірдің көлемі, л/ шаршы. м: 5 - 6 л. Материал - ПВХ пластик. Тозуға төзімділік - кем дегенде 2 000 000 өту. Пайдаланудың температуралық режимі: бастап -35°C-тан +50°C-қа дейін. Шаршы метрдегі модульдер саны. м - кемінде 47,6 модуль. Модульдегі байланыстырушы элементтердің саны кемінде 10 дана. Өнім беруші өлшеуді, содан кейін ғана орнатуды, тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша жеткізуді жүзеге асыруға міндетті. Қамту фрагменттерінің саны кіріс топтарының конфигурациясына байланысты. МЕМСТ 17241-2016

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851912-1
Наименование закупки:	Грязезащитного покрытия для входных групп
Номер лота:	№ 87506727-3ЦП1
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	для бытовых помещений, резиновый
Дополнительное описание лота:	Грязезащитное покрытие для входных групп
Количество:	30
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Срок поставки:	по заявке от представителя Заказчика (представитель Заказчика представляет заявку посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для участников реестра казахстанских товаропроизводителей 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Грязезащитное покрытие для входных групп. Цвет: по согласованию с заказчиком. Размеры модуля: 150 (+-5) мм*140 (+-5) мм. Форма модуля: ячейка-секция в виде пчелиной соты со специальной вставкой внутри соты для предотвращения застревания каблучков, изготовленный из 100% ПВХ со специальными пластическими добавками. Укладывается как перед, так и за входом в помещение. Создаёт антискользящий эффект. Рассчитано на высокие нагрузки проходимости. Особая конструкция ячейки не заземляет тонкие каблучки. Отличная ремонтпригодность (возможна частичная замена модулей). Возможно исполнение геометрических рисунков. Климатическое исполнение модуля - объединение умеренного и холодного макроклиматических районов. Категория размещения - 2. Выступление или углубление литника - < 1,0, износостойкость - 30%, износ более 2 млн. проходов. Температура размягчения - не менее °С - +170, температура хрупкости: -30град. °С. Стойкость к изгибанию - (20,0+0,5) мм при 180 °С. Прочность при разрыве - 142 МПа. Стойкость к горячей воде: 70+- °С. Миграция химических веществ - не более 0,05 мг/куб. дм. Высота модуля - не менее 14 мм. Высота модуля без учета толщины рельефа - не менее 10мм. Масса одного модуля не более - 135 гр. Объём поглощаемой грязи, л/кв. м: 5 - 6 л. Материал- пластик ПВХ. Износостойкость - не менее 2 000 000 проходов. Температурный режим использования: от -35°С до +50°С. Количество модулей в кв. м - не менее 47,6 модулей. Количество соединительных элементов в модуле - не менее 10 шт. Поставщик обязан осуществить замеры и после установку, доставку по месту нахождения Заказчика. Количество фрагментов покрытия зависит от конфигурации входных групп. ГОСТ 17241-2016