

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16578925-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу (шамдар, ұзартқыштар, шамдар және т. б.)
Лоттың нөмірі:	№ 40705985-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	85975741
Лоттың атауы :	Ұзартқыш
Лоттың сипаттауы:	алынғыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұзартқыш штанга 3 м түрі-ұзартқыш штанга Бұрыштық-жоқ Роликті пальто материалы-пальто жоқ Қалам материалы-металл Роликтің ені - 20 мм Тұтқаның ұзындығы - 3000 мм Саны-1 Қосымша ақпарат — бояу құралына арналған телескопиялық, ұзындығы 1-3 м Тапсырыс берушімен алдын ала келісу МЕМСТ 31223-2012
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ұзартқыш штанга 3 м түрі-ұзартқыш штанга Бұрыштық-жоқ Роликті пальто материалы-пальто жоқ Қалам материалы-металл Роликтің ені - 20 мм Тұтқаның ұзындығы - 3000 мм Саны-1 Қосымша ақпарат — бояу құралына арналған телескопиялық, ұзындығы 1-3 м Тапсырыс берушімен алдын ала келісу МЕМСТ 31223-2012
Лоттың нөмірі :	85976220
Лоттың атауы :	Жарық диодты шам
Лоттың сипаттауы:	цоколь типі GU5.3, қуаты 5 Вт

Лоттың қысқаша сипаттауы:	GU-5.3 шамы GU-5.3 шамы Спот колбасының пішіні Қуаты-5 Вт Кернеу — 220 В Өнім түрі-Жарықдиодты Жарық ағыны-530 лм Жертөле-GU5. 3 Жарықтың түсі-суық Түс температурасы - 6500 К Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ҚР СТ ГОСТ Р 54815-2014
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	GU-5.3 шамы GU-5.3 шамы Спот колбасының пішіні Қуаты-5 Вт Кернеу — 220 В Өнім түрі-Жарықдиодты Жарық ағыны-530 лм Жертөле-GU5. 3 Жарықтың түсі-суық Түс температурасы - 6500 К Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ҚР СТ ГОСТ Р 54815-2014
Лоттың нөмірі :	85976289
Лоттың атауы :	Жарық диодты шам
Лоттың сипаттауы:	GX53 түпше түрі, қуаты 12 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	GX 53 шамының астындағы нүктелік үстеме шам - үстеме шам түрі Бағытталған Жарық-иә Жарық көздерінің саны-1 Орындау стилі-Art Nouveau Жақтау материалы-алюминий Шам түрі-жарықдиодты Жертөле түрі-GX53 Шамның қуаты-15 Вт Қорғау дәрежесі (IP) - IP20 Түсі-қара Арматураның (негіздің) түсі-қара Шамдар жинақталған-жоқ Түс температурасы - 4000 К Пішіні-цилиндрлік Мемлекет-жаңа Диаметрі - 80 мм Биіктігі - 70 мм Жарқылдың түсі-4200 к Шамның тағы бір түрі - жарықдиодты шам Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ҚР СТ ГОСТ Р 54815-2014
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	GX 53 шамының астындағы нүктелік үстеме шам - үстеме шам түрі Бағытталған Жарық-иә Жарық көздерінің саны-1 Орындау стилі-Art Nouveau Жақтау материалы-алюминий Шам түрі-жарықдиодты Жертөле түрі-GX53 Шамның қуаты-15 Вт Қорғау дәрежесі (IP) - IP20 Түсі-қара Арматураның (негіздің) түсі-қара Шамдар жинақталған-жоқ Түс температурасы - 4000 К Пішіні-цилиндрлік Мемлекет-жаңа Диаметрі - 80 мм Биіктігі - 70 мм Жарқылдың түсі-4200 к Шамның тағы бір түрі - жарықдиодты шам Та
Лоттың нөмірі :	85976871
Лоттың атауы :	Жарық диодты модуль
Лоттың сипаттауы:	кернеуі 12 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты модуль 12V ip65 жарықдиодты модуль 12V IP65 Түрі-Жарықдиодты модуль Қолдану-еден, үстел, қабырға, төбе, Жарықдиодты жолақ Саны-20 дана Өлшемдері - 1 × 7 мм Түсі-Қызыл Жұмыс кернеуі-12 В Қорғау дәрежесі-IP65 Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ IEC 62031-2022
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарықдиодты модуль 12V ip65 жарықдиодты модуль 12V IP65 Түрі-Жарықдиодты модуль Қолдану-еден, үстел, қабырға, төбе, Жарықдиодты жолақ Саны-20 дана Өлшемдері - 1 × 7 мм Түсі-Қызыл Жұмыс кернеуі-12 В Қорғау дәрежесі-IP65 Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ IEC 62031-2022
Лоттың нөмірі :	85976505
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	монтажды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЗВИ қысқышы 4-10кв. мм ЗВИ қысқышы 4-10кВ. мм Түрі-дана Саны-1 дана Корпус материалы-полистирол Сымның ең аз қимасы-4 мм ² Сымның максималды қимасы-10 мм ² Түсі-ақ Тапсырыс берушімен алдын ала келісу МЕМСТ 21130-75
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЗВИ қысқышы 4-10кВ. мм ЗВИ қысқышы 4-10кВ. мм Түрі-дана Саны-1 дана Корпус материалы-полистирол Сымның ең аз қимасы-4 мм ² Сымның максималды қимасы-10 мм ² Түсі-ақ Тапсырыс берушімен алдын ала келісу МЕМСТ 21130-75
Лоттың нөмірі :	85976813
Лоттың атауы :	Матрица
Лоттың сипаттауы:	жарықдиодты жабдықтар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты Матрица 220В Жарықдиодты Матрица 220В Түрі-COB LED жарықдиодты матрицасы Жұмыс кернеуі-220-240 В Қуат-220 В желіден, адаптер қажет емес Қуаты-30 Вт / 50 Вт Салқындату талаптары-радиаторды міндетті түрде пайдалану 30 Вт үшін радиатордың ауданы-кемінде 1100 см ² 50 Вт үшін радиатордың ауданы-кемінде 2100 см ² Түс температурасы — суық: 6000-6500 к; жылы: 2800-3200 к Түсті көрсету индексі (CRI) — га ≥ 80 Сәуленің бұрышы-180° Драйвер түрі-ақылды IC Қызмет ету мерзімі-10 000 сағаттан астам Матрица корпусының материалы-Алюминий Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ IEC 62717-2017
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жарықдиодты Матрица 220В Жарықдиодты Матрица 220В Түрі-COB LED жарықдиодты матрицасы Жұмыс кернеуі-220-240 В Қуат-220 В желіден, адаптер қажет емес Қуаты-30 Вт / 50 Вт Салқындату талаптары-радиаторды міндетті түрде пайдалану 30 Вт үшін радиатордың ауданы-кемінде 1100 см ² 50 Вт үшін радиатордың ауданы-кемінде 2100 см ² Түс температурасы — суық: 6000-6500 к; жылы: 2800-3200 к Түсті көрсету индексі (CRI) — га ≥ 80 Сәуленің бұрышы-180° Драйвер түрі-ақылды IC Қызмет ету мерзімі-10 000 сағаттан астам Матрица корпусының материалы-Алюминий Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ IEC 62717-2017
Лоттың нөмірі :	85976941
Лоттың атауы :	Изоленга
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жабысқақ Таспа Жабысқақ Таспа Ұзындығы - 10,0 м Материал-ПВХ Түсі-Қара Ені - 18,0 мм Субстратсыз қалыңдығы - 0,1 мм Қосымша-электр қуатын оқшаулауға және электр тораптарын монтаждауға арналған электр таспасы Тапсырыс берушімен алдын ала келісу MEMСТ 2162-97
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жабысқақ Таспа Жабысқақ Таспа Ұзындығы - 10,0 м Материал-ПВХ Түсі-Қара Ені - 18,0 мм Субстратсыз қалыңдығы - 0,1 мм Қосымша-электр қуатын оқшаулауға және электр тораптарын монтаждауға арналған электр таспасы Тапсырыс берушімен алдын ала келісу MEMСТ 2162-97
Лоттың нөмірі :	85977125
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мұнда-1 (280 дана) мұнда-1 (280 дана)мұнда-1 (280 дана) Мақсаты-өткізгіштерді, кабельдерді және басқа заттарды қорғау (оқшаулау) үшін. Материал-этиленвинилацетат. Шөгу коэффициенті-2: 1. Жиынтықтағы түтіктер саны-280 дана. Түтіктің ұзындығы-45 мм. Диаметрі бойынша түтіктер саны: 1 мм (сары) - 40 дана. 2 мм (көк) - 40 дана. 2 мм (қара) - 40 дана. 3 мм (жасыл) - 30 дана. 4 мм (қызыл) - 25 дана. 4 мм (қара) - 25 дана. 5 мм (қызыл) - 20 дана. 6 мм (сары) - 20 дана. 8 мм (қызыл) - 10 дана. 10 мм (жасыл) - 10 дана. 10 мм (көк) - 10 дана. 10 мм (қара) - 10 дана. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ 17675-87
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мұнда-1 (280 дана) мұнда-1 (280 дана)мұнда-1 (280 дана) Мақсаты-өткізгіштерді, кабельдерді және басқа заттарды қорғау (оқшаулау) үшін. Материал-этиленвинилацетат. Шөгу коэффициенті-2: 1. Жиынтықтағы түтіктер саны-280 дана. Түтіктің ұзындығы-45 мм. Диаметрі бойынша түтіктер саны: 1 мм (сары) - 40 дана. 2 мм (көк) - 40 дана. 2 мм (қара) - 40 дана. 3 мм (жасыл) - 30 дана. 4 мм (қызыл) - 25 дана. 4 мм (қара) - 25 дана. 5 мм (қызыл) - 20 дана. 6 мм (сары) - 20 дана. 8 мм (қызыл) - 10 дана. 10 мм (жасыл) - 10 дана. 10 мм (көк) - 10 дана. 10 мм (қара) - 10 дана. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ 17675-87
Лоттың нөмірі :	85974208
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	галогендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Салмағы - 0,096 кг Ылғалдан қорғау-иә Соққыдан қорғау-иә Жарық көзі-жарық диоды Жұмыс режимдерінің саны-3 Жарық ағыны-240 Лм Түрі-батарея шамы Батарея түрі-Li-ion Қуат элементтері - кіріктірілген батарея Тапсырыс берушімен алдын ала келісу МЕМСТ 4677-82
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Салмағы - 0,096 кг Ылғалдан қорғау-иә Соққыдан қорғау-иә Жарық көзі-жарық диоды Жұмыс режимдерінің саны-3 Жарық ағыны-240 Лм Түрі-батарея шамы Батарея түрі-Li-ion Қуат элементтері - кіріктірілген батарея Тапсырыс берушімен алдын ала келісу МЕМСТ 4677-82
Лоттың нөмірі :	85977200
Лоттың атауы :	Қамыт (тұтастырғыш)
Лоттың сипаттауы:	бекітпелі, нейлоннан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нейлон қысқышы 100 дана қысқыш Нейлон стяжка Түрі-сыртқы Құлып-пластикалық құлақша Қаптамадағы саны-100 дана. Материал-пластик Ұзындығы - 200 мм Ені - 4 мм Ерекшеліктер - сыртқы беріліспен Түсі-қара Тапсырыс берушімен алдын ала келісу МЕМСТ 24137-80
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума

Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Нейлон қысқышы 100 дана қысқыш Нейлон стяжка Түрі-сыртқы Құлып-пластикалық құлақша Қаптамадағы саны-100 дана. Материал-пластик Ұзындығы - 200 мм Ені - 4 мм Ерекшеліктер - сыртқы беріліспен Түсі-қара Тапсырыс берушімен алдын ала келісу MEMCT 24137-80
Лоттың нөмірі :	85976077
Лоттың атауы :	Жарық диодты шам
Лоттың сипаттауы:	GX53 түпше түрі, қуаты 12 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Gx53 шамы Gx53 шамы Колба пішіні-Таблетка Қуаты-12 Вт Кернеу — 220 В Өнім түрі-Жарықдиодты Жертөле-GX53 Жарық түсі-бейтарап Түс температурасы - 4200 К Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ҚР СТ ГОСТ Р 54815-2014
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Gx53 шамы Gx53 шамы Колба пішіні-Таблетка Қуаты-12 Вт Кернеу — 220 В Өнім түрі-Жарықдиодты Жертөле-GX53 Жарық түсі-бейтарап Түс температурасы - 4200 К Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ҚР СТ ГОСТ Р 54815-2014
Лоттың нөмірі :	85975670
Лоттың атауы :	Ұзартқыш
Лоттың сипаттауы:	алынғыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түрі-биттер жиынтығы Өртүрлілік-екі жақты Пәндер саны-10 Кеңес-РН (Филлипс) Өлшемі-2 Ұзындығы - 65 мм Істе-иә Жинақтау — 10 бит Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ ISO 1703-2015
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі-биттер жиынтығы Өртүрлілік-екі жақты Пәндер саны-10 Кеңес-РН (Филлипс) Өлшемі-2 Ұзындығы - 65 мм Істе-иә Жинақтау — 10 бит Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ ISO 1703-2015
Лоттың нөмірі :	85976751
Лоттың атауы :	Жарық диодты шам
Лоттың сипаттауы:	GX53 түпше түрі, қуаты 12 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Gx53 шам ұстағышы GX53 шам ұстағышы Шам негізі / Розетка-GX53 Материал-Пластик Бекіту әдісі / түрі — басқалары Түсі-Ақ Модель / орындау-төбелік Картридж Сым өзектерінің көлденең қимасы-0,5-2,5 мм2 Қорғау дәрежесі (IP) — IP20 Номиналды ток-2а Пайдалану температурасы--25... + 35 °С Жиілігі-50 Гц Номиналды кернеу-АС 250 В Стартер ұстаушымен-жоқ Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ IEC 60238-2012
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Gx53 шам ұстағышы GX53 шам ұстағышы Шам негізі / Розетка-GX53 Материал-Пластик Бекіту әдісі / түрі — басқалары Түсі-Ақ Модель / орындау-төбелік Картридж Сым өзектерінің көлденең қимасы-0,5-2,5 мм2 Қорғау дәрежесі (IP) — IP20 Номиналды ток-2а Пайдалану температурасы--25... + 35 °С Жиілігі-50 Гц Номиналды кернеу-АС 250 В Стартер ұстаушымен-жоқ Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ IEC 60238-2012
Лоттың нөмірі :	85976436
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	монтажды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысқыш 0,08-4 шаршы мм қысқыш 0,08-4 шаршы мм Түрі-жинақ Саны-60 дана Корпус материалы-термопластика Сымның ең аз қимасы-0,08 мм2 Сымның максималды қимасы-4 мм2 Түсі-сұр Қосымша ақпарат-; бір ядролы және көп ядролы мыс өткізгіштерді қосуға және тармақтауға арналған; жұқа сымдар үшін қима - 0,08-4 мм2; монолитті сымдар үшін қима және аралас қосылу түрі - 0,08-2,5 мм2 Тапсырыс берушімен алдын ала келісу MEMCT 21130-75
Саны, көлемі:	4

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қысқыш 0,08-4 шаршы мм қысқыш 0,08-4 шаршы мм Түрі-жинақ Саны-60 дана Корпус материалы-термопластика Сымның ең аз қимасы-0,08 мм ² Сымның максималды қимасы-4 мм ² Түсі-сұр Қосымша ақпарат-; бір ядролы және көп ядролы мыс өткізгіштерді қосуға және тармақтауға арналған; жұқа сымдар үшін қима - 0,08-4 мм ² ; монолитті сымдар үшін қима және аралас қосылу түрі - 0,08-2,5 мм ² Тапсырыс берушімен алдын ала келісу МЕМСТ 21130-75
Лоттың нөмірі :	85976154
Лоттың атауы :	Жарық диодты шам
Лоттың сипаттауы:	цокольдың түрі GU10, қуаты 5 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	GU-10 шамы GU-10 шамы Өнімнің ұзындығы - 57 мм Колбаның пішіні-рефлекторлы Қуаты-13 Вт Кернеу — 220 В Өнім түрі-Жарықдиодты Жарық ағыны — 1095 лм Жертөле-GU10 Жарық түсі-бейтарап Түс температурасы - 4000 К Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ҚР СТ ГОСТ Р 54815-2014
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	GU-10 шамы GU-10 шамы Өнімнің ұзындығы - 57 мм Колбаның пішіні-рефлекторлы Қуаты-13 Вт Кернеу — 220 В Өнім түрі-Жарықдиодты Жарық ағыны — 1095 лм Жертөле-GU10 Жарық түсі-бейтарап Түс температурасы - 4000 К Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ҚР СТ ГОСТ Р 54815-2014
Лоттың нөмірі :	85974263
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	галогендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мақсаты-қолмен Жарық көзі-жарық диодтары Жарық ағыны-40 лм Жарықтандыру диапазоны-40 м Жұмыс уақыты-6 сағат Корпус материалы-пластик Жарықтық деңгейлерінің саны-1 Режимдер саны-1 Қорғау стандарты-IP33 Жиынтықтағы қуат элементі-иә Корпустың түсі-жасыл Қуат-Батарея Тапсырыс берушімен алдын ала келісу МЕМСТ 4677-82

Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мақсаты-қолмен Жарық көзі-жарық диодтары Жарық ағыны-40 лм Жарықтандыру диапазоны-40 м Жұмыс уақыты-6 сағат Корпус материалы-пластик Жарықтық деңгейлерінің саны-1 Режимдер саны-1 Қорғау стандарты-IP33 Жиынтықтағы қуат элементі-иә Корпустың түсі-жасыл Қуат-Батарея Тапсырыс берушімен алдын ала келісу MEMST 4677-82
Лоттың нөмірі :	85977048
Лоттың атауы :	Коннектор
Лоттың сипаттауы:	сериясы RJ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	RG-45 қосқышы RG-45 қосқышы Түрі-қосқыш. Қосқыш — RJ45. Заттар саны — 100 дана. Материал-пластик. Түсі мөлдір. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ Р 53246-2008
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	RG-45 қосқышы RG-45 қосқышы Түрі-қосқыш. Қосқыш — RJ45. Заттар саны — 100 дана. Материал-пластик. Түсі мөлдір. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу ГОСТ Р 53246-2008

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16578925-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров (лампы, удлинители, фонари и т.д)
Номер лота:	№ 40705985-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение электротоваров
Описание лота:	Приобретение электротоваров
Номер пункта плана:	№ 85975741
Наименование пункта плана:	Удлинитель
Описание пункта плана:	для съемника
Дополнительное описание пункта плана:	Стержень-удлинитель 3 м Тип — стержень-удлинитель Угловой — нет Материал шубки валика — без шубки Материал ручки — металл Ширина ролика — 20 мм Длина ручки — 3000 мм Количество — 1 Дополнительная информация — телескопический для малярного инструмента, длина 1-3 м Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 31223-2012
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стержень-удлинитель 3 м Тип — стержень-удлинитель Угловой — нет Материал шубки валика — без шубки Материал ручки — металл Ширина ролика — 20 мм Длина ручки — 3000 мм Количество — 1 Дополнительная информация — телескопический для малярного инструмента, длина 1-3 м Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 31223-2012
Номер пункта плана:	№ 85976220
Наименование пункта плана:	Лампа светодиодная
Описание пункта плана:	тип цоколя GU5.3, мощность 5 Вт

Дополнительное описание пункта плана:	Лампа GU-5.3 Лампа GU-5.3 Форма колбы — Спот Мощность — 5 Вт Напряжение — 220 В Тип продукта — Светодиодная Световой поток — 530 лм Цоколь — GU5.3 Цвет света — Холодный Цветовая температура — 6500 К Предварительно согласовать с Заказчиком СТ РК ГОСТ Р 54815-2014
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лампа GU-5.3 Лампа GU-5.3 Форма колбы — Спот Мощность — 5 Вт Напряжение — 220 В Тип продукта — Светодиодная Световой поток — 530 лм Цоколь — GU5.3 Цвет света — Холодный Цветовая температура — 6500 К Предварительно согласовать с Заказчиком СТ РК ГОСТ Р 54815-2014
Номер пункта плана:	№ 85976289
Наименование пункта плана:	Лампа светодиодная
Описание пункта плана:	тип цоколя GX53, мощность 12 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Светильник точечный накладной под лампу GX 53 Тип светильника - накладной Направленный свет - да Количество источников света - 1 Стиль исполнения - модерн Материал каркаса - алюминий Тип лампы - светодиодная Тип цоколя - GX53 Мощность лампы - 15 Вт Степень защиты (IP) - IP20 Цвет - чёрный Цвет арматуры (основания) - чёрный Лампочки в комплекте - нет Цветовая температура - 4000 К Форма - цилиндрическая Состояние - новое Диаметр - 80 мм Высота - 70 мм Цвет свечения - 4200 К Другой тип лампы - светодиодная Предварительно согласовать с Заказчиком СТ РК ГОСТ Р 54815-2014
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Светильник точечный накладной под лампу GX 53 Тип светильника - накладной Направленный свет - да Количество источников света - 1 Стиль исполнения - модерн Материал каркаса - алюминий Тип лампы - светодиодная Тип цоколя - GX53 Мощность лампы - 15 Вт Степень защиты (IP) - IP20 Цвет - чёрный Цвет арматуры (основания) - чёрный Лампочки в комплекте - нет Цветовая температура - 4000 К Форма - цилиндрическая Состояние - новое Диаметр - 80 мм Высота - 70 мм Цвет свечения - 4200 К Другой тип лампы - светодиодная Предварительно согласовать с Заказчиком СТ РК ГОСТ Р 54815-2014
Номер пункта плана:	№ 85976871
Наименование пункта плана:	Модуль светодиодный
Описание пункта плана:	напряжение 12 В
Дополнительное описание пункта плана:	Светодиодный модуль 12v ip65 Светодиодный модуль 12v ip65 Тип — Светодиодный модуль Применение — Напольный, настольный, настенный, потолочный, светодиодная лента Количество — 20 шт Размеры — 1 × 7 мм Цвет — Красный Рабочее напряжение — 12 В Степень защиты — IP65 Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ IEC 62031-2022
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Светодиодный модуль 12v ip65 Светодиодный модуль 12v ip65 Тип — Светодиодный модуль Применение — Напольный, настольный, настенный, потолочный, светодиодная лента Количество — 20 шт Размеры — 1 × 7 мм Цвет — Красный Рабочее напряжение — 12 В Степень защиты — IP65 Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ IEC 62031-2022
Номер пункта плана:	№ 85976505
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	монтажный
Дополнительное описание пункта плана:	Зажим ЗВИ 4-10кв.мм Зажим ЗВИ 4-10кв.мм Тип - штучный Количество - 1 шт Материал корпуса - полистирол Минимальное сечение провода - 4 мм ² Максимальное сечение провода - 10 мм ² Цвет - белый Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 21130-75
Количество:	10
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Зажим ЗВИ 4-10кв.мм Зажим ЗВИ 4-10кв.мм Тип - штучный Количество - 1 шт Материал корпуса - полистирол Минимальное сечение провода - 4 мм ² Максимальное сечение провода - 10 мм ² Цвет - белый Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 21130-75
Номер пункта плана:	№ 85976813
Наименование пункта плана:	Матрица
Описание пункта плана:	для светодиодного оборудования
Дополнительное описание пункта плана:	Матрица светодиодная 220В Матрица светодиодная 220В Тип — Светодиодная матрица COB LED Рабочее напряжение — 220-240 В Питание — От сети 220 В, адаптер не требуется Мощность — 30 Вт / 50 Вт Требования к охлаждению — Обязательное использование радиатора Площадь радиатора для 30 Вт — Не менее 1100 см ² Площадь радиатора для 50 Вт — Не менее 2100 см ² Цветовая температура — Холодный: 6000-6500 К; Тёплый: 2800-3200 К Индекс цветопередачи (CRI) — Ra ≥ 80 Угол луча — 180° Тип драйвера — Умный IC Срок службы — Более 10 000 часов Материал корпуса матрицы — Алюминий Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ IEC 62717-2017
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Матрица светодиодная 220В Матрица светодиодная 220В Тип — Светодиодная матрица COB LED Рабочее напряжение — 220-240 В Питание — От сети 220 В, адаптер не требуется Мощность — 30 Вт / 50 Вт Требования к охлаждению — Обязательное использование радиатора Площадь радиатора для 30 Вт — Не менее 1100 см ² Площадь радиатора для 50 Вт — Не менее 2100 см ² Цветовая температура — Холодный: 6000-6500 К; Тёплый: 2800-3200 К Индекс цветопередачи (CRI) — Ra ≥ 80 Угол луча — 180° Тип драйвера — Умный IC Срок службы — Более 10 000 часов Материал корпуса матрицы — Алюминий Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ IEC 62717-2017
Номер пункта плана:	№ 85976941
Наименование пункта плана:	Изолента

Описание пункта плана:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание пункта плана:	Изолента Изолента Длина — 10,0 м Материал — ПВХ Цвет — Чёрный Ширина — 18,0 мм Толщина без подложки — 0,1 мм Дополнительно — Изолента для изоляции электропитания и монтажа электрических узлов Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 2162-97
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Изолента Изолента Длина — 10,0 м Материал — ПВХ Цвет — Чёрный Ширина — 18,0 мм Толщина без подложки — 0,1 мм Дополнительно — Изолента для изоляции электропитания и монтажа электрических узлов Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 2162-97
Номер пункта плана:	№ 85977125
Наименование пункта плана:	Трубка термоусаживающаяся
Описание пункта плана:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание пункта плана:	Набор термоусаживаемых трубок ТУТ-1 (280шт) Набор термоусаживаемых трубок ТУТ-1 (280шт) Назначение — для защиты (изоляции) проводников, тросов и других предметов. Материал — этиленвинилацетат. Коэффициент усадки — 2:1. Количество трубок в наборе — 280 шт. Длина трубки — 45 мм. Количество трубок по диаметру: 1 мм (желтая) — 40 шт. 2 мм (синяя) — 40 шт. 2 мм (черная) — 40 шт. 3 мм (зеленая) — 30 шт. 4 мм (красная) — 25 шт. 4 мм (черная) — 25 шт. 5 мм (красная) — 20 шт. 6 мм (желтая) — 20 шт. 8 мм (красная) — 10 шт. 10 мм (зеленая) — 10 шт. 10 мм (синяя) — 10 шт. 10 мм (черная) — 10 шт. Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 17675-87
Количество:	2
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор термоусаживаемых трубок ТУТ-1 (280шт) Набор термоусаживаемых трубок ТУТ-1 (280шт) Назначение — для защиты (изоляции) проводников, тросов и других предметов. Материал — этиленвинилацетат. Коэффициент усадки — 2:1. Количество трубок в наборе — 280 шт. Длина трубки — 45 мм. Количество трубок по диаметру: 1 мм (желтая) — 40 шт. 2 мм (синяя) — 40 шт. 2 мм (черная) — 40 шт. 3 мм (зеленая) — 30 шт. 4 мм (красная) — 25 шт. 4 мм (черная) — 25 шт. 5 мм (красная) — 20 шт. 6 мм (желтая) — 20 шт. 8 мм (красная) — 10 шт. 10 мм (зеленая) — 10 шт. 10 мм (синяя) — 10 шт. 10 мм (черная) — 10 шт. Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 17675-87
Номер пункта плана:	№ 85974208
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	галогенный
Дополнительное описание пункта плана:	Вес — 0,096 кг Защита от влаги — да Защита от удара — да Источник света — светодиод Количество режимов работы — 3 Световой поток — 240 Лм Тип — аккумуляторный фонарь Тип аккумулятора — Li-ion Элементы питания — встроенный аккумулятор Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 4677-82
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вес — 0,096 кг Защита от влаги — да Защита от удара — да Источник света — светодиод Количество режимов работы — 3 Световой поток — 240 Лм Тип — аккумуляторный фонарь Тип аккумулятора — Li-ion Элементы питания — встроенный аккумулятор Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 4677-82
Номер пункта плана:	№ 85977200
Наименование пункта плана:	Хомут (стяжка)
Описание пункта плана:	крепежный, из нейлона
Дополнительное описание пункта плана:	Хомут стяжка нейлоновая 100 шт Хомут стяжка нейлоновая Тип — наружные Замок — пластиковый язычок Количество в упаковке — 100 шт. Материал — пластик Длина — 200 мм Ширина — 4 мм Особенности — с внешним зубчатым зацеплением Цвет — черный Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 24137-80

Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Хомут стяжка нейлоновая 100 шт Хомут стяжка нейлоновая Тип — наружные Замок — пластиковый язычок Количество в упаковке — 100 шт. Материал — пластик Длина — 200 мм Ширина — 4 мм Особенности — с внешним зубчатым зацеплением Цвет — черный Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 24137-80
Номер пункта плана:	№ 85976077
Наименование пункта плана:	Лампа светодиодная
Описание пункта плана:	тип цоколя GX53, мощность 12 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Лампа GX53 Лампа GX53 Форма колбы — Таблетка Мощность — 12 Вт Напряжение — 220 В Тип продукта — Светодиодная Цоколь — GX53 Цвет света — Нейтральный Цветовая температура — 4200 К Предварительно согласовать с Заказчиком СТ РК ГОСТ Р 54815-2014
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лампа GX53 Лампа GX53 Форма колбы — Таблетка Мощность — 12 Вт Напряжение — 220 В Тип продукта — Светодиодная Цоколь — GX53 Цвет света — Нейтральный Цветовая температура — 4200 К Предварительно согласовать с Заказчиком СТ РК ГОСТ Р 54815-2014
Номер пункта плана:	№ 85975670
Наименование пункта плана:	Удлинитель
Описание пункта плана:	для съемника
Дополнительное описание пункта плана:	Стержень-удлинитель 2 м Тип — стержень-удлинитель Угловой — нет Материал шубки валика — без шубки Материал ручки — металл Ширина ролика — 20 мм Длина ручки — 2000 мм Количество — 1 Дополнительная информация — телескопический для малярного инструмента, длина 1-2 м Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 31223-2012
Количество:	3
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стержень-удлинитель 2 м Тип — стержень-удлинитель Угловой — нет Материал шубки валика — без шубки Материал ручки — металл Ширина ролика — 20 мм Длина ручки — 2000 мм Количество — 1 Дополнительная информация — телескопический для малярного инструмента, длина 1-2 м Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 31223-2012
Номер пункта плана:	№ 85976751
Наименование пункта плана:	Лампа светодиодная
Описание пункта плана:	тип цоколя GX53, мощность 12 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Патрон для лампы GX53 Патрон для лампы GX53 Цоколь / патрон лампы — GX53 Материал — Пластик Способ / тип крепления — Прочее Цвет — Белый Модель / исполнение — Патрон потолочный Сечение жил провода — 0,5-2,5 мм ² Степень защиты (IP) — IP20 Номинальный ток — 2 А Температура эксплуатации — -25...+35 °С Частота — 50 Гц Номинальное напряжение — AC 250 В Со стартеродержателем — Нет Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ IEC 60238-2012
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрон для лампы GX53 Патрон для лампы GX53 Цоколь / патрон лампы — GX53 Материал — Пластик Способ / тип крепления — Прочее Цвет — Белый Модель / исполнение — Патрон потолочный Сечение жил провода — 0,5-2,5 мм ² Степень защиты (IP) — IP20 Номинальный ток — 2 А Температура эксплуатации — -25...+35 °С Частота — 50 Гц Номинальное напряжение — AC 250 В Со стартеродержателем — Нет Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ IEC 60238-2012 /
Номер пункта плана:	№ 85976436
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	монтажный

Дополнительное описание пункта плана:	Зажим 0,08-4 кв.мм Зажим 0,08-4 кв.мм Тип - набор Количество - 60 шт Материал корпуса - термопластик Минимальное сечение провода - 0,08 мм ² Максимальное сечение провода - 4 мм ² Цвет - серый Дополнительная информация -; предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводников; сечение для тонкопроволочных проводов - 0,08-4 мм ² ; сечение для монолитных проводов и при смешанном типе подключения - 0,08-2,5 мм ² Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 21130-75
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Зажим 0,08-4 кв.мм Зажим 0,08-4 кв.мм Тип - набор Количество - 60 шт Материал корпуса - термопластик Минимальное сечение провода - 0,08 мм ² Максимальное сечение провода - 4 мм ² Цвет - серый Дополнительная информация -; предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводников; сечение для тонкопроволочных проводов - 0,08-4 мм ² ; сечение для монолитных проводов и при смешанном типе подключения - 0,08-2,5 мм ² Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 21130-75 /
Номер пункта плана:	№ 85976154
Наименование пункта плана:	Лампа светодиодная
Описание пункта плана:	тип цоколя GU10, мощность 5 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Лампа GU-10 Лампа GU-10 Длина изделия — 57 мм Форма колбы — Рефлекторная Мощность — 13 Вт Напряжение — 220 В Тип продукта — Светодиодная Световой поток — 1095 лм Цоколь — GU10 Цвет света — Нейтральный Цветовая температура — 4000 К Предварительно согласовать с Заказчиком СТ РК ГОСТ Р 54815-2014
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лампа GU-10 Лампа GU-10 Длина изделия — 57 мм Форма колбы — Рефлекторная Мощность — 13 Вт Напряжение — 220 В Тип продукта — Светодиодная Световой поток — 1095 лм Цоколь — GU10 Цвет света — Нейтральный Цветовая температура — 4000 К Предварительно согласовать с Заказчиком СТ РК ГОСТ Р 54815-2014
Номер пункта плана:	№ 85974263
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	галогенный
Дополнительное описание пункта плана:	Назначение — ручной Источник света — светодиоды Световой поток — 40 лм Дальность освещения — 40 м Время работы — 6 ч Материал корпуса — пластик Количество уровней яркости — 1 Количество режимов — 1 Стандарт защиты — IP33 Элемент питания в комплекте — да Цвет корпуса — зеленый Питание — аккумулятор Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 4677-82
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Назначение — ручной Источник света — светодиоды Световой поток — 40 лм Дальность освещения — 40 м Время работы — 6 ч Материал корпуса — пластик Количество уровней яркости — 1 Количество режимов — 1 Стандарт защиты — IP33 Элемент питания в комплекте — да Цвет корпуса — зеленый Питание — аккумулятор Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ 4677-82
Номер пункта плана:	№ 85977048
Наименование пункта плана:	Коннектор
Описание пункта плана:	серии RJ
Дополнительное описание пункта плана:	Коннектор RG-45 Коннектор RG-45 Тип — коннектор. Разъём — RJ45. Количество предметов — 100 шт. Материал — пластик. Цвет — прозрачный. Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ Р 53246-2008
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Коннектор RG-45 Коннектор RG-45 Тип — коннектор. Разъем — RJ45. Количество предметов — 100 шт. Материал — пластик. Цвет — прозрачный. Предварительно согласовать с Заказчиком ГОСТ Р 53246-2008
--	--