

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17753776-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88178623-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желдеткіш жетегінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айналма белдік 1703
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	114620100, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ., Уалиханова к. 48
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы Айналма поликлиновты белдік Қолданылуы КАМАЗ 43114 Түрі Поликлиновты жетек белдігі Белгіленуі 6РК-1703 / 6РК-1703 Профилі РК Қыр саны 6 Есептік ұзындығы 1703 мм Қырлар аралығы 3,56 мм Белдік ені ≈ 21,36 мм Профиль биіктігі ≈ 5-5,5 мм Материалы Арматуралық бауы бар резеңке/эластомер Баудың материалы Полиэфир талшығы Мақсаты Қозғалтқыштың қосалқы агрегаттарын жетекке келтіру Конструкциясы Тұйық, көпқырлы Жұмыс температурасы Орындауына байланысты; әдетте шамамен –30...+60 °С

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17753776-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 88178623-ЗЦП1
Наименование лота:	Ремень привода вентилятора
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Ремень обводной 1703
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	114620100, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул. Валиханова 48
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование Ремень обводной поликлиновой Применение КАМАЗ 43114 Тип Поликлиновой приводной Обозначение 6РК-1703 / 6РК-1703 Профиль РК Количество ручьев 6 Расчётная длина 1703 мм Шаг ручьев 3,56 мм Ширина ремня ≈ 21,36 мм Высота профиля ≈ 5-5,5 мм Материал Резина/эластомер с армирующим кордом Материал корда Полиэфирное волокно Назначение Привод вспомогательных агрегатов двигателя Конструкция Бесконечный, многоручьевой Рабочая температура Зависит от исполнения; типично около -30...+60 °С Стандарт ГОСТ Р ИСО 11749 / ISO 9981 — для соответствующих исполнений