

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788506-1
Сатып алудың атауы:	Май деңгейінің релесі
Лоттың нөмірі:	№ 81210624-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Сұйықтық деңгейін бақылау релесі
Лоттың сипаттауы:	резервуар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Май деңгейінің релесі
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Марал ишан көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 60 календарлық күн көлемінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	РУМ-1-В май деңгейінің релесі және РУМ-1-Н май деңгейінің релесі 6 данадан. РУМ-1-В май деңгейінің релесі. "Жоғарғы" іске қосу нүктесі 24В тұрақты ток қуаты Өлшенетін ортаның максималды қысымы-15 кгс / см² Өлшенетін ортаның максималды температурасы-135 с. 6 дана. ГОСТ 28725-90. РУМ-1-Н май деңгейінің релесі "Төменгі" іске қосу нүктесі 24В тұрақты ток қуаты Өлшенетін ортаның максималды қысымы-15 кгс / см² Өлшенетін ортаның максималды температурасы-135 с. 6 дана. ГОСТ 28725-90. қоршаған ортаның температурасы минус 50 ден плюс 55 °С қа дейін; 40 °С температурада қоршаған ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 98% дейін; атмосфералық қысым 61-ден 106 кПа-ға дейін (462-ден 800 мм сын.бағ.). ст.); теңіз тұманының әсері; магнит өрістерінің әсері: тұрақты 400 А/м дейін, айнымалы (жиілігі 50 және 400 Гц) 80 А/м дейін; жиілігі 3-тен 80 Гц-ке дейін және максималды үдеуі 15 м/с² болатын діріл; минутына 80-ден 120 соққыға дейін және максималды үдеуі 40 м/с² болатын шайқау; 5-тен 17 секундқа дейінгі кезеңмен 45° - қа дейін және 35° - қа дейінгі ұзақ көлбеу (датчиктің геометриялық осіне қатысты өзгермейтін деңгейдегі блок-релеге жатады); бақыланатын ортаның максималды температурасы 135°С; бақыланатын ортаның максималды қысымы 1,5 МПа (15 кгс/см²).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788506-1
Наименование закупки:	Реле уровня масла
Номер лота:	№ 81210624-ЗЦП4
Наименование лота:	Реле контроля уровня жидкости
Описание лота:	для резервуара
Дополнительное описание лота:	Реле уровня масла
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда улица Марал ишан, 1
Срок поставки:	в течение 60 календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Реле уровня масла РУМ-1-В и Реле уровня масла РУМ-1-Н по 6 шт. Реле уровня масла РУМ-1-В. Уставка срабатывания «ВЕРХ» Питание 24 В постоянного тока Максимальное давление измеряемой среды - 15 кгс/см² Максимальная температура измеряемой среды - 135 С. 6 шт. ГОСТ 28725-90. Реле уровня масла РУМ-1-Н Уставка срабатывания «НИЗ» Питание 24 В постоянного тока Максимальное давление измеряемой среды - 15 кгс/см² Максимальная температура измеряемой среды - 135 С. 6 шт. ГОСТ 28725-90. температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 °С; относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 40 °С; атмосферное давление от 61 до 106 кПа (от 462 до 800 мм рт. ст.); воздействие морского тумана; воздействие магнитных полей: постоянного до 400 А/м, переменного (частотой 50 и 400 Гц) до 80 А/м; вибрация с частотой от 3 до 80 Гц и максимальным ускорением 15 м/с²; тряска с частотой от 80 до 120 ударов в минуту и максимальным ускорением 40 м/с²; периодические крены до 45° с периодом от 5 до 17 секунд и длительные наклоны до 35° (относится к блокреле при неизменном уровне по отношению к геометрической оси датчика); максимальная температура контролируемой среды 135°С; максимальное давление контролируемой среды 1,5 МПа (15 кгс/см²).