

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856705-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары және Монитор
Лоттың нөмірі:	№ 88387975-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қуатты кабель
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПвВГнг(А)-LS, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВВГнг (А) Қуат кабелі-LS, 5х6 Конкорд-35М сипаттамалары мен сипаттамасы ВГнг (А) - LS 5х6, 0 мыс өзегі өрт қаупі төмен ПВХ пластикат оқшаулау өрт қаупі төмен ПВХ пластикат қабықшасы қорғаныс жабыны жоқ ("жалаңаш") өрт қауіптілігі санаты А төмен түтін және газ шығару (төмен түтін) 5 өзек номиналды көлденең қимасы 6,0 мм2 Құрылыс 1. МЕМСТ 22483-2012 бойынша 1 сыныпқа сәйкес келетін номиналды қимасы 6,0 мм2 бес бір сымды дөңгелек өткізгіш мыс өзектері. 2. Номиналды қалыңдығы 0,7 мм төмен өрт қаупі бар ПВХ пластикат өзегін оқшаулау. 3. Көп ядролы кабельдердің бұралған оқшауланған өзектері арасындағы ішкі және сыртқы бос орындарды толтыру. 4. Номиналды қалыңдығы 1,0 мм төмен өрт қаупі бар ПВХ пластикаттан жасалған белдікті оқшаулау. 5. МЕМСТ 23286-78 бойынша Обп-2 санатына сәйкес келетін, номиналды қалыңдығы 1,8 мм төмен өрт қауіптілігі бар ПВХ пластикаттан жасалған қабық. Техникалық сипаттамалары Номиналды айнымалы кернеу 0,66 кВ жиілігі 50 Гц Сынақ айнымалы кернеуі 3 кВ жиілігі 50 Гц Сынақ кезінде экспозиция уақыты 10 мин Ұзақ рұқсат етілген ток жүктемесі ауада 42 А, жерде 54 а Бір секундтық КЗ 0,65 кА рұқсат етілген ток 20 °С температурада оқшаулау кедергісі 8,7 МОм·км кем емес Тұтынушының тапсырысы бойынша құрылыс ұзындығы Өткізгіштердің рұқсат етілген қыздыру температурасы 70 °С Максималды қыздыру температурасы шамадан тыс жүктеме кезінде 90 °С, қысқа тұйықталу кезінде 160 °С Ең аз иілу радиусы 7,5 сыртқы диаметр Жұмыс температурасының диапазоны -50...+50 °С Қызмет мерзімі дайындалған күннен бастап 30 жылдан кем емес Масс-габариттік сипаттамалары Есептік салмағы (салмағы) 608,0 кг/км Сыртқы диаметрі 17,0 мм жеткізу алдында тауар Тапсырыс берушімен келісілсін+7 701 445 2815
Саны, көлемі:	35
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Желтоқсан 36
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	*

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856705-1
Наименование закупки:	Строительные материалы и Монитор
Номер лота:	№ 88387975-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель силовой
Описание лота:	марка ПвВГнг(А)-LS, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, 5Х6 Конкорд - 35м Характеристики и описание ВГнг(А)-LS 5х6,0 медная жила изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности защитный покров отсутствует («голый») категория пожароопасности А пониженное дымо- и газовыделение (low smoke) 5 жил номинальное сечение жилы 6,0 мм² Конструкция 1. Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 6,0 мм², соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 0,7 мм. 3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей. 4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,0 мм. 5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм. Технические характеристики Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц Испытательное переменное напряжение 3 кВ частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 10 мин Длительно допустимая токовая нагрузка 42 А на воздухе, 54 А в земле Допустимый ток односекундного КЗ 0,65 кА Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 8,7 МОм·км Строительная длина по заказу потребителя Допустимая температура нагрева жил 70 °С Максимальная температура нагрева жил 90 °С при перегрузке, 160 °С при токе КЗ Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур –50...+50 °С Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления Массо-габаритные характеристики Расчетная масса (вес) 608,0 кг/км Наружный диаметр 17,0 мм Перед поставкой товар согласовать с заказчиком +7 701 445 2815
Количество:	35
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Желтоқсан 36
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	*