

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16660969-1
Сатып алудың атауы:	Тігінші
Лоттың нөмірі:	№ 85865895-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бұрмеленген қағаз
Лоттың сипаттауы:	маркасы В-0
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	В-0 флютинг қағазы (В-0 маркасы) ГОСТ 7377-85 стандартына сәйкес келеді. Бұл гофрленген картонның жоғары қаттылығын қамтамасыз ететін ең жоғары сапалы сорт (желімделген немесе желімделмеген). В-0 маркасын қоса алғанда, гофрлеуге арналған қайта өңделген қағазды реттейтін ST RK 3434-2019 Қазақстан Республикасында да қолданылады. В-0 маркалы флютинг қағазының сипаттамалары: 1 м² салмағы: 100±5, 112±6, 125±6, 140±8, 175±10 г/м² (тапсырысқа байланысты). Қолданылуы: Беріктіктің жоғарылауын қажет ететін гофрленген картонның жоғарғы қабаты. Ылғалдылық: Стандартқа сәйкес (әдетте 7-8%-дан аспайды). Беріктік: Жоғары қысу беріктігі (СМТ) және созылу беріктігі. Негізгі талаптар (ГОСТ 7377-85): Желімделген (G) және желімделмеген (NG): Сұраныс бойынша. Индикаторлар: жазықтық қысылуына төзімділікке жоғары талаптар

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16660969-1
Наименование закупки:	Тканьи Нити Материи
Номер лота:	№ 85865895-3ЦП1
Наименование лота:	Бумага для гофрирования
Описание лота:	марка Б-0
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бумага для гофрирования (флютинг) марки Б-0 соответствует ГОСТ 7377-85. Это высшая марка качества (клеёная или неклеёная), обеспечивающая высокую жесткость гофрокартона. В РК также действует СТ РК 3434-2019, регламентирующий макулатурную бумагу для гофрирования, включая марку Б-0. Характеристики бумаги для гофрирования марки Б-0: Масса 1 м²: 100±5, 112±6, 125±6, 140±8, 175±10 г/м² (в зависимости от заказа). Применение: Верхний слой гофрокартона, требующий повышенной прочности. Влажность: Согласно стандарту (обычно не более 7-8%). Прочность: Высокая стойкость к плоскостному сжатию (СМТ) и жесткость при растяжении. Основные требования (ГОСТ 7377-85): Клееные (К) и неклееные (НК): По запросу. Показатели: Высокие требования к сопротивлению плоскостному сжатию