

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На выполнение работ по нанесению пешеходного перехода и установке дорожных знаков

1. Нанесение дорожной разметки 1.14.1 («Зебра»)

- **Материал:** Термопластик (или холодный пластик) со световозвращающими стеклошариками (расход не менее 350 г/м²). Использование обычной краски не допускается.
- **Цветовое исполнение:** Поочередные линии белого и желтого цвета (для повышения видимости в сложных погодных условиях).
- **Геометрические параметры:**
 - Ширина линии: 0,4 м.
 - Ширина пешеходного перехода: не менее 4,0 м (определяется интенсивностью пешеходного потока по проекту).
- **Требования к качеству:** Коэффициент световозвращения в сухую погоду — не менее 200 мкд·лк⁻¹·м⁻². Поверхность должна быть устойчива к температурным перепадам (от -40°C до +45°C) и механическому истиранию.

2. Поставка и установка дорожных знаков

Все знаки должны изготавливаться на оцинкованной основе (толщина металла не менее 1,2 мм) с двойной отбортовкой по периметру. Тип световозвращающей пленки — Тип Б или В (высокоинтенсивная или алмазная) на флуоресцентной желто-зеленой подложке.

- **Предупреждающий знак 1.22 «Пешеходный переход»:**
 - Форма: Треугольник (Типоразмер II или III в зависимости от категории дороги).
 - Место установки: За 50–100 метров до перехода в населенном пункте.
- **Знаки особых предписаний 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход»:**
 - Форма: Квадрат.
 - Место установки: Непосредственно на границах перехода. Знак 5.19.1 устанавливается справа от дороги (ближняя граница), знак 5.19.2 — слева (дальняя граница).

3. Монтажные работы и опоры

- **Опоры знаков:** Металлические трубчатые стойки диаметром не менее 76 мм с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование). Для знаков 5.19.1/5.19.2 над проезжей частью допускается использование Г-образных опор.
- **Фундамент:** Заглубление металлических стоек в грунт на глубину не менее 1,2 м с последующим бетонированием (класс бетона не ниже В15).
- **Высота установки:** Расчетная высота от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия — не менее 2,0 м (при установке на обочине/тротуаре) и не менее 5,0 м (при подвесе над проезжей частью).

4. Гарантийные обязательства

- Гарантия на дорожную разметку из термопластика: не менее 12 месяцев.
- Гарантия на дорожные знаки и элементы крепления: не менее 5 лет (на сохранение световозвращающих свойств пленки и целостность конструкции).

Аким Ташкенсазского сельского округа



А.Надыров