

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17275299-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы көлікке арналған қосалқы бөлшектер (Камаз 43118)
Лоттың нөмірі:	№ 87235381-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Кардан білігі тығыздамасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кардан білігі тығыздамасы КАМАЗ (43118) (6х6) арналған алдыңғы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан қаласы, Жаңа қала шағын ауданы, 13 көшесі, құрылыс 23
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КАМАЗ (43118) (6x6) үшін алдыңғы карданды білік сальнигі. Артикул - 740.1005034. Біліктің диаметрі: 75 мм. Манжетаның сыртқы диаметрі: 102 мм. Манжетаның биіктігі: 10 мм. Тозаңдығы бар биіктігі: 12 мм. Резеңке маркасы: 7ИРП-1068; 7В-14 (бутадиен-нитрильді каучук). Шор А бойынша қаттылық: 60 - 80. Манжет түрі - МЕМСТ 8752-79 бойынша белгіленуі: 2.2 - тозаңы бар бір қырлы (жүйеге шаңның түсуіне кедергі келтіреді) - DIN және ISO: TC бойынша белгіленуі; AS; 2. Жұмыс температурасы - 45 °C-ден + 100 °C-ге дейін ортасына байланысты: - мотор және трансмиссиялық (гипоидтан басқа) минералды майлар - 45 °C-дан + 90 °C-ға дейін - гипоидты минералды майлар - 45 °C-дан + 80 °C-ға дейін - тұзды минералды майлар - 45 °C бастап + 90 °C дейін - минералды майлар негізіндегі майлар - 45 °C бастап + 90 °C дейін Жұмыс қысымы: макс 0,05 МПа. Біліктің айналу жылдамдығы: макс. 20 м/с. 1 немесе 3-резеңке тобы (паспортта көрсетіледі). Салмағы 1 дана: 0,056 кг. Жеткізілетін қосалқы бөлшек түпнұсқа (ОЕМ), жаңа, бұрын сақталған зауыттық пломбасымен, оны растайтын құжаттармен бірге жүру түпнұсқалығы мен сапасы. Жеткізуші өз есебінен міндетті тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізуді жүзеге асыруға, тауарды түсіру және көрсетілген орынға орналастыру.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17275299-1
Наименование закупки:	Запчасти для специализированного авто (Камаз 43118)
Номер лота:	№ 87235381-3ЦП2
Наименование лота:	Сальник карданного вала
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Сальник карданного вала для КАМАЗ (43118) (6х6) передний
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан город Туркестан, микрорайон Жаңа қала, улица 13, строение 23
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сальник карданного вала для КАМАЗ (43118) (6х6) передний. Артикул - 740.1005034. Диаметр вала: 75 мм. Внешний диаметр манжеты: 102 мм. Высота манжеты: 10 мм. Высота с пыльником: 12 мм. Марка резины: 7ИРП-1068;7В-14 (бутадиен-нитрильный каучук). Твердость по Шор А: 60 - 80. Тип манжеты - обозначение по ГОСТ 8752-79: 2.2 - однокромочная с пыльником (препятствует попаданию в систему пыли)- обозначения по DIN и ISO: TC; AS; 2. Рабочая температура от - 45 °С до + 100 °С в зависимости от среды: - моторные и трансмиссионные (кроме гипоидного) минеральные масла от - 45 °С до + 90 °С - гипоидные минеральные масла от - 45 °С до + 80 °С - соляровые минеральные масла от - 45 °С до + 90 °С - смазки на основе минеральных масел от - 45 °С до + 90 °С Рабочее давление: макс 0,05 МПа. Скорость вращения вала: макс 20 м/с. Группа резины 1 или 3 (указывается в паспорте). Вес 1 шт: 0,056 кг. Поставляемая запасная часть должна быть оригинальной (ОЕМ), новой, ранее не использованной, с сохранённой заводской пломбой, сопровождаться документами, подтверждающими её оригинальность и качество. Поставщик обязан за свой счёт осуществить доставку товара до склада Заказчика, в