

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17699486-1
Сатып алудың атауы:	Ауыл шаруашылығы техникасына арналған қосалқы бөлшектер мен майларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88074913-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Трансмиссиялық май
Лоттың сипаттауы:	минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ 17479.2-2015 бойынша 10W-30 барлық маусымдық гидротрансмиссиялық май
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	195255200, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ а. Ерлепесова 1
Жеткізу мерзімі:	Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін 60 күнтізбелік күн, қалған жағдайларда-15 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 17479.2-2015 бойынша 10w30 барлық маусымдық гидротрансмиссиялық май Жол талғамайтын, ауылшаруашылық, құрылыс және басқа да техникаларға арналған жоғары сапалы негізгі компоненттерге негізделген барлық маусымдық трансмиссиялықгидравликалық май. Қуат берілістеріне, гидравликалық жүйелерге және майға батырылған тежегіштерге арналған май. Ол керемет үйкеліс қасиеттеріне ие және механизмдердің жұмыс беттерінің тозуынан қорғалған болуы керек. Қолдану: * John Deere, Massey Ferguson, Case New Holland сияқты ауылшаруашылық техникалары үшін. * Қуат берілістерінде, гидравликалық жүйелерде, дымқыл тежегіштерде қолданылады. * Борттық редукторларда, қуат алу қораптарында, дифференциалдарда қолдануға болады. Артықшылықтары: Беріліс қорабы мен дифференциалдардың тозуын азайту-қосалқы бөлшектерге қажеттілікті азайту тежегіштер мен іліністің сенімді жұмыс істеуі – үйкелістің қызмет ету мерзімін сақтау гидрожүйедегі қышқылдар мен шөгінділердің түзілуін азайту – жабдықтың сенімді жұмысы коррозияға қарсы қасиеттердің жоғары деңгейі. Тығыздау материалдарымен үйлесімділік ауыл шаруашылығы және басқа да жол талғамайтын техника агрегаттарының әртүрлі тораптарында майды қолдану мүмкіндігі. Типтік физикахимиялық сипаттамалары * Тұтқырлық кинематикалық, мм² / с 40 °C-57.8, 100 °C - 9.7 ASTM D 445 * Тұтқырлық индексі 152 ASTM D 2270 * Тұтқырлық динамикалық брукфилд бойынша -35°C, мПа * с 50000 ASTM D 2983 * Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C 228 ASTM D 92 * Катаю температурасы, °C -37 ASTM D 97 * Тығыздығы 15 °C, кг / м³ 886 ASTM D 4052
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17699486-1
Наименование закупки:	Закупка запасных частей и масел для сельскохозяйственной техники
Номер лота:	№ 88074913-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло трансмиссионное
Описание лота:	минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло гидротрансмиссионное всесезонное 10W-30 по ГОСТ 17479.2-2015
Количество:	200
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	195255200, Алматинская область, Карасайский район, с.Алмалыбак Ерлепесова 1
Срок поставки:	60 календарных дней для поставщиков из реестра Казахстанских товаропроизводителей, в остальных случаях – 15 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло гидротрансмиссионное 10w30 всесезонное по ГОСТ 17479.2-2015 Всесезонное трансмиссионно гидравлическое масло на основе высококачественных базовых компонентов для внедорожной, сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Масло для силовых трансмиссий, гидравлических систем и маслопогруженных тормозов. Должно обладать отличными фрикционными свойствами и защитой от износа рабочих поверхностей механизмов. Применение: • Для сельскохозяйственной техники, в том числе John Deere, Massey Ferguson, Case New Holland. • Применимо в силовых коробках передач, гидравлических системах, мокрых тормозах. • Возможно применение в бортовых редукторах, коробках отбора мощности, в дифференциалах. Преимущества: Уменьшение износа узлов трансмиссии и дифференциалов – снижение потребности в запасных частях Надежное функционирование тормозов и сцепления– сохранение срока службы фрикционов Снижение формирования кислот и отложений в гидросистеме надежная работа оборудования Высокий уровень антикоррозионных свойств. Совместимость с материалами уплотнений Возможность применения масла в различных узлах агрегатов сельскохозяйственной и другой внедорожной техники. Типичные физико-химические характеристики • Вязкость кинематическая, мм²/с при 40 °C - 57.8 , при 100 °C - 9.7 ASTM D 445 • Индекс вязкости 152 ASTM D 2270 • Вязкость динамическая по Брукфильду при -35°C, мПа*с 50000 ASTM D 2983 • Температура вспышки в открытом тигле, °C 228 ASTM D 92 • Температура застывания, °C -37 ASTM D 97 • Плотность при 15 °C, кг/м³ 886 ASTM D 405
--	--