

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17178718-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 87011149-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	16 А автоматты қосқыш
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Е-535 көшесі, ғимарат 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні, егер өнім беруші өндіруші болса, 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сөндіргіш УЗО типі: Ауыстырып қосқыш Қорап материалы: Пластик Сымның максималды өткізу қабілеті: 25 мм ² Қорғаныс дәрежесі IP: 20 Коммутациялық ұзақтылық: 4000 цикл Механикалық ұзақтылық: 10000 цикл Ең төменгі жұмыс температурасы: -25 градус Ең жоғары жұмыс температурасы: 60 градус Орнату түрі: DIN рельсі бойынша Техникалық сипаттамалары Номиналды ток: 16 А Ток жиілігі: 50 Гц Айнымалы ток бойынша номиналды жұмыс кернеуі: 230 В Номиналды ажырату қабілеті (Icn): 4500 А Қабат саны: 1 дана Жұмысқа қосылу уақыты: 0.1 мс Уақыт-ток сипаттамалары: С Модуль саны: 1 дана

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17178718-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 87011149-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Автоматический выключатель на 16 А
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра улица Е-535, здание 1
Срок поставки:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні, егер өнім беруші өндіруші болса, 60 күнтізбелік күн
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Выключатель Тип УЗО: Выключатель Материал корпуса: Пластик Максимальное сечение провода: 25 кв. мм Степень защиты IP: 20 Коммутационная износостойкость: 4000 циклов Механическая износостойкость: 10000 циклов Минимальная рабочая температура -25 град. Максимальная рабочая температура: 60 град. Тип монтажа На DIN рейку Технические характеристики Номинальный ток: 16 А Частота тока: 50 Гц Номинальное рабочее напряжение по переменному току: 230 В Номинальная отключающая способность (I _{cn}): 4500 А Количество полюсов: 1 шт Время срабатывания: 0.1 мс Время-токовые характеристики: С Количество модулей: 1 шт