

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16946162-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86455565-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тарату білігі қадағасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нива автокөлігіне арналған тарату білігі қадағасы Петропавловск қ.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Интернациональная көшесі, 70
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі – шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	НИВА автомобиліне арналған тарату білігінің орналасу датчигі 21214. Түрі: тарату білігінің орналасу датчигі (ДПРВ). Қоректендіру кернеуі: кемінде 12 В. Корпус материалы: ыстыққа төзімді пластик, металл. Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С бастап +125 °С дейін. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16946162-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей.
Номер лота:	№ 86455565-3ЦП1
Наименование лота:	Датчик распределительного вала
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Датчик распределительного вала для автомобиля Нива г. Петропавловск
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Интернациональная, 70
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Датчик положения распределительного вала для автомобиля НИВА 21214. Тип: датчик положения распределительного вала (ДПРВ). Напряжение питания: не менее 12 В. Материал корпуса: термостойкий пластик, металл. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +125°С. Товар должен быть новым, неиспользованным.