Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 82558081-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Поливинилхлоридті үшайыр
Лоттың сипаттауы:	тең өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тройник ПП Ø20мм
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қ., Абай көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Суық, ыстық сумен жабдықтау және жылыту жүйелерінде бірдей диаметрлі полипропилен құбырларын 90° бұрышпен қосуға және тармақтауға арналған. Қажетті сипаттамалар: корпус материалы — рандом-полипропилен сополимері (PP-R 100 / 3 Тип); қосылатын құбырлардың номиналды сыртқы диаметрі - 20 мм; номиналды қысым-PN20-дан кем емес (PN25 ұсынылады); максималды Жұмыс температурасы - +80 °C дейін (қысқа +95 °C дейін); қосылу түрі

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 82558081-3ЦП1
Наименование лота:	Тройник поливинилхлоридный
Описание лота:	равнопроходный
Дополнительное описание лота:	Тройник ПП Ø20мм
Количество:	11
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, ул. Абая 16
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тройник равнопроходной полипропиленовый (PP-R) Ø20×20×20 мм. Предназначен для соединения и разветвления под углом 90° полипропиленовых трубопроводов одного диаметра в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Требуемые характеристики: материал корпуса — рандом-сополимер полипропилена (PP-R 100 / Тип 3); номинальный наружный диаметр присоединяемых труб — 20 мм; номинальное давление — не менее PN20 (рекомендуется PN25); максимальная рабочая температура — до +80 °C (кратковременно до +95 °C); тип соединения