

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17765911-1
Сатып алудың атауы:	Құрысыл материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88221476-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бетперде
Лоттың сипаттауы:	дәнекерлеуші
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хамелеонды дәнекерлеу маскасы. Дәнекерлеу маскасы хамелеон, дәнекерлеу кезінде бет пен көзді ультракүлгін сәулелерден, қатты жарықтан және балқытылған металдың шашырауынан қорғау үшін қолданылады. дәнекерлеу доғасы пайда болған кезде сүзгі қараңғыланады және ол болмаған кезде мөлдір күйге тез оралады. Жарық сүзгісінің түрі: хамелеон; Қуат түрі: күн батареясы; + 1 литий ауыстырылатын батарея; жиналмалы әйнек: жоқ; күңгірттену дәрежесі: кемінде 9-13 DIN; экран өлшемі: кемінде 90x40 мм; күңгірттеуді реттеу: сыртқы; оптикалық датчиктер саны: 1; ультракүлгін сәуленің өтуі: λ кезінде $\leq 0,00006\%$ аспайды=313нм; $\lambda=365$ нм кезінде $\leq 0,00006\%$ - дан аспайды; инфрақызыл сәулеленудің өткізгіштігі: $\leq 0,003\%$ λ 780нм-ден 1300нм-ге дейін; $\leq 0,009\%$ λ 1300-ден 2000нм-ге дейін; "тыныш" күйдегі қараңғылану дәрежесі: 4 DIN; экран – сүзгінің "жауап беру" уақыты 0.1 мс (қоршаған ортада температурасы 23°C); Мөлдір күйге оралу уақыты: 0.15-0.8 с
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қ., 23 ш/а, 8 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	30 күнгізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Хамелеонды дәнекерлеу маскасы. Дәнекерлеу маскасы хамелеон, дәнекерлеу кезінде бет пен көзді ультракүлгін сәулелерден, қатты жарықтан және балқытылған металдың шашырауынан қорғау үшін қолданылады. дәнекерлеу доғасы пайда болған кезде сүзгі қараңғыланады және ол болмаған кезде мөлдір күйге тез оралады. Жарық сүзгісінің түрі: хамелеон; Қуат түрі: күн батареясы; + 1 литий ауыстырылатын батарея; жиналмалы әйнек: жоқ; күңгірттену дәрежесі: кемінде 9-13 DIN; экран өлшемі: кемінде 90x40 мм; күңгірттеуді реттеу: сыртқы; оптикалық датчиктер саны: 1; ультракүлгін сәуленің өтуі: λ кезінде $\leq 0,00006\%$ аспайды=313нм; $\lambda=365$ нм кезінде $\leq 0,00006\%$ - дан аспайды; инфрақызыл сәулеленудің өткізгіштігі: $\leq 0,003\%$ λ 780нм-ден 1300нм-ге дейін; $\leq 0,009\%$ λ 1300-ден 2000нм-ге дейін; "тыныш" күйдегі қараңғылану дәрежесі: 4 DIN; экран – сүзгінің "жауап беру" уақыты 0.1 мс (қоршаған ортада температурасы 23°C); Мөлдір күйге оралу уақыты: 0.15-0.8 с

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17765911-1
Наименование закупки:	Закуп строительных материалов
Номер лота:	№ 88221476-ЗЦП1
Наименование лота:	Маска
Описание лота:	сварочная
Дополнительное описание лота:	Маска сварочная хамелеон. Маска сварочная хамелеон, используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. фильтр темнеет при возникновении сварочной дуги и быстро возвращается назад в прозрачное состояние при ее отсутствии. Тип светофильтра: хамелеон; Тип питания: солнечная батарея; + 1 литиевая сменная батарейка; Откидное стекло: нет; Степень затемнения: не менее 9-13 DIN; Размер экрана: не менее 90x40 мм; Регулировка затемнения: внешняя; Количество оптических датчиков: 1; Пропускание ультрафиолета: не более $\leq 0,00006\%$ при $\lambda=313\text{нм}$; не более $\leq 0,00006\%$ при $\lambda=365\text{нм}$; Пропускание ИК-излучения: $\leq 0,003\%$ при λ от 780нм до 1300нм; $\leq 0,009\%$ при λ от 1300 до 2000нм; Степень затемненности в "спокойном" состоянии: 4 DIN; Время "реагирования" экрана - фильтра 0.1 мс (при окружающей температуре 23°C); Время возврата в прозрачное состояние: от 0.15 - 0.8 с
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 23 мкр, 8 здание
Срок поставки:	30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Маска сварочная хамелеон. Маска сварочная хамелеон, используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. фильтр темнеет при возникновении сварочной дуги и быстро возвращается назад в прозрачное состояние при ее отсутствии. Тип светофильтра: хамелеон; Тип питания: солнечная батарея; + 1 литиевая сменная батарейка; Откидное стекло: нет; Степень затемнения: не менее 9-13 DIN; Размер экрана: не менее 90x40 мм; Регулировка затемнения: внешняя; Количество оптических датчиков: 1; Пропускание ультрафиолета: не более $\leq 0,00006\%$ при $\lambda=313\text{нм}$; не более $\leq 0,00006\%$ при $\lambda=365\text{нм}$; Пропускание ИК-излучения: $\leq 0,003\%$ при λ от 780нм до 1300нм; $\leq 0,009\%$ при λ от 1300 до 2000нм; Степень затемненности в "спокойном" состоянии: 4 DIN; Время "реагирования" экрана - фильтра 0.1 мс (при окружающей температуре 23°C); Время возврата в прозрачное состояние: от 0.15 - 0.8 с