

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17013600-1
Сатып алудың атауы:	қосалқы бөлшектер 101 бағд
Лоттың нөмірі:	№ 86442876-3ЦП1
Лоттың атауы :	Гидравликалық май
Лоттың сипаттауы:	минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МГЕ-46В
Саны, көлемі:	900
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Ракишева, 17
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МГЕ-46В - 10 литрлық ыдыстағы майы қысқа мерзімді 42 МПа дейін ұлғайтумен 35 МПа дейінгі қысымда жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы, жол құрылысы және басқа арнайы техниканың гидравликалық жүйелеріне (гидростатикалық жетек) арналған май. Гидростатикалық беріліс қондырғыларында -10-нан +80 °С-қа дейінгі температура диапазонында жұмыс істейді. Ол минералды майлар негізінде жасалған және тұтқырлықтың жоғары деңгейі мен тұрақтылығын, тозуға қарсы және антиоксиданттық қасиеттерді қамтамасыз ететін тиімді қоспалар кешенін қамтиды. ГОСТ 17479.3-85

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17013600-1
Наименование закупки:	запасные части 101 прог
Номер лота:	№ 86442876-3ЦП1
Наименование лота:	Масло гидравлическое
Описание лота:	минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	МГЕ-46В
Количество:	900
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Ракишева, 17
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	МГЕ-46В – масло в 10 литровых канистрах, предназначенное для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной, строительно-дорожной и другой специальной техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Работоспособно в агрегатах гидрообъемных передач в диапазоне температур от -10 до +80 °С. Изготавливается на основе минеральных масел, содержит эффективный комплекс присадок, обеспечивающий высокий уровень и стабильность вязкостных, противоизносных, антиокислительных свойств. ГОСТ 17479.3-85