

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по изготовлению и монтажу наружной рекламы

Наименование работ: Изготовление и монтаж наружной рекламной надписи.
Габаритные размеры конструкции: Длина не менее 37 метров, высота не менее 1,5 метров, глубина не менее 1,5 метров (общая площадь — не менее 55,5 кв.м).

Требования к состоянию материалов: Все применяемые материалы и комплектующие должны быть абсолютно новыми, не бывшими в употреблении, промышленного производства.

1. Ведомость необходимых материалов (предоставляются Исполнителем)

Лицевая часть букв/знаков: Акрил (оргстекло) — не менее 10 листов.
Задняя и боковая часть букв: ПВХ вспененный высокой плотности (толщина более 0 мм и менее 5 мм) — не менее 10 листов.
Облицовка подложки/основания: Алюкобонд (алюминиевые композитные панели).

Внутренняя подсветка: Светодиодные модули высокой яркости (влагозащищенные) — не менее 3000 шт.

Электрооборудование: Блоки питания (трансформаторы) не менее 200 Вольт — не менее 6 шт.

Электропроводка: Кабель силовой/монтажный — не менее 200 метров.

Несущая основа: Металлический каркас из профильной трубы (сечение согласно ветровым нагрузкам).

Клеевые материалы: Специализированный двухкомпонентный клей с отвердителем для наружных работ.

Финишное покрытие и обработка: ЛКМ (грунтовка антикоррозийная, краска, растворитель).

Внешнее оформление: Светоотражающая пленка (для наружного применения).

2. Требования к производству работ и монтажу

Соответствие эскизу: Внешний вид, шрифт, геометрия, цветовая гамма и пропорции изготавливаемой наружной рекламной надписи должны строго и в полном объеме соответствовать прилагаемому Заказчиком фотомaketу (дизайн-проекту) конструкции. Фото того, как должна выглядеть готовая надпись, прилагается к настоящей технической спецификации.

Изготовление: Конструкция должна обладать жесткостью, устойчивостью к температурным перепадам, влагозащитой светодиодных элементов и равномерным свечением лицевой поверхности без темных пятен.

Монтажные работы: Включают в себя доставку конструкции на объект, высотные/монтажные работы, надежную фиксацию каркаса к несущим элементам здания, а также безопасное подключение к электросети Заказчика.

Безопасность: Исполнитель несет ответственность за технику безопасности при проведении высотных и электромонтажных работ, а также за сохранность фасада здания.

3.

Гарантия

Срок гарантии: Не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи на веб-портале (распространяется на целостность конструкции, качество оклейки и стабильную работу светодиодов/трансформаторов).