

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856908-1
Сатып алудың атауы:	2026 жылға арналған ағымдағы эксплуатацияға қажетті материалдарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82262237-3ЦП4
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш полюсті автоматты ажыратқыш 100А
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МемСТ 50345-99 Автоматты ажыратқыштар қалыпты режимде тоқты өткізу және қысқа тұйықталу, аса жүктілік, жол беруге болмайтын кернеуді азайту кезінде тоқты ажырату, сондай-ақ электр тізбегінде учаскелерді жедел қосу және ағыту үшін арналған. Номиналды ток - 100А, полюстер саны - 3, контактілердің тозуға төзімділігі - 20000 велосипед, номиналды сөндіру қабілеті - 10кА, номиналды кернеу - 400В, ток жиілігі - 50Гц, қорғаныс дәрежесі-IP20.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856908-1
Наименование закупки:	Государственные закупки закупки материалов текущей эксплуатации на 2026 год
Номер лота:	№ 82262237-3ЦП4
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Автоматический выключатель трехполюсный 100 А
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 50345-99 Автоматические выключатели предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках. Номинальный ток - 100А, количество полюсов - 3, стойкость контактов к износу - 20000циклов, номинальная откл способность - 10кА, номинальное напряжение - 400В, частота тока - 50Гц, степень защиты - IP20.