

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849841-1
Сатып алудың атауы:	Резец РП 5 сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88226484-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жонғыш кескі
Лоттың сипаттауы:	таза, кең, тілімшелермен, қатты қорытпадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резец РП-5
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Петропавл қ., Киров к.2
Жеткізу мерзімі:	Жазбаша өтінішке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кескіш қатып қалған топырақты, асфальтбетонды және басқа да IV санатты топырақты және топырақтың абразивтілігі 10 мг дейін игеруге арналған. 40 МПа-ға дейін (кесуге төзімділігі 300 Н/мм-ге дейін); Кескіштің жалпы ұзындығы: кемінде 145 мм; Кескіштің ұшуы: кемінде 80 мм; Хвостовик (ұстағыш) өлшемдері Биіктігі - 38-40 мм, қалыңдығы - 22-24 мм; Құйрық пішіні Тік бұрышты (жалпақ); Қатты қорытпалы ендіріме нысаны Г24, Г25 немесе Г26 нысанындағы тікбұрышты пластина; Қатты қорытпа пластинаның өлшемдері Биіктігі - 25 ± 1 мм, ені - 20 мм ± 1 мм, қалыңдығы - 9 мм ± 1 мм; Қатты қорытпаның маркасы ВК11ВК, ВК10КС немесе ВК8 (соғу тұтқырлығы жоғары ірі түйіршікті вольфрамобальтты қорытпалар); Корпус материалы 35ХГСА немесе 40ХГСА беріктігі жоғары қоспаланған болат (термоөңдеумен шыңдау); Бір кескіштің салмағы 0,885 - 0,900 кг. Дәнекердің ұсынылатын түрі Жез (Л63, ЛН2) немесе мыс-никель дәнекері. МЕМСТ 880-75.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849841-1
Наименование закупки:	Приобретение РП 5 резца
Номер лота:	№ 88226484-ЗЦП1
Наименование лота:	Резец токарный
Описание лота:	чистовой, широкий, с пластинами, из твердого сплава
Дополнительное описание лота:	Резец РП-5
Количество:	300
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск г. Петропавловск, пр. Кировский,2
Срок поставки:	Согласно письменной заявке
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Резец предназначен для разработки мерзлых грунтов, асфальтобетона и прочих грунтов IV категории и абразивностью почвы до 10 мг. Предел прочности породы на сжатие: До 40 МПа (сопротивляемость резанию до 300 Н/мм); Общая длина резца: не менее 145 мм; Вылет резца: не менее 80 мм; Размеры хвостовика (державки) Высота — 38-40мм, толщина — 22-24 мм; Форма хвостовика Прямоугольная (плоская); Форма твердосплавной вставки Прямоугольная пластина формы Г24, Г25 или Г26; Размеры твердосплавной пластины Высота — 25 ±1 мм, ширина — 20 мм ±1 мм, толщина — 9 мм ±1 мм; Марка твердого сплава ВК11ВК, ВК10КС или ВК8 (крупнозернистые вольфрамокобальтовые сплавы с повышенной ударной вязкостью); Материал корпуса Высокопрочная легированная сталь 35ХГСА или 40ХГСА (поковка с термообработкой); Масса одного резца 0,885 - 0,900 кг. Рекомендуемый тип припоя Латунь (Л63, ЛН2) или медно-никелевый припой. ГОСТ 880-75.