Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999381-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық қызметке арналған өзге де тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88749451-ОИ2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КНРЭ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көрсеткіш Сипаттамасы Кабель маркасы АСБ 4×120 Кабель түрі Күштік, брондалған Номиналды кернеуі 1 кВ (1000 В) Жиілігі 50 Гц Ток өткізгіш материалы Алюминий Ток өткізгіш саны 4 Әр өткізгіштің қимасы 120 мм² Оқшаулағыш материалы Майлы құраммен сіңірілген қағаз Қорғаныш қабықшасы Қорғасын Бронь материалы Екі болат таспа Орнату тәсілі Жер астына, кабель траншеясына Жердегі рұқсат етілген ұзақ ток 248 А Ауадағы рұқсат етілген ұзақ ток 261 А Ең кіші иілу радиусы Кабельдің сыртқы диаметрінен 15 есе Стандарты ГОСТ 18410-73 Цены, диаметр, вес и др. характеристики+2 Қосымша техникалық көрсеткіштері Көрсеткіш Мәні Сыртқы диаметрі 42 мм 1 метр салмағы 4,276 кг 1 км салмағы 4 276 кг Жұмыс температурасы −50 °C-тан +50 °C-қа дейін Өткізгіштің рұқсат етілген қызуы +80 °C Қысқа тұйықталу кезіндегі температура +250 °C дейін Сынақ кернеуі 4 кВ Қызмет ету мерзімі Кемінде 30 жыл,Тапсырыс берушінің қоймасында тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	110
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Қосшы қ., Гарифулы Амансугурова көшесі 21
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көрсеткіш Сипаттамасы Кабель маркасы АСБ 4×120 Кабель түрі Күштік, брондалған Номиналды кернеуі 1 кВ (1000 В) Жиілігі 50 Гц Ток өткізгіш материалы Алюминий Ток өткізгіш саны 4 Әр өткізгіштің қимасы 120 мм² Оқшаулағыш материалы Майлы құраммен сіңірілген қағаз Қорғаныш қабықшасы Қорғасын Бронь материалы Екі болат таспа Орнату тәсілі Жер астына, кабель траншеясына Жердегі рұқсат етілген ұзақ ток 248 А Ауадағы рұқсат етілген ұзақ ток 261 А Ең кіші иілу радиусы Кабельдің сыртқы диаметрінен 15 есе Стандарты ГОСТ 18410-73 Цены, диаметр, вес и др. характеристики+2 Қосымша техникалық көрсеткіштері Көрсеткіш Мәні Сыртқы диаметрі 42 мм 1 метр салмағы 4,276 кг 1 км салмағы 4 276 кг Жұмыс температурасы −50 °C-тан +50 °C-қа дейін Өткізгіштің рұқсат етілген қызуы +80 °C Қысқа тұйықталу кезіндегі температура +250 °C дейін Сынақ кернеуі 4 кВ Қызмет ету мерзімі Кемінде 30 жыл,Тапсырыс берушінің қоймасында тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999381-1
Наименование закупки:	Предоставление доступа к документологу
Номер лота:	№ 88749451-ОИ2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КНРЭ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Марка кабеля АСБ 4×120 Тип кабеля Силовой, бронированный Номинальное напряжение 1 кВ (1000 В) Частота 50 Гц Материал токопроводящих жил Алюминий Количество жил 4 Сечение каждой жилы 120 мм² Материал изоляции Бумажная пропитанная изоляция Защитная оболочка Свинцовая Броня Две стальные ленты Способ прокладки В земле, кабельных траншеях Допустимый длительный ток в земле 248 А Допустимый длительный ток на воздухе 261 А Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров кабеля ГОСТ ГОСТ 18410-73 Дополнительные характеристики Наименование параметра Значение Наружный диаметр Около 42 мм Масса 1 метра кабеля Около 4,276 кг Масса 1 км кабеля Около 4 276 кг Диапазон температур эксплуатации От −50 °C до +50 °C Допустимая температура нагрева жил +80 °C Температура при коротком замыкании До +250 °C. Доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счет Поставщика.
Количество:	110
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы г.Қосшы ул.Гарифулы Амансугурова 21
Срок поставки:	15 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Марка кабеля АСБ 4×120 Тип кабеля Силовой, бронированный Номинальное напряжение 1 кВ (1000 В) Частота 50 Гц Материал токопроводящих жил Алюминий Количество жил 4 Сечение каждой жилы 120 мм² Материал изоляции Бумажная пропитанная изоляция Защитная оболочка Свинцовая Броня Две стальные ленты Способ прокладки В земле, кабельных траншеях Допустимый длительный ток в земле 248 А Допустимый длительный ток на воздухе 261 А Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров кабеля ГОСТ ГОСТ 18410-73 Дополнительные характеристики Наименование параметра Значение Наружный диаметр Около 42 мм Масса 1 метра кабеля Около 4,276 кг Масса 1 км кабеля Около 4 276 кг Диапазон температур эксплуатации От −50 °C до +50 °C Допустимая температура нагрева жил +80 °C Температура при коротком замыкании До +250 °C. Доставка и разгрузка товара на складе заказчика осуществляются за счет Поставщика.