

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851730-1
Сатып алудың атауы:	ПҚеБ үшін тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88168081-ОИ2
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық, жоғары қысым
Лоттың қысқаша сипаттауы:	газбен дәнекерлеуге арналған шланг диаметрі 9 мм
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул Ломова 64 каб 129
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газбен дәнекерлеуге арналған шланг. Негізгі сипаттамасы: диаметрі 9 мм. Газбен дәнекерлеу шлангілері дәнекерлеу жабдығына сұйық отынды, газдарды және оттегіні қысыммен беру үшін қолданылады. Негізгі параметрлері: I класс — ацетиленді, қалалық газды, пропан мен бутанды 6,3 кгк/см ² (0,63 МПа) қысыммен беруге арналған; II класс — сұйық отынды 6,3 кгк/см ² (0,63 МПа) қысыммен беруге арналған; III класс — оттегіні 20 кгк/см ² (2 МПа) немесе 40 кгк/см ² (4 МПа) қысыммен беруге арналған.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851730-1
Наименование закупки:	Товары для ООЭ
Номер лота:	№ 88168081-ОИ2
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	гидравлический, высокого давления
Дополнительное описание лота:	шланг для газовой сварки диаметр 9мм для ООЭ
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул Ломова 64 каб 129
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шланг для газовой сварки Основные характеристики Диаметр 9 мм Рукава для газовой сварки используют для подачи под давлением жидкого топлива, газов, кислорода к сварочному оборудованию.Основные параметры: Класс:I — для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана под давлением 6,3 кгс/см² (0,63 МПа)II — для подачи жидкого топлива под давлением6,3кгс/см²(0,63 МПа)III — для подачи кислорода под давлением 20кгс/см² (2 МПа), 40 кгс/см² (4 МПа). Рукава III класса ø 9 мм (кислородные) с наружным резиновым слоем имеют как гладкую, так и рифленую поверхность. Заказчик: ООЭ (инженер-теплотехник)