

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862929-1
Сатып алудың атауы:	Товары для центра
Лоттың нөмірі:	№ 83067781-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шланг қоспалауыш үшін, икемді
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Трасса Ташкент 19б
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Жарылу қысымы: 16 бардан жоғары.</p> <p>Ұзындығы: 80 мм.</p> <p>Қоршаған ортаның ең жоғары температурасы: 100 °С.</p> <p>Жұмыс сұйықтығының ең жоғары температурасы: 95 °С.</p> <p>Шлангінің материалы: тот баспайтын болат сымнан жасалған өрімі бар резеңке (EPDM).</p> <p>Қоршаған ортаның ең төменгі температурасы: 1 °С.</p> <p>Жұмыс сұйықтығының ең төменгі температурасы: 1 °С.</p> <p>Иілгіш жалғастырғыштың мақсаты: душ кабиналары мен араластырғыштарға арналған.</p> <p>Жұмыс қысымы: 3 бар.</p> <p>Жұмыс ортасы: су.</p> <p>Иілгіш жалғастырғыштың қосылу өлшемдері:</p> <p>Ішкі бұранда: 1/2 дюйм.</p> <p>Сыртқы бұранда: 1/8 дюйм. Тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862929-1
Наименование закупки:	Товары для центра
Номер лота:	№ 83067781-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание лота:	Гибкая подводка для смесителя
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Трасса Ташкент 19б
Срок поставки:	Со дня заключения договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Давление на разрыв, более ;16 бар</p> <p>Длина; 80 мм</p> <p>Максимальная температура окружающей среды; 100 град.</p> <p>Максимальная температура рабочей жидкости; 95 град.</p> <p>Материал шланга;Резина (EPDM) с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки</p> <p>Минимальная температура окружающей среды ; 1 град.</p> <p>Минимальная температура рабочей жидкости; 1 град.</p> <p>Назначение гибкой подводки;Для душевых кабин, для смесителей</p> <p>Рабочее давление; 3 бар</p> <p>Среда рабочая; Вода</p> <p>Подключение гибкой подводки</p> <p>Внутренняя резьба; 1/2"</p> <p>Наружная резьба; 1/8", Разгрузка и доставка товара на склад Заказчика за счет поставщика</p>