

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858738-1
Сатып алудың атауы:	Датчик температуры со стержнем и пластиковый соединительной головкой
Лоттың нөмірі:	№ 87896589-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қысым айырмасының қадағасы
Лоттың сипаттауы:	өлшеу шегі 0,10 кПа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Датчик температуры со стержнем и пластиковый соединительной головкой. Предназначен для жидких и газообразных веществ.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ораза Татеулы 1
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 календарных дней с даты заключения договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Промышленный резистивный датчик температуры с стержнем пластиковой соединительной головкой. Контактное измерение температуры жидких или газообразных веществ, воздуха в вентиляционных каналах и трубопроводах в неагрессивных средах. Диапазон тем: от не менее -30 +60 Выходы: не менее 4-20мА длина стержня не менее 120 мм, нержавейки степень защиты не менее IP65. Обязательно согласовывать с Заказчиком 87016535836

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858738-1
Наименование закупки:	Датчик температуры со стержнем и пластиковый соединительной головкой
Номер лота:	№ 87896589-ЗЦП1
Наименование лота:	Датчик перепада давления
Описание лота:	предел измерения 0,10 кПа
Дополнительное описание лота:	Датчик температуры со стержнем и пластиковый соединительной головкой. Предназначен для жидких и газообразных веществ.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана Ораза Татеулы 1
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Промышленный резистивный датчик температуры с стержнем пластиковой соединительной головкой. Контактное измерение температуры жидких или газообразных веществ, воздуха в вентиляционных каналах и трубопроводах в неагрессивных средах. Диапазон тем: от не менее -30 +60 Выходы: не менее 4-20мА длина стержня не менее 120 мм, нержавейки степень защиты не менее IP65. Обязательно согласовывать с Заказчиком 87016535836