

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16776704-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86332315-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сақтандырғыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шыны сақтандырғыш ПВ-50, 50А, 250В
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, Солтүстік айналымы 109
Жеткізу мерзімі:	40 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шыны сақтандырғыш ПВ-50, 50А, 250В. Функционалдық сипаттамалары: PV-50 қуат сақтандырғышының байланысы - ең жоғары кернеуі 30 В дейін және номиналды өшіру тогы 50 А болатын төмен вольтты, тез үрленетін сақтандырғыш байланысы. Техникалық сипаттамалары: Жабдықты және тұрақты ток электр тізбектерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған. PV-50 сақтандырғышының байланысы борттық электр жабдықтарында және арнайы мақсаттағы тұрақты ток электр тарату құрылғыларында қолданылады. Ол бір бағытты пышақ түйіспелері бар шыны корпуста жасалады. Ол кез келген бағытта жұмыс істейді. Ол орташа және суық климат (UHL) үшін жасалған, ГОСТ 15150 және ГОСТ 15543 бойынша 3-ші орналастыру санаты. Сапа санаты: "ОТК", "VP". Техникалық сипаттамалары: ТУ 16.522.001-82. PV-50 сақтандырғышының байланысының негізгі техникалық және пайдалану сипаттамалары: Жұмыс кернеуі: 30 В; Номиналды өшіру тогы: 50 А; Жұмыс температурасының диапазоны: -60°С-тан +100°С-қа дейін; Корпус материалы: шыны; Жалпы өлшемдері (диаметрі x ұзындығы): 11,4 x 36 мм; Сақтандырғыштың салмағы: 10 г-нан аспайды. Байланыс бөлшектері жез жолақтан (L 63) басылған. Қаптамасы: никельмен қапталған. Сақтандырғыш элементі: күміс сым (Sr 999). Сапа сипаттамалары: Сақтандырғыш жақсы жұмыс күйінде, жаңа және пайдаланылмаған болуы керек. Әскери бөлімнің (алушының) қоймаларына жеткізу және тасымалдау Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады; Өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ішінде тауарды ауыстырыңыз. Жеткізілген тауар жаңа, пайдаланылмаған, жаңартылмаған және түпнұсқа қаптамасында болуы керек. Тауарларды жеткізгеннен кейін тұтынушыға сапа сертификаттары мен шығу тегі туралы сертификаттарды, сондай-ақ жеткізу жазбаларының екі данасын беріңіз. Кепілдік міндеттемелері: сақтау мерзімі кемінде 1 жыл. Байланысты қызметтер: жеткізу орнына түпнұсқа қаптамада жеткізу, жеткізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету, кепілдік мерзімі ішінде жеткізу орнының қоймасында сақтау. Келісімшартқа қол қоймас бұрын, тауардың үлгісін тапсырыс беруші мақұлдауы тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16776704-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 86332315-3ЦП1
Наименование лота:	Предохранитель
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Предохранитель стеклянный ПВ-50, 50А, 250В
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, Северное кольцо 109
Срок поставки:	40 дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предохранитель стеклянный ПВ-50, 50А, 250В.Функциональные характеристики: предохранитель ПВ-50 силовой, низковольтный, малоинерционный на максимальное напряжение до 30 В и номинальный ток срабатывания 50 А. Технические характеристики: предназначен для защиты оборудования и электрических цепей постоянного тока от перегрузок и токов короткого замыкания. Предохранитель ПВ-50 используется в бортовом электрооборудовании и электрических распределительных устройствах постоянного тока специального назначения. Производится в стеклянном исполнении с однонаправленными ножевыми контактными выводами. Работает в любом положении. Изготавливается в исполнении для умеренного и холодного климата УХЛ, категории размещения 3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. Категория качества: «ОТК», «ВП». Технические условия: ТУ16.522.001-82. Основные технические и эксплуатационные характеристики предохранителя ПВ-50: Рабочее напряжение.. 30 В; Номинальный ток срабатывания 50 А; Диапазон рабочих температур .. -60. +100 °С; Материал корпуса стекло; Габаритные размеры (диаметр х длина) . 11,4х36 мм; Масса предохранителя не более 10 г. Контактные части изготавливаются методом штамповки из латунной ленты (Л 63). Покрытие — никелирование. Плавкий элемент — серебряная проволока (Ср 999). Качественные характеристики: предохранитель должен быть исправным, новым, не бывшим в употреблении. Доставка, транспортировка до складов войсковой части (Приемщика) за счет Поставщика; В случае выявления заводских дефектов, провести замену имущества в течение 60 календарных дней, в период гарантийного срока. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, в заводской упаковке. При поставке товара предоставить заказчику сертификаты качества а также происхождения товара и 2 экземпляра накладных поставляемого товара. Гарантийные обязательства: срок хранения не менее 1 года. Сопутствующие услуги: доставка на базис поставки в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность в процессе доставки хранения на складе базиса поставки в период гарантийного срока хранения . Перед подписанием договора образец товара согласовать с заказчиком.
--	--