

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799185-1
Сатып алудың атауы:	Роликті жалюзи (роликті жалюзи).
Лоттың нөмірі:	№ 87155782-3ЦП1
Лоттың атауы:	Пердеше
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Роликті жалюзи (роликті жалюзи). Жүйе түрі: ашық типті роликті перде, мата білігі қораппен қорғалмаған. Төменгі салмақ жолағы еркін ілінеді немесе балық аулау сызығымен/магниттермен бекітіледі. Өлшемдері: ені 2000 мм-ден кем емес; биіктігі: 2000 мм-ден кем емес.біліктің диаметрі: 28-38 мм-ден кем емес. коррозияға қарсы жабыны бар алюминий немесе мырышталған болат. Механизмді басқару түрі: қолмен тізбекті, пластикалық немесе металл тізбегі бар басқару блогы, тізбектің ұзындығы кемінде 1500 мм. матаның құрамы: табиғи талшықтар қосылған кем дегенде 100% полиэстер немесе полиэстер. Мата жарықтың кем дегенде 70-80% бөгеуі керек. Бір бөлікте: білікке орнатылған мата парағы; тізбекті басқару механизмі; штепсельдері бар төменгі салмақ жолағы; бекіту кронштейндері; негіз түріне және монтаждау шарттарына сәйкес келетін өздігінен бұрап тұратын бұрандалар мен дюбельдерді қоса алғанда, бекіту элементтері.
Саны, көлемі:	22
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік Ел даңғылы, 22/1 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, егер отандық тауар өндірісін жеткізуші 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Роликті жалюзи (роликті жалюзи). Сипаттамасы. Мақсаты: жарық ағынын реттеу, үй-жайларды қызып кетуден қорғау, құпиялылықты қамтамасыз ету және терезе саңылауларын сәндік безендіру. Дизайн:цилиндрлік білікке бекітілген, басқару механизмі арқылы көтерілетін және төмендейтін бір бөліктен тұратын мата. Жүйе түрі: ашық типті роликті перде, мата білігі қораппен қорғалмаған. Төменгі салмақ жолағы еркін ілінеді немесе балық аулау сызығымен/магниттермен бекітіледі. Өлшемдері: ені кемінде 2000 мм; биіктігі: кемінде 2000 мм (өлшемдердің ауытқуы ±5 мм артық емес). Кенептің ұзындығы өнімнің құрылымдық ерекшеліктерін ескере отырып, әйнектің көзделген аймағын толық жабуды қамтамасыз етуі керек. Білік (құбыр): коррозияға қарсы жабыны бар өндіріс материалы, алюминий немесе мырышталған болат. Біліктің диаметрі: кем дегенде 28-38 ММ. біліктің дизайны жұмыс кезінде жеткілікті қаттылық пен деформацияға төзімділікті қамтамасыз етуі керек. Механизмді басқару түрі: қол тізбегі, пластикалық немесе металл тізбегі бар басқару блогы, тізбектің ұзындығы кемінде 1500 мм. матаның құрамы: қажетті пайдалану сипаттамалары сақталған жағдайда табиғи талшықтар қосылған кемінде 100% полиэстер немесе полиэстер. Мата жарықтың кем дегенде 70-80% -ировать жауып тастауы керек. Бір бөлікте: білікке орнатылған мата мата; тізбекті басқару механизмі; штепсельдері бар төменгі салмақ жолағы; бекіту кронштейндері; негіз түріне және монтаждау шарттарына сәйкес келетін өздігінен бұрап тұратын бұрандалар мен дюбельдерді қоса алғанда, бекіту элементтері. Матаның антистатикалық, шаңға қарсы және ылғалға қарсы қасиеттері болуы керек. Кенептің шеттері жұмыс кезінде төгілудің, жиектің пайда болуының және сыртқы түрінің нашарлауының алдын алатын тәсілмен өңделуі керек. Өнімнің материалдарында өткір химиялық иіс болмауы керек. Матаның тығыздығы: кем дегенде 200 г/м2. Бір бөлікте: білікке орнатылған мата мата; тізбекті басқару механизмі; штепсельдері бар төменгі салмақ жолағы; бекіту кронштейндері; негіз түріне және монтаждау шарттарына сәйкес келетін өздігінен бұрап тұратын бұрандалар мен дюбельдерді қоса алғанда, бекіту элементтері. Жағдайы: өнім мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, сызаттар мен чиптерсіз болуы керек. СТ РК EN 13125-2016 Роликті перделерге (рольсторларға) кепілдік беру мерзімі тауар Тапсырыс берушіге жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу және түсіру өнім берушінің қаражаты мен күштері есебінен жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799185-1
Наименование закупки:	Рулонные шторы (рольшторы).
Номер лота:	№ 87155782-3ЦП1
Наименование лота:	Жалюзи
Описание лота:	из ткани
Дополнительное описание лота:	Рулонные шторы (рольшторы). Тип системы: рулонная штора открытого типа, вал с тканью не защищен коробом. Нижняя планка-утяжелитель свободно свисает или фиксируется леской/магнитами. Размеры: Ширина не менее 2000 мм; Высота: не менее 2000 мм. Диаметр вала: не менее 28-38 мм. Материал изготовления, алюминий или оцинкованная сталь с антикоррозионным покрытием. Тип управления механизма: Ручной цепочный, блок управления с цепью пластиковой или металлической, длинна цепи не менее 1500 мм. Состав ткани: не менее 100% полиэстер либо полиэстер с добавлением натуральных волокон. Ткань должна блокировать не менее 70-80% света. В одной штуке: тканевое полотно, установленное на валу; цепочный механизм управления; нижняя утяжелительная планка с заглушками; крепёжные кронштейны; крепёжные элементы, включая саморезы и дюбели, соответствующие типу основания и условиям монтажа.
Количество:	22
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Проспект Мангилик Ел, здание 22/1
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней, в случае если поставщик отечественного товаропроизводства, 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рулонные шторы (рольшторы). Характеристика. Назначение: Регулирование светового потока, защита помещений от перегрева, обеспечение конфиденциальности и декоративное оформление оконных проемов. Конструкция: Цельное тканевое полотно, закрепленное на цилиндрическом валу, поднимающееся и опускающееся при помощи механизма управления. Тип системы: рулонная штора открытого типа, вал с тканью не защищен коробом. Нижняя планка-утяжелитель свободно свисает или фиксируется леской/магнитами. Размеры: Ширина не менее 2000 мм; Высота: не менее 2000 мм (отклонение размеров не более ± 5 мм). Длина полотна должна обеспечивать полное закрытие предусмотренной площади остекления с учётом конструктивных особенностей изделия. Вал (труба): Материал изготовления, алюминий или оцинкованная сталь с антикоррозионным покрытием. Диаметр вала: не менее 28-38 мм. Конструкция вала должна обеспечивать достаточную жёсткость и устойчивость к деформации при эксплуатации. Тип управления механизма: Ручной цепочный, блок управления с цепью пластиковой или металлической, длинна цепи не менее 1500 мм. Состав ткани: не менее 100% полиэстер либо полиэстер с добавлением натуральных волокон при условии сохранения необходимых эксплуатационных характеристик. Ткань должна блокировать не менее 70-80% света. В одной штуке: тканевое полотно, установленное на валу; цепочный механизм управления; нижняя утяжелительная планка с заглушками; крепёжные кронштейны; крепёжные элементы, включая саморезы и дюбели, соответствующие типу основания и условиям монтажа. Ткань должна обладать антистатическими, пылеотталкивающими и влагоотталкивающими свойствами. Края полотна должны быть обработаны способом, предотвращающим осыпание, образование бахромы и ухудшение внешнего вида в процессе эксплуатации. Материалы изделия не должны иметь резкого химического запаха. Плотность ткани: не менее 200 г/м². В одной штуке: тканевое полотно, установленное на валу; цепочный механизм управления; нижняя утяжелительная планка с заглушками; крепёжные кронштейны; крепёжные элементы, включая саморезы и дюбели, соответствующие типу основания и условиям монтажа. Состояние: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, царапин и сколов. СТ РК EN 13125-2016 Срок гарантии на рулонные шторы (рольшторы) составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Заказчику. Доставка и разгрузка товара до склада Заказчика осуществляется за счёт средств и сил Поставщика.

