

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762554-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер мен майлау материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88133187-ОИ2
Лоттың атауы:	Тербеліс мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	дөңгелекті конустық, радиалды-үздіксіз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиалды-тіреуіш конусты роликті бір қатарлы подшипник. Түрі: 32307. Негізгі сипаттамалары: Ішкі диаметрі (d): 35мм. Сыртқы диаметрі (D): 80мм. Ені / Монтаждау биіктігі (Т): 32,75мм. Думалау денелерінің түрі: Роликті, конусты. Қатарлылығы: Бір қатарлы. Базалық динамикалық жүккөтергіштігі (С): 90кН кем емес. Базалық статикалық жүккөтергіштігі (C0): 73кН кем емес. Дәлдік класы: МЕМСТ (ГОСТ) бойынша 0-ден (нормальды) төмен емес немесе ISO бойынша Normal класы. Сепаратор материалы: Болат (немесе ұқсас беріктік сипаттамаларын қамтамасыз ететін баламасы). Жиынтықтылығы мен қаптамасына қойылатын талаптар: Әрбір подшипник коррозиядан қорғайтын консервациялық майланған, айқын таңбаланған және подшипник түрі көрсетілген түпнұсқалық жеке зауыттық қаптамада (қорапта) жеткізілуі тиіс. МЕМСТ (ГОСТ) 27365-87, МЕМСТ (ГОСТ) 520-2011 немесе ISO 355 халықаралық стандарттарына сәйкестігі. КЕПІЛДІК қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 1 жыл.
Саны, көлемі:	22
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Радиалды-тіреуіш конусты роликті бір қатарлы подшипник. Түрі: 32307.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762554-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей и смазочных материалов
Номер лота:	№ 88133187-ОИ2
Наименование лота:	Подшипник качения
Описание лота:	роликовый конический, радиально-упорный
Дополнительное описание лота:	Подшипник радиально-упорный конический роликовый однорядный. Тип: 32307. Основные характеристики: Внутренний диаметр (d): 35мм. Наружный диаметр (D): 80мм. Ширина / Монтажная высота (T): 32,75мм. Тип тел качения: Роликовый, конический. Рядность: Однорядный. Базовая динамическая грузоподъемность (C): Не менее 90кН. Базовая статическая грузоподъемность (C0): Не менее 73кН. Класс точности: Не ниже 0 (нормальный) по ГОСТ или Класс Normal по ISO. Материал сепаратора: Сталь (или эквивалент, обеспечивающий аналогичные прочностные характеристики). Требования к комплектации и упаковке: Каждый подшипник должен поставляться в оригинальной индивидуальной заводской упаковке (коробке) с нанесенной консервационной смазкой, защищающей от коррозии с четкой маркировкой и указанием типа подшипника. Соответствие ГОСТ 27365-87, ГОСТ 520-2011 или международным стандартам ISO 355. ГАРАНТИЯ 1 год с момента подписания акта приема-передачи.
Количество:	22
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Подшипник радиально-упорный конический роликовый однорядный. Тип: 32307.