

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16613517-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электротехникалық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85902262-3ЦП1
Лоттың атауы :	Клемма
Лоттың сипаттауы:	жалғастырғыш, типі 3-сымды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	колодкалары
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ-сы, Алатау ықш.ауд. (Құлжа жолы), Ибрагимов к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	WAGO колодкалары. Түрі — қосылу колодкасы WAGO (серіппелі қысқыш); қосылатын сымдардың көлденең қимасы — 2,5 мм ² -ден 6 мм ² -ге дейін; номиналды кернеу — 450 В дейін; номиналды ток — 32 А дейін; корпусы материалы — өздігінен сөнетін, жылуға төзімді полимер; контакт тобы — серіппелі қысқышпен латунь; пайдалану температурасы — -40 °С-тен +105 °С-қа дейін; сымдарды винтсіз сенімді және қауіпсіз қосылымды қамтамасыз етеді; Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды реттеуді ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. Жауапты қызметкер: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16613517-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85902262-3ЦП1
Наименование лота:	Клемма
Описание лота:	соединительная, тип 3-х проводная
Дополнительное описание лота:	Колодки
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, мкр. Алатау (Кульджинский тракт), ул. Ибрагимова, 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Колодки WAGO. Соединительная колодка WAGO (пружинный зажим); сечение подключаемых проводников — от 2,5 мм ² до 6 мм ² ; номинальное напряжение — до 450 В; номинальный ток — до 32 А; материал корпуса — самозатухающий термостойкий полимер; контактная группа — латунь с пружинным зажимом; температура эксплуатации — от -40 °С до +105 °С; обеспечивает надежное и безопасное соединение проводников без винтового крепления; При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Ответственный сотрудник: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.