

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16524438-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектерін сатып алу (алдыңғы шыны, тежеуіш қалып, оталдыру білтесі)
Лоттың нөмірі:	№ 84421589-3ЦП1
Лоттың атауы :	Оталдыру білтесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оталдыру шамдары
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абая 384
Жеткізу мерзімі:	16 кун келісім шарт тіркелген күнен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оталдыру шамдарының жалпы параметрлері Бұранда түрі: - M12 × 1.25 — бензинді қозғалтқыштардың көпшілігіне арналған стандартты өлшем. Кілт өлшемі: - 16 мм — орнату/алу үшін стандартты бас өлшемі. Шам саны: - 4 дана (төрт цилиндрлі бензин қозғалтқыштарында). Тарту моменті: - 20-25 Н•м — орнату кезінде ұсынылатын күш. Негізгі өлшемдері мен саңылауы Параметр Мәні Бұранда ұзындығы шамамен 26,5 мм Орталық электродтың шығып тұруы шамамен 3,5-5 мм Электродтар арасындағы саңылау 1,0-1,1 мм (қозғалтқышқа байланысты) Электрод түрі Иридийлі Бұранда және кілт өлшемі M12×1.25, 16 мм

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16524438-1								
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей (стекло лобовое, колодка тормозная, свеча зажигания)								
Номер лота:	№ 84421589-3ЦП1								
Наименование лота:	Свеча зажигания								
Описание лота:	для легкового автомобиля								
Дополнительное описание лота:	Свечи зажигания								
Количество:	8								
Единица измерения:	Штука								
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Абая 384								
Срок поставки:	16 дней после регистрации договора								
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие параметры свечей зажигания: - M12 × 1.25 — стандартный размер для большинства бензиновых двигателей Hyundai Tucson. Размер под ключ: -16 мм — стандартная головка для установки снятия. Количество свечей: - 4 шт. на двигатель (четырёхцилиндровые бензиновые версии). Момент затяжки: - 20-25 Н•м (нью-тон-метров) — рекомендуется при установке. Основные размеры и зазоры <table border="1"> <thead> <tr> <th>Параметр</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Длина резьбы</td> <td>~26.5 мм</td> </tr> <tr> <td>Выступание центрального электрода</td> <td>~3.5-5 мм</td> </tr> <tr> <td>Зазор между электродами</td> <td>0.75 - 1.0 мм (в зависимости от двигателя)</td> </tr> </tbody> </table> Тип электрода Иридиевый Резьба и размер ключа M12×1.25, 16 мм	Параметр	Значение	Длина резьбы	~26.5 мм	Выступание центрального электрода	~3.5-5 мм	Зазор между электродами	0.75 - 1.0 мм (в зависимости от двигателя)
Параметр	Значение								
Длина резьбы	~26.5 мм								
Выступание центрального электрода	~3.5-5 мм								
Зазор между электродами	0.75 - 1.0 мм (в зависимости от двигателя)								