

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850313-1
Сатып алудың атауы:	Қуат көзін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88326346-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	компьютер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Блок питания для компьютера
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352810000, Қарағанды облысы, Шахтинск қ. 40 лет победы 50/2
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші ОТР болса, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Форм-факторATX Версия ATX 12V2.4 Мощность, Вт500 Соответствие стандарту80 PLUS КПД85% (типовая нагрузка) Коннекторы питания мат. платы20+4, 20+4+8, 24+4, 24+8 Поддержка схемы подключения видеокарты6 pin, 8 pin, 6+6 pin, 6+8 pin, 8+8 pin Количество PCI-E коннекторов (6-pin)2 Количество PCI-E коннекторов (2-pin)2 Количество PCI-E коннекторов (16-pin)Отсутствуют Количество Molex коннекторов (4-pin)2 Количество SATA коннекторов6 Длина кабелей 55 см питание мат. платы 61 см питание CPU 51 + 15 см PCI-E 45 + 15 + 15 + 15 см SATA + Molex Электрические параметры Входное напряжение200 ~ 240 В Входная частота50 Гц Выходной ток по линии +3.3В, А15 Выходной ток по линии +5В, А15 Выходной ток по линии +12В, А40 Система охлаждения Размер вентилятора12 см Тип подшипника вентилятораHypro Bearing Дополнительная информация Время наработки на отказ (MTBF), часов100000 В комплектеКабель питания, Крепеж, Стяжки ОсобенностиНемодульное подключение кабелей Системы защиты От короткого замыкания (SCP), От повышенного тока/напряжения (OVP), От пониженного тока/напряжения (UVP), От перегрузки (OPP/OLP) Дополнительно 80 PLUS сертификация: 230V EU White Вентилятор с низким уровнем шума Конденсаторы тайваньского производства Сигнал Power Good: 100-500мс Время задержки: ≥16 мс (нагрузка 75%) Плоские черные кабели Размеры и вес Длина блока питания, мм140 Размеры (Ш x В x Г)15 x 8.6 x 14 см Размеры упаковки (Ш x В x Г)26.2 x 18 x 16 см Вес изделия1.3 кг

	Вес с упаковкой Упаковка	1.7 кг RTL
--	-----------------------------	---------------

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850313-1
Наименование закупки:	Приобретение блока питания
Номер лота:	№ 88326346-3ЦП1
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для компьютера
Дополнительное описание лота:	Блок питания для компьютера
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352810000, Карагандинская область, г.Шахтинск 40 лет победы 50/2
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня подписания договора, если поставщик является ОТП срок поставки 61 календарный день
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Форм-факторATX Версия ATX 12V2.4 Мощность, Вт500 Соответствие стандарту80 PLUS КПД85% (типовая нагрузка) Коннекторы питания мат. платы20+4, 20+4+8, 24+4, 24+8 Поддержка схемы подключения видеокарты6 pin, 8 pin, 6+6 pin, 6+8 pin, 8+8 pin Количество PCI-E коннекторов (6-pin)2 Количество PCI-E коннекторов (2-pin)2 Количество PCI-E коннекторов (16-pin)Отсутствуют Количество Molex коннекторов (4-pin)2 Количество SATA коннекторов6 Длина кабелей 55 см питание мат. платы 61 см питание CPU 51 + 15 см PCI-E 45 + 15 + 15 + 15 см SATA + Molex Электрические параметры Входное напряжение200 ~ 240 В Входная частота50 Гц Выходной ток по линии +3.3В, А15 Выходной ток по линии +5В, А15 Выходной ток по линии +12В, А40 Система охлаждения Размер вентилятора12 см Тип подшипника вентилятораHypro Bearing Дополнительная информация Время наработки на отказ (MTBF), часов100000 В комплектеКабель питания, Крепеж, Стяжки ОсобенностиНемодульное подключение кабелей Системы защиты От короткого замыкания (SCP), От повышенного тока/напряжения (OVP), От пониженного тока/напряжения (UVP), От перегрузки (OPP/OLP) Дополнительно 80 PLUS сертификация: 230V EU White Вентилятор с низким уровнем шума Конденсаторы тайваньского производства Сигнал Power Good: 100-500мс Время задержки: ≥16 мс (нагрузка 75%) Плоские черные кабели Размеры и вес Длина блока питания, мм140 Размеры (Ш x В x Г)15 x 8.6 x 14 см Размеры упаковки (Ш x В x Г)26.2 x 18 x 16 см

	Вес изделия	1.3 кг
	Вес с упаковкой	1.7 кг
	Упаковка	RTL