

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17808375-1
Сатып алудың атауы:	Жабық экрандалған шам (бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88257912-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сәулелендіргіш
Лоттың сипаттауы:	бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Экрандалған шам (бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену)
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Ғабит Мүсірепов көшесі №75
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, тапсырыс берушінің қоймасына
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты: Ультракүлгін бактерицидтік сәулелендіргіш бөлмелердегі ауаны және беттерді толқын ұзындығы 253,7 нм болатын ультракүлгін бактерицидтік сәулелену арқылы зарарсыздандыруға арналған, зарарсыздандыру тиімділігі 99,9%-ға дейін. Қолдану саласы: Емдеу және балалар мекемелері, азық-түлік саудасы, қоғамдық тамақтану, тамақ өнімдерін өндіру орындары, қоғамдық және қойма үй-жайлары, сондай-ақ тұрмыстық мақсатта қолдану. Құрылымы және жұмыс істеу принципі: Сәулелендіргіш қабырғаға орнатылатын үлгіде орындалған, арнайы қорғаныс экранымен қорғалған қуаты 30 Вт болатын бір бактерицидтік шаммен жабдықталған. Ауаны зарарсыздандыру ауа қабаттарының ультракүлгін сәулелену аймағы арқылы табиғи конвекция жолымен өтуі есебінен жүзеге асырылады. Шам — ультракүлгін сәулеленудің қажетті спектрін өткізуді қамтамасыз ететін увиол шыны колбасы бар, төмен қысымды электрлік сынапты газразрядты шам. Шамның конструкциясы озонның түзілуін барынша азайтуды қамтамасыз етеді. Негізгі техникалық сипаттамалары: Орындау түрі — қабырғалық Шам түрі — озонсыз бактерицидтік Шамның қуаты — 30 Вт Шамның қызмет ету мерзімі — кемінде 8000 сағат Толқын ұзындығы — 253,7 нм Аумағы бойынша өнімділігі — 18-20 м² 99,9% зарарсыздандыру кезіндегі көлем бойынша өнімділігі — 50 м³/сағ 99% зарарсыздандыру кезіндегі көлем бойынша өнімділігі — 75 м³/сағ 95% зарарсыздандыру кезіндегі көлем бойынша өнімділігі — 115 м³/сағ Тұтынылатын қуаты — 50 ВА-дан аспайды Электрмен қоректендіру — 220 В, 50 Гц Габариттік өлшемдері — 930 × 150 × 50 мм Қаптаманың габариттік өлшемдері — 1100 × 110 × 110 мм Салмағы — 2,5 кг-нан аспайды Кепілдік мерзімі — 12 ай Қосымша талаптар: Корпус жеңілдетілген конструкцияда болуы тиіс, бөлшектері ультракүлгін сәулеленудің әсеріне төзімді полиэфирлі ұнтақ бояумен қапталуы тиіс. Сәулелендіргіш қалыпты пайдалану кезінде ультракүлгін сәулеленудің адамдарға тікелей әсер етуіне жол бермейтін қорғаныс экранымен жабдықталуы тиіс. Конструкциясы ультракүлгін сәулеленудің көзге және теріге тікелей түсуіне жол берілмеген жағдайда құрылғыны адамдардың қатысуымен пайдалануға мүмкіндік беруі тиіс. Электрлік бөлігі тұтынылатын қуатты азайтуға арналған компенсациялық конденсатормен жабдықталуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17808375-1
Наименование закупки:	Приобретение Защитный экранированная лампа (бактерицидный, ультрафиолетовое излучение)
Номер лота:	№ 88257912-3ЦП1
Наименование лота:	Облучатель
Описание лота:	бактерицидный, ультрафиолетовое излучение
Дополнительное описание лота:	Экранированная лампа (бактерицидный, ультрафиолетовое излучение)
Количество:	60
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда улица Габита Мусирепова №75
Срок поставки:	Со дня подписания договора по заявке заказчика, склада заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение: Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях посредством ультрафиолетового бактерицидного излучения с длиной волны 253,7 нм, с эффективностью обеззараживания до 99,9%. Область применения: Лечебные и детские учреждения, помещения продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, общественные и складские помещения, а также бытовое применение. Конструкция и принцип работы: Облучатель настенного исполнения, оснащенный одной бактерицидной лампой мощностью 30 Вт, защищенной специальным защитным экраном. Обеззараживание воздуха осуществляется за счет естественной конвекции при прохождении воздушных слоев через зону ультрафиолетового излучения. Лампа — электрическая ртутная газоразрядная низкого давления с колбой из увиолевого стекла, обеспечивающего необходимый спектр пропускания ультрафиолетового излучения. Конструкция лампы предусматривает минимальное образование озона. Основные технические характеристики: Исполнение — настенное Тип лампы — безозоновая бактерицидная Мощность лампы — 30 Вт Срок службы лампы — не менее 8000 часов Длина волны — 253,7 нм Производительность по площади — 18-20 м² Производительность по объему при обеззараживании 99,9% — 50 м³/ч Производительность по объему при обеззараживании 99% — 75 м³/ч Производительность по объему при обеззараживании 95% — 115 м³/ч Потребляемая мощность — не более 50 ВА Электропитание — 220 В, 50 Гц Габаритные размеры — 930 × 150 × 50 мм Габаритные размеры упаковки — 1100 × 110 × 110 мм Масса — не более 2,5 кг Гарантийный срок — 12 месяцев Дополнительные требования: Корпус должен иметь облегченную конструкцию, детали — покрытие полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию ультрафиолетового излучения. Облучатель должен быть оснащен защитным экраном, предотвращающим прямое воздействие ультрафиолетового излучения на людей при штатной эксплуатации. Конструкция должна обеспечивать возможность эксплуатации прибора в присутствии людей при условии, что прямое попадание ультрафиолетового излучения на глаза и кожу исключено. Электрическая часть должна быть оснащена компенсационным конденсатором для снижения потребляемой мощности.