Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999175-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларды, құралдарды, жабдықтар мен шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88050041-ОИЗ
Лоттың атауы:	Оттегінің жылыстау детекторы
Лоттың сипаттауы:	минералды тұздар және сұйық түрдегі тазартылған су негізінде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрандалы және цангалы қосылыстардың герметикалығын тексеруге арналған агрессивті емес спрей-детектор. O_2, Air, Vac және CO_2 ағуын анықтауға арналған. Көмірқышқыл газымен, пропанмен, бутанмен, ацетиленмен, оттегімен және табиғи газдармен қауіпті қосылыстар түзбейді. DIN EN 751-3. Жұмыс температурасы 0-ден +50 °С-қа дейін. Жарамдылық мерзімі 24 ай. ГОСТ EN 14291-2014 (или ГОСТ 12.2.052-81, DIN EN 751-3 / СТ РК ISO 15001-2016,
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұрандалы және цангалы қосылыстардың герметикалығын тексеруге арналған агрессивті емес спрей-детектор. O_2, Air, Vac және CO_2 ағуын анықтауға арналған. Көмірқышқыл газымен, пропанмен, бутанмен, ацетиленмен, оттегімен және табиғи газдармен қауіпті қосылыстар түзбейді. DIN EN 751-3. Жұмыс температурасы 0-ден +50 °С-қа дейін. Жарамдылық мерзімі 24 ай. ГОСТ EN 14291-2014 (или ГОСТ 12.2.052-81, DIN EN 751-3 / СТ РК ISO 15001-2016. "Бұрандалы және цангты қосылыстардың тығыздығын тексеруге арналған агрессивті емес композиция. Ағып кетуді тексеру үшін O2, Air, Vac, CO2 ағып кетуді анықтау үшін жасалған спрей көмірқышқыл газымен (CO2), пропанмен, Бутанмен, ацетиленмен, оттегімен немесе табиғи газдармен қауіпті қосылыстар түзбейді. спрейін Сығылған ауа бар жерде қолдануға болады, табиғи немесе сұйытылған газбен жұмыс істейді және т.б. Бұл пневматикалық тежегіштер мен газ желілерінің қауіпсіздігіне айтарлықтай ықпал етеді. , Теомаға төзімділік– 0- +50 жарамдылық мерзімі-24 ай. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге жатады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999175-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров, инструментов, оборудования и расходных материалов
Номер лота:	№ 88050041-ОИЗ
Наименование лота:	Детектор утечки кислорода
Описание лота:	на основе минеральных солей и дистиллированной воды в жидком виде
Дополнительное описание лота:	Неагрессивный спрей-детектор для проверки герметичности резьбовых и цанговых соединений. Для обнаружения утечек O_2, Air, Vac и CO_2. Не образует опасных соединений с углекислым газом, пропаном, бутаном, ацетиленом, кислородом и природным газом. DIN EN 751-3. Рабочая температура от 0 до +50 °C. Срок годности 24 месяца. ГОСТ EN 14291-2014 (или ГОСТ 12.2.052-81, DIN EN 751-3 / СТ РК ISO 15001-2016,
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Неагрессивный спрей-детектор для проверки герметичности резьбовых и цанговых соединений. Для обнаружения утечек O_2, Air, Vac и CO_2. Не образует опасных соединений с углекислым газом, пропаном, бутаном, ацетиленом, кислородом и природным газом. DIN EN 751-3. Рабочая температура от 0 до +50 °C. Срок годности 24 месяца. ГОСТ EN 14291-2014 (или ГОСТ 12.2.052-81, DIN EN 751-3 / СТ РК ISO 15001-2016, Спрей-детектор утечек (DIN EN 751-3) "Неагрессивный состав для проверки герметичности резьбовых и цанговых соединений. Для проверки протечки O2, Air, Vac, CO2 Спрей создан для обнаружения утечек не образует опасные соединения с диоксидом углерода (CO2), пропана, бутана, ацетилена, кислорода или природных газов. Leak Detection спрей может быть использован везде, где есть сжатый воздух, работает на природном или сжиженном газе и т.д. Это в значительной степени способствует безопасности пневматическими тормозами и газовых линий. Теомостойкость – 0- +50 Срок годности – 24 мес. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.