

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17147300-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение автозапчастей и оборудования
Лоттың нөмірі:	№ 85347048-3ЦП2
Лоттың атауы :	Төсеніш-диск
Лоттың сипаттауы:	ПрАП
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кордовый пластырь ROSSVIK R-33 для ремонта радиальных шин (100×125 мм) упаковка 10 шт — R-33.B.10 Размер: 100 × 125 мм Количество слоёв корда: 3 слоя Тип шин: радиальные камерные и бескамерные Метод установки: холодная вулканизация Материал: резина + многослойный текстильный корд Особенности Усиленная трёхслойная конструкция: повышенная прочность в зонах с интенсивной нагрузкой. Цельноформованная геометрия: обеспечивает стабильность формы и равномерное распределение нагрузки. Термостойкая защитная плёнка: защищает адгезивный слой от окисления и загрязнений. Универсальность: подходит для ремонта протектора, плечевой части и боковой зоны шины. Надёжность: обеспечивает долговечное восстановление при соблюдении технологии монтажа.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	111845100, Ақмола облысы, Степногор қ., Шаңтөбе к. Акмолинская обл., г.Степногорск, п.Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кордовый пластырь ROSSVIK R-33 для ремонта радиальных шин (100×125 мм) упаковка 10 шт — R-33.B.10 Размер: 100 × 125 мм Количество слоёв корда: 3 слоя Тип шин: радиальные камерные и бескамерные Метод установки: холодная вулканизация Материал: резина + многослойный текстильный корд Особенности Усиленная трёхслойная конструкция: повышенная прочность в зонах с интенсивной нагрузкой. Цельноформованная геометрия: обеспечивает стабильность формы и равномерное распределение нагрузки. Термостойкая защитная плёнка: защищает адгезивный слой от окисления и загрязнений. Универсальность: подходит для ремонта протектора, плечевой части и боковой зоны шины. Надёжность: обеспечивает долговечное восстановление при соблюдении технологии монтажа
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17147300-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей и оборудования
Номер лота:	№ 85347048-3ЦП2
Наименование лота:	Диск-прокладка
Описание лота:	ПрАП
Дополнительное описание лота:	Кордовый пластырь ROSSVIK R-33 для ремонта радиальных шин (100×125 мм) упаковка 10 шт — R-33.B.10 Размер: 100 × 125 мм Количество слоёв корда: 3 слоя Тип шин: радиальные камерные и бескамерные Метод установки: холодная вулканизация Материал: резина + многослойный текстильный корд Особенности Усиленная трёхслойная конструкция: повышенная прочность в зонах с интенсивной нагрузкой. Цельноформованная геометрия: обеспечивает стабильность формы и равномерное распределение нагрузки. Термостойкая защитная плёнка: защищает адгезивный слой от окисления и загрязнений. Универсальность: подходит для ремонта протектора, плечевой части и боковой зоны шины. Надёжность: обеспечивает долговечное восстановление при соблюдении технологии монтажа.
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе Акмолинская обл., г.Степногорск, п.Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кордовый пластырь ROSSVIK R-33 для ремонта радиальных шин (100×125 мм) упаковка 10 шт — R-33.B.10 Размер: 100 × 125 мм Количество слоёв корда: 3 слоя Тип шин: радиальные камерные и бескамерные Метод установки: холодная вулканизация Материал: резина + многослойный текстильный корд Особенности Усиленная трёхслойная конструкция: повышенная прочность в зонах с интенсивной нагрузкой. Цельноформованная геометрия: обеспечивает стабильность формы и равномерное распределение нагрузки. Термостойкая защитная плёнка: защищает адгезивный слой от окисления и загрязнений. Универсальность: подходит для ремонта протектора, плечевой части и боковой зоны шины. Надёжность: обеспечивает долговечное восстановление при соблюдении технологии монтажа
--	--