

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855756-1
Сатып алудың атауы:	«Еңбек-Семей» филиалы үшін болат иіндерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43607347-ОЛ-ОИЗ
Лоттың атауы:	«Еңбек-Семей» филиалы үшін болат иіндерді сатып алу»
Лоттың сипаттауы:	«Еңбек-Семей» филиалы үшін болат иіндерді сатып алу»
Лоттың нөмірі :	82180213
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	пенополиуретанды, диаметрі 114 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат бұрып жіберу ф89х4
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. «Еңбек-Семей» филиалы, Батыс өнеркәсіптік торабы, 7-үй.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Атауы: дәнекерленген болат DN80 (Du80), 89×4 мм, 90°бұру. ГОСТ: ГОСТ 17375-2001-көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған жіксіз дәнекерленген құбыр бөлшектері. Бұрылыстар тік иілген. ГОСТ 17380-2001-құбыр бөлшектерінің жалпы техникалық шарттары. Қысқаша техникалық ерекшелік (ҚР МС үшін): Түрі: жіксіз дәнекерленген болат бұру, тік иілген. Бұрыш: 90°. Шартты өту: DN80 (Du80). Сыртқы диаметрі: 89 мм. Қабырғаның қалыңдығы: 4 мм. Иілу радиусы: $R \approx 1,5 DN$. Материал: көміртекті болат St20 немесе баламасы. Орындау: жіксіз (ыстық деформацияланған). Қосылу әдісі: дәнекерлеу. Жұмыс ортасы: су, бу, газ және агрессивті емес орта. Пайдалану температурасы: ГОСТ 17375-2001 сәйкес. Мақсаты: құбырдың бағытын 90°өзгерту. Сәйкестік: ГОСТ 17375-2001 / ГОСТ 17380-2001. Тауар жаңа болуы керек, жұмыс іздері жоқ. Сапа сапа паспортымен және/немесе өндірушінің сертификатымен расталады.
Лоттың нөмірі :	82187185
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	пенополиуретанды, диаметрі 114 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрып жіберу ф108х5
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. «Еңбек-Семей» филиалы, Батыс өнеркәсіптік торабы, 7-үй.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Болаттан жасалған иін 108×5 мм Атауы: Құбыр желісінің бағытын өзгертуге арналған 108×5 мм өлшемді жіксіз, тіке иілген болат иін. Техникалық сипаттамалары: • Бұйым түрі: жіксіз тіке иілген болат иін; • Сыртқы диаметрі (Дн): 108 мм; • Қабырға қалыңдығы: 5 мм; • Шартты өтуі (Ду): 100 мм; • Иілу бұрышы: 90° (қажет болған жағдайда басқа орындалуы мүмкін); • Жұмыс қысымы: 10 МПа дейін (100 атм) (орындалуына және пайдалану

	жағдайларына байланысты); - Жұмыс температурасы: -70 °C-тан +450 °C-қа дейін; - Дайындау стандарты: ГОСТ 17375-2001; - Орындалуы: 1 немесе 2 (құбыр желісінің талаптарына сәйкес); - Дайындау материалы: көміртекті болат (болат 20); төмен температура жағдайында пайдалану үшін — 09Г2С болаты; - Қосылу түрі: түйістіріп дәнекерлеуге арналған. Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Лоттың нөмірі :	82112002
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	пенополиуретанды, диаметрі 114 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрып жіберу ф57х3,5
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. «Еңбек-Семей» филиалы, Батыс өнеркәсіптік торабы, 7-үй.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Болат иін ф57×3,5 мм Атауы: Құбыр желісінің бағытын бірқалыпты өзгертуге арналған ф57×3,5 мм өлшемді жіксіз, тіке иілген болат иін. Техникалық сипаттамалары: Бұйым түрі: жіксіз тіке иілген болат иін; Сыртқы диаметрі (Дн): 57 мм; Қабырға қалыңдығы: 3,5 мм; Шартты өтуі (Ду): 50 мм; Иілу бұрышы: 90° (қажет болған жағдайда басқа орындалуы мүмкін); Жұмыс қысымы: 10 МПа дейін (100 атм) (орындалуына және пайдалану жағдайларына байланысты); Жұмыс температурасы: -70 °C-тан +450 °C-қа дейін; Дайындау стандарты: ГОСТ 17375-2001; Орындалуы: 1 немесе 2 (құбыр желісінің талаптарына сәйкес); Дайындау материалы: көміртекті болат (болат 20); төмен температура жағдайында пайдалану үшін — 09Г2С болаты; Қосылу түрі: түйістіріп дәнекерлеуге арналған. Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855756-1
Наименование закупки:	«Приобретение стальных отводов для филиала «Еңбек-Семей»
Номер лота:	№ 43607347-ОЛ-ОИЗ
Наименование лота:	«Приобретение стальных отводов для филиала «Еңбек-Семей»
Описание лота:	«Приобретение стальных отводов для филиала «Еңбек-Семей»
Номер пункта плана:	№ 82180213
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	пенополиуретановый, диаметр 114 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод стальной ф89х4, Филиал «Еңбек-Семей»
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Филиал «Еңбек-Семей», Западный промышленный узел, дом 7.
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование: Отвод стальной приварной DN80 (Ду80), 89×4 мм, 90°. ГОСТ: ГОСТ 17375-2001 — Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые. ГОСТ 17380-2001 — Общие технические условия на детали трубопроводов. Краткая техническая спецификация (для ГЗ РК): Тип: отвод стальной бесшовный приварной, крутоизогнутый. Угол: 90°. Условный проход: DN80 (Ду80). Наружный диаметр: 89 мм. Толщина стенки: 4 мм. Радиус изгиба: R ≈ 1,5 DN. Материал: углеродистая сталь Ст20 или эквивалент. Исполнение: бесшовный (горячедеформированный). Способ соединения: сварка встык. Рабочая среда: вода, пар, газ и неагрессивные среды. Температура эксплуатации: в соответствии с ГОСТ 17375-2001. Назначение: изменение направления трубопровода на 90°. Соответствие: ГОСТ 17375-2001 / ГОСТ 17380-2001. Товар должен быть новым, без следов эксплуатации. Качество подтверждается паспортом качества и/или сертификатом изготовителя.
Номер пункта плана:	№ 82187185
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	пенополиуретановый, диаметр 114 мм
Дополнительное описание пункта плана:	отвод стальной ф108х5, Филиал «Еңбек-Семей»
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Филиал «Еңбек-Семей», Западный промышленный узел, дом 7.
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отвод стальной ф108×5 мм Наименование: Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый ф108×5 мм, предназначенный для изменения направления трубопровода. Технические характеристики: • Тип изделия: отвод стальной бесшовный крутоизогнутый; • Наружный диаметр (Дн): 108 мм; • Толщина стенки: 5 мм; • Условный проход (Ду): 100 мм;

	- Угол изгиба: 90° (при необходимости может быть иное исполнение); - Рабочее давление: до 10 МПа (100 атм) (в зависимости от исполнения и условий эксплуатации); - Рабочая температура: от -70 °С до +450 °С; - Стандарт изготовления: ГОСТ 17375-2001; - Исполнение: 1 или 2 (в зависимости от требований трубопровода); - Материал изготовления: углеродистая сталь (сталь 20); для эксплуатации при низких температурах — сталь 09Г2С; - Соединение: под приварку встык. Гарантийный срок: 12 месяцев.
Номер пункта плана:	№ 82112002
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	пенополиуретановый, диаметр 114 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод стальной ф57х3,5, Филиал «Еңбек-Семей»
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Филиал «Еңбек-Семей», Западный промышленный узел, дом 7.
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отвод стальной ф57×3,5 мм Наименование: Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый ф57×3,5 мм, предназначенный для плавного изменения направления трубопровода. Технические характеристики: - Тип изделия: отвод стальной бесшовный крутоизогнутый; - Наружный диаметр (Дн): 57 мм; - Толщина стенки: 3,5 мм; - Условный проход (Ду): 50 мм; - Угол изгиба: 90° (при необходимости возможно другое исполнение); - Рабочее давление: до 10 МПа (100 атм) (в зависимости от исполнения и условий эксплуатации); - Рабочая температура: от -70 °С до +450 °С; - Стандарт изготовления: ГОСТ 17375-2001; - Исполнение: 1 или 2 (в зависимости от требований трубопровода); - Материал изготовления: углеродистая сталь (сталь 20); для эксплуатации при низких температурах — сталь 09Г2С; - Соединение: под приварку встык. Гарантийный срок: 12 месяцев.