

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778372-1
Сатып алудың атауы:	"Төтенше жағдайларда қорғау" мамандығы бойынша сатып алу Тапсырыс берушімен келісілсін 8 700 617 18 19
Лоттың нөмірі:	№ 88191933-3ЦП2
Лоттың атауы:	Блок роликтер
Лоттың сипаттауы:	альпинизм үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Sturdy" блок-ролигі қосарланған мойынтірегі бар болат. IR 0406-1 "Sturdy" блок-ролигі қосарланған Болат подшипник, ролик perg / Vertical/ IR 0406-1 Сипаттамалары: Бір роликті жұмыс жүктемесі (WLL), kN-2,5 кН Роликтің максималды жүктемесі (MBS), kN-22 Диаметрі, мм арқан үшін - 12-ге дейін Салмағы, г-280±5 Мойынтіректің болуы-иә Щек материалы-болат Ролик материалы-болат Роликтер саны, дана-2 Ролик ойығының диаметрі, мм - 24 Мойынтірегі бар қос Болат блок-ролик - жүктерді көтеруге және түсіруге арналған, рельстердің керілуі және полиспасттар жасау. Ролик тот баспайтын болаттан жасалған, бұл оны жасайды тозуға төзімді. Пайдалануға мүмкіндік береді бір және қос арқан. Ол тек Мойынтірекпен шығарылады. Бар төменгі жағы бар үшінші бөлгіш щек карабинге арналған тесік. Арқанмен жұмыс істейді және диаметрі 12 мм-ге дейінгі кабель. Сәйкестік сертификаты: ЕАС
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353267100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Агрогородок а.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Sturdy" блок-ролигі қосарланған мойынтірегі бар болат. IR 0406-1 "Sturdy" блок-ролигі қосарланған Болат подшипник, ролик perg / Vertical/ IR 0406-1 Сипаттамалары: Бір роликті жұмыс жүктемесі (WLL), kN-2,5 кН Роликтің максималды жүктемесі (MBS), kN-22 Диаметрі, мм арқан үшін - 12-ге дейін Салмағы, г-280±5 Мойынтіректің болуы-иә Щек материалы-болат Ролик материалы-болат Роликтер саны, дана-2 Ролик ойығының диаметрі, мм - 24 Мойынтірегі бар қос Болат блок-ролик - жүктерді көтеруге және түсіруге арналған, рельстердің керілуі және полиспасттар жасау. Ролик тот баспайтын болаттан жасалған, бұл оны жасайды тозуға төзімді. Пайдалануға мүмкіндік береді бір және қос арқан. Ол тек Мойынтірекпен шығарылады. Бар төменгі жағы бар үшінші бөлгіш щек карабинге арналған тесік. Арқанмен жұмыс істейді және диаметрі 12 мм-ге дейінгі кабель. Сәйкестік сертификаты: ЕАС

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778372-1
Наименование закупки:	Приобретение по специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях". Согласовать с заказчиком 8 700 617 18 19
Номер лота:	№ 88191933-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок ролики
Описание лота:	для альпинизма
Дополнительное описание лота:	Блок-ролик «Sturdy» двойной стальной с подшипником. IR 0406-1 Блок-ролик «Sturdy» двойной стальной с подшипником, ролик нерж/Vertical/ IR 0406-1 Характеристики: Рабочая нагрузка на один ролик (WLL), kN - 2,5 kN Максимальная нагрузка на ролик (MBS), kN- 22 Для веревки диаметром, мм- до 12 Вес,г - 280±5 Наличие подшипника - да Материал щёк - сталь Материал ролика - сталь Кол-во роликов, шт - 2 Диаметр канавки ролика, мм- 24 Блок-ролик двойной стальной с подшипником - предназначен для подъема и спуска грузов, натяжения перил и создания полиспастов. Ролик выполнен из нержавеющей стали, что делает его более износостойким. Допускает использование как одинарной, так и двойной веревки. Выпускается только с подшипником. Имеет третью разделительную щеку с нижним отверстием под карабин. Работает с веревкой и тросом диаметром до 12 мм. Сертификат соответствия: ЕАС
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353267100, Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок-ролик «Sturdy» двойной стальной с подшипником. IR 0406-1 Блок-ролик «Sturdy» двойной стальной с подшипником, ролик нерж/Vertical/ IR 0406-1 Характеристики: Рабочая нагрузка на один ролик (WLL), kN - 2,5 kN Максимальная нагрузка на ролик (MBS), kN- 22 Для веревки диаметром, мм- до 12 Вес,г - 280±5 Наличие подшипника - да Материал щёк - сталь Материал ролика - сталь Кол-во роликов, шт - 2 Диаметр канавки ролика, мм- 24 Блок-ролик двойной стальной с подшипником - предназначен для подъема и спуска грузов, натяжения перил и создания полиспастов. Ролик выполнен из нержавеющей стали, что делает его более износостойким. Допускает использование как одинарной, так и двойной веревки. Выпускается только с подшипником. Имеет третью разделительную щеку с нижним отверстием под карабин. Работает с веревкой и тросом диаметром до 12 мм. Сертификат соответствия: ЕАС