

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17388064-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (ВОС)
Лоттың нөмірі:	№ 85624762-3ЦП1
Лоттың атауы :	Редуктор
Лоттың сипаттауы:	бұрамдықты, бір сатылық, өстердің өстес орналасуы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Редуктор INNORED IRWD090-10 0-80B14, бір сатылы, электр жетекті, червякты беріліс. Қалақшалары бар білікке арналған тісті беріліс төлкесінің ішкі диаметрі 42 мм, доңғалақтың айналым саны – 140 айн/мин Электр қозғалтқышының қуаты 4 кВт, электр қозғалтқышының айналым саны: 1500 айн/мин. Редукторды рамаға бекітуге арналған пластинадағы саңылаулардың саны 4 дана, тесік диаметрі 14 мм, тесіктер арасындағы қашықтық 150 мм, диагональ бойынша - 215 мм. ГОСТ Р50968-96 (ВОС)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 календарлық күн ішінде, жеткізуші ОТӨ ретінде белгіленген жағдайда жеткізу мерзімі 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Редуктор INNORED IRWD090-10 0-80B14, бір сатылы, электр жетекті, червякты беріліс. Қалақшалары бар білікке арналған тісті беріліс төлкесінің ішкі диаметрі 42 мм, доңғалақтың айналым саны – 140 айн/мин Электр қозғалтқышының қуаты 4 кВт, электр қозғалтқышының айналым саны: 1500 айн/мин. Редукторды рамаға бекітуге арналған пластинадағы саңылаулардың саны 4 дана, тесік диаметрі 14 мм, тесіктер арасындағы қашықтық 150 мм, диагональ бойынша - 215 мм. ГОСТ Р50968-96

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17388064-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (ВОС)
Номер лота:	№ 85624762-3ЦП1
Наименование лота:	Редуктор
Описание лота:	червячный, одноступенчатый, соосное расположение осей
Дополнительное описание лота:	РедукторINNOREDIRWD090-10 0-80B14, одноступенчатый, электроприводной, червячная передача. Внутренний диаметр втулки зубчатого колеса под вал с лопастями 42мм. количество оборотов рабочего колеса-140об/мин Мощность электродвигателя 4 кВт, количество оборотов эл.двигателя : 1500 об/мин. Количество отверстий на плите крепления редуктора к раме - 4шт, диаметр отверстий - 14мм, расстояние между отверстиями - 150мм, по диагонали - 215мм. ГОСТ P50968-96 (ВОС)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, если поставщиком определен ОТП срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	РедукторINNOREDIRWD090-10 0-80B14, одноступенчатый, электроприводной, червячная передача. Внутренний диаметр втулки зубчатого колеса под вал с лопастями 42мм. количество оборотов рабочего колеса-140об/мин Мощность электродвигателя 4 кВт, количество оборотов эл.двигателя : 1500 об/мин. Количество отверстий на плите крепления редуктора к раме - 4шт, диаметр отверстий - 14мм, расстояние между отверстиями - 150мм, по диагонали - 215мм. ГОСТ P50968-96