Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17945751-1
Сатып алудың атауы:	Оқу корпустары мен студенттер үйлерін жөндеуге арналған құрылыс материалдары (537)
Лоттың нөмірі:	№ 81763450-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған синтетикалық каучук негізіндегі әмбебап мөлдір монтаждау желімі. Өнім құрылыс материалдарының көпшілігіне жоғары адгезиясымен ерекшеленеді. Техникалық сипаттамалары: - Негізі: органикалық еріткіштердегі синтетикалық каучуктер; - Жұмыс істеу уақыты: 10–15 минут; - Жағу температурасы: +10°С ÷ +30°С; - Жылуға төзімділігі: -20°С ÷ +60°С; - Түсі: түссіз. Жылдам және өте берік бастапқы жабысу қасиетіне ие. Серпімді тігіс түзеді, соңғы беріктігі жоғары, тегістегіш грунтовканы қолдануды қажет етпейді. Кеуекті және кеуекті емес беттердің көпшілігіне тамаша адгезиясы бар, ылғалға төзімді. Бетон, ағаш-жаңқалы тақта, ағаш, кірпіш сияқты типтік беттерге әртүрлі әрлеу материалдарын жабыстыруға арналған. Ағаш, шыны, бетон, металл және пластмасса негіздерге әртүрлі элементтерді жабыстыру үшін қолданылады. Ағаштан, гипстен, тығыннан, ағаш-жаңқалы тақталардан және тастан жасалған сәндік элементтерді жабыстыруға арналған. Минералды және шыны мақтаны жабыстыру үшін қолданылады. Еден плинтустарын, табалдырықтарды, еден панельдерін және керамикалық плиткаларды жабыстыруға арналған. Жарамдылық мерзімі: 12 ай. Өндірілген күні – 2026 жылдың екінші жартыжылдығы. Күшейтілген, көлемі – 310 мл. Сұйық шегелер. Жеткізу және түсіру өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тел.: 8 (7212) 31-23-72.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Қарағанды, қ, Мұқанов к, 41/1 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	15.12.2026 жылға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған синтетикалық каучук негізіндегі әмбебап мөлдір монтаждау желімі. Өнім құрылыс материалдарының көпшілігіне жоғары адгезиясымен ерекшеленеді. Техникалық сипаттамалары: - Негізі: органикалық еріткіштердегі синтетикалық каучуктер; - Жұмыс істеу уақыты: 10–15 минут; - Жағу температурасы: +10°С ÷ +30°С; - Жылуға төзімділігі: -20°С ÷ +60°С; - Түсі: түссіз. Жылдам және өте берік бастапқы жабысу қасиетіне ие. Серпімді тігіс түзеді, соңғы беріктігі жоғары, тегістегіш грунтовканы қолдануды қажет етпейді. Кеуекті және кеуекті емес беттердің көпшілігіне тамаша адгезиясы бар, ылғалға төзімді. Бетон, ағаш-жаңқалы тақта, ағаш, кірпіш сияқты типтік беттерге әртүрлі әрлеу материалдарын жабыстыруға арналған. Ағаш, шыны, бетон, металл және пластмасса негіздерге әртүрлі элементтерді жабыстыру үшін қолданылады. Ағаштан, гипстен, тығыннан, ағаш-жаңқалы тақталардан және тастан жасалған сәндік элементтерді жабыстыруға арналған. Минералды және шыны мақтаны жабыстыру үшін қолданылады. Еден плинтустарын, табалдырықтарды, еден панельдерін және керамикалық плиткаларды жабыстыруға арналған. Жарамдылық мерзімі: 12 ай. Өндірілген күні – 2026 жылдың екінші жартыжылдығы. Күшейтілген, көлемі – 310 мл. Сұйық шегелер. Жеткізу және түсіру өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тел.: 8 (7212) 31-23-72.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17945751-1
Наименование закупки:	Строительные материалы для ремонт учебных корпусов и домов студентов (537)
Номер лота:	№ 81763450-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	жидкие гвозди
Дополнительное описание лота:	Универсальный прозрачный монтажный клей на базе синтетического каучука для внутренних и наружных работ. Продукт характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материалов. Технические характеристики: основа: синтетические каучуки в органических растворителях, время работы: 10-15 минут, температура нанесения: +10°С ÷ +30°С, термостойкость: -20°С ÷ +60°С, цвет: бесцветный. Быстрое и очень сильное начальное схватывание. Эластичный шов, высокая конечная прочность, не требует использования грунтовки. Отличная адгезия к большинству поверхностей, как к пористым, так и к непористым, устойчивость к влаге. Приклеивания широкого спектра отделочных материалов к типичным поверхностям, таким как бетон, древесно-стружечная плита, дерево, кирпич. Приклеивание различных элементов на деревянные, стеклянные, бетонные, металлические и пластмассовые субстраты. Применяется для склеивания декоративных элементов, сделанных из дерева, гипса, пробки, древесно стружечных плит и камней. Применяется для склеивания минеральной и стеклянной ваты. Склеивание плинтусов, порогов, панелей для пола и керамических плиток. Срок годности: 12 месяцев. Дата изготовления вторая половина 2026 г. Усиленный, 310 мл. Жидки гвозди. Доставка и разгрузка за счет поставщика. тел.: 8(7212) 31-23-72
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганды, ул. Муканова 41/1 (склад)
Срок поставки:	до 15.12.2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Универсальный прозрачный монтажный клей на базе синтетического каучука для внутренних и наружных работ. Продукт характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материалов. Технические характеристики: основа: синтетические каучуки в органических растворителях, время работы: 10-15 минут, температура нанесения: +10°С ÷ +30°С, термостойкость: -20°С ÷ +60°С, цвет: бесцветный. Быстрое и очень сильное начальное схватывание. Эластичный шов, высокая конечная прочность, не требует использования грунтовки. Отличная адгезия к большинству поверхностей, как к пористым, так и к непористым, устойчивость к влаге. Приклеивания широкого спектра отделочных материалов к типичным поверхностям, таким как бетон, древесно-стружечная плита, дерево, кирпич. Приклеивание различных элементов на деревянные, стеклянные, бетонные, металлические и пластмассовые субстраты. Применяется для склеивания декоративных элементов, сделанных из дерева, гипса, пробки, древесно стружечных плит и камней. Применяется для склеивания минеральной и стеклянной ваты. Склеивание плинтусов, порогов, панелей для пола и керамических плиток. Срок годности: 12 месяцев. Дата изготовления вторая половина 2026 г. Усиленный, 310 мл. Жидки гвозди. Доставка и разгрузка за счет поставщика. тел.: 8(7212) 31-23-72