

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17455286-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87525267-3ЦП1
Лоттың атауы :	Су сорғысы (сұйық)
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газ 3307 а/м арналған су сорғысы (сорғы).
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Дулатова 187
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Металл, Газ 3307 түріне арналған фирмалық қаптамада орталықтан тепкіш су сорғысы бар. Қолдану мүмкіндігі – 3МЗ-3307, 3МЗ-511, 3МЗ-513 қозғалтқыштары бар ГАЗ-5231 автомобильдері (немесе толық үйлесімді аналогы). Корпус материалы – алюминий қорытпасы. Дөңгелектің материалы – салқындатқыш сұйықтықтың әсеріне төзімді металл немесе беріктігі жоғары полимерлі материал. Мойынтірек түрі – екі қатарлы шарикті немесе шарико-роликті. Тығыздау түрі – тығыздықты қамтамасыз ететін керамикалық тығыздағыш. Сорғы салқындатқыштың бөгде шуларсыз, дірілсіз және ағып кетпестен тұрақты айналымын қамтамасыз етуі керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17455286-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей для автомашины
Номер лота:	№ 87525267-3ЦП1
Наименование лота:	Насос водяной (жидкостный)
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Насос водяной (помпа) для а/м Газ 3307
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Дулатова 187
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Металлический, в фирменной упаковке для Газ 3307. Тип - центробежный водяной насос. Применяемость - автомобили ГАЗ-3307 с двигателями ЗМЗ-511, ЗМЗ-513, ЗМЗ-5231 (или полностью совместимый аналог). Материал корпуса - алюминиевый сплав. Материал крыльчатки - металлическая или высокопрочная полимерная, устойчивая к воздействию охлаждающей жидкости. Тип подшипника - двухрядный шариковый или шарико-роликовый. Тип уплотнения - металлокерамический сальник, обеспечивающий герметичность. Насос должен обеспечивать стабильную циркуляцию охлаждающей жидкости без посторонних шумов, вибрации и течи.