

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17861937-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу (герметик, астарлау қоспасы, плитка және т. б.)
Лоттың нөмірі:	№ 87491439-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	бағыттаушы, биіктігі 50 дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипсокартонға арналған бағыттауыш ПН профилі, мырышталған ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 28 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Александр Сызганов 3/1 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипсокартонға арналған бағыттауыш ПН профилі, мырышталған ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 28 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17861937-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров (шкурка, герметик,грунтовка,плитка и.т.д)
Номер лота:	№ 87491439-3ЦПЗ
Наименование лота:	Профиль стальной
Описание лота:	направляющий, высота до 50
Дополнительное описание лота:	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм
Количество:	3
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана, ул. Александр Сызганов 3/1
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм