

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792722-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес жарықтандыру құрылғысын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88292569-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	консольды, бүйірлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Консольды шамшырақ
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Г.Потанина 103/7 көшесі
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Консольдық көше шамы. Қуаты – 200 Вт; Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С - + 50 °С; Кернеу: 85-265/50-60 Гц; Жарықтың таралу бұрышы (°): 75-140°; Жарық ағыны Lm. – 22000; Түс температурасы – 6000K-6500K; Түсті көрсету индексі: Ra 75. Драйвер саны – 4 дана; L-тәрізді кронштейнге орнату үшін – диаметрі 60 мм; Қорғау дәрежесі – IP65; Корпус материалы: құйылған алюминий; Өлшемдері: 950x360x80 мм кем емес. Тауар жеткізілгенге дейін тауарды Тапсырыс берушімен келісу қажет. Тауар жаңа, қолданылмаған, зауыттық қаптамада болуы қажет. Тауар техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда тауарды екі жаққа жеткізу Әлеуетті өнім беруші есебінен жүргізіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792722-1
Наименование закупки:	Приобретение светильника согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88292569-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	консольный, торцевой
Дополнительное описание лота:	Светильник консольный
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би улица Г.Потанина 103/7
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник консольный уличный. Мощность – 200 Вт; Диапазон рабочей температуры: -40°C до +50°C; Напряжение: 85-265/50-60 Гц; Угол светораспределения (°): 75-140°; Световой поток Лм. – 22000; Цветовая температура – 6000К-6500К; Индекс цветопередачи: Ra 75. Количество драйверов – 4 штук; Для монтажа на Г-образный кронштейн – диаметром 60 мм; Степень защиты – IP65; Материал корпуса: литой алюминий; Размеры: не менее 950х360х80 мм. До поставки товара товар согласовать с Заказчиком. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. При несоответствии товара техническим спецификациям доставка в обе стороны за счет Поставщика.